

0.13.1. Une lettre toutes les secondes, avec attendre — de base, ailleurs

Le 0.13 en colonne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.13**, avec un seul changement : la **colonne** du `poser` : 10 au lieu de 0.

`attendre(1)` **ne change pas** : une seconde entre deux lettres.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.13.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <attendre>` → [0.12.3. La fonction attendre\(\) — attendre des secondes](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **893 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      52 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         36 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← AttendreSecondes - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreSecondes 17 o ← attendre() - attend des secondes entières
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    x 1    12 o sur place, dans main()
attendre() x 1     5 o sur place, dans main() + AttendreSecondes (17 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <attendre>    // attend des secondes entières
```

2. UNE VARIABLE — LETTRE


```
uint8_t lettre = 0; // 1'indice de la lettre affichée (0 = A)
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() { // Le programme commence ici.
    while (true) { // Pour toujours :
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]); // le changement : colonne 0 → 10
        // 1. affiche la lettre en colonne 10, ligne 0
        attendre(1); // 2. attend 1 seconde (le nombre est en SECONDES ;
        // tout le programme s'arrête pendant ce temps)
        lettre++; // 3. la lettre suivante
        if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0; // après Z (26 lettres), retour à A
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Une lettre au milieu de la ligne du haut, qui change chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ une lettre en (10, 0)

✓ elle a changé depuis (A → C)

Ensuite : **0.13.2. Une lettre toutes les secondes, avec attendre — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. ·
gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++