

# 0.16.2. Deux rythmes, écrits en millisecondes — doublé, deux positions

Les deux rythmes à deux places : en colonne 0 et en colonne 10.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.16 et le 0.16.1 réunis : les deux `poser` du 0.16, et les deux du 0.16.1.

Quatre `poser`, deux variables : la lente est la même en colonne 0 et en colonne 10, la rapide aussi.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **964 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      61 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         115 o ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
CopierTuiles    18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 4      48 o sur place, dans main()
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// _____
// LES DURÉES, EN MILLISECONDES (1000 ms = 1 seconde).
// ms() les traduit en images (60 images = 1000 ms) :
// ms(1000) = 60 images, ms(250) = 15 images.
// _____

#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>    // pose une tuile sur une case du fond
```

## 2. UNE CONSTANTE — DUREE\_LENTE

```
const uint8_t DUREE_LENTE = ms(1000); // la lente change toutes les 1000 ms (1 seconde)
```

## 3. UNE CONSTANTE — DUREE\_RAPIDE

```
const uint8_t DUREE_RAPIDE = ms(250); // la rapide change toutes les 250 ms (4 fois par seconde)
```

## 4. UNE VARIABLE — LENTE

```
uint8_t lente = 0; // QUELLE lettre montre la lente : 0 = A ... 25 = Z
```

## 5. UNE VARIABLE — RAPIDE

```
uint8_t rapide = 0; // QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A ... 25 = Z
```

## 6. UNE VARIABLE — IMAGESLENTE

```
uint8_t imagesLente = 0; // le CHRONOMÈTRE de la lente, en images
```

## 7. UNE VARIABLE — IMAGESRAPIDE

```
uint8_t imagesRapide = 0; // le CHRONOMÈTRE de la rapide, en images
```

## 8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image(); // attend l'image suivante : un tour ≈ 16,7 ms

        imagesLente++; // une image de plus pour chaque chronomètre
        imagesRapide++;

        // — LA LENTE : quand son chronomètre atteint DUREE_LENTE (1000 ms) —
        if (imagesLente == DUREE_LENTE) {
            imagesLente = 0; // son chronomètre repart de zéro
            lente++; // la lettre suivante
            if (lente == sizeof(ALPHABET)) lente = 0; // après Z, retour à A
        }

        // — LA RAPIDE : quand son chronomètre atteint DUREE_RAPIDE (250 ms) —
        if (imagesRapide == DUREE_RAPIDE) {
            imagesRapide = 0; // son chronomètre repart de zéro
            rapide++; // la lettre suivante
            if (rapide == sizeof(ALPHABET)) rapide = 0; // après Z, retour à A
        }


        poser(0, 0, ALPHABET[lente]); // ligne 0 : la lente (toutes les 1000 ms)
        poser(0, 2, ALPHABET[rapide]); // ligne 2 : la rapide (toutes les 250 ms)
        poser(10, 0, ALPHABET[lente]); // la lente, en colonne 10 (le 0.16.1)
        poser(10, 2, ALPHABET[rapide]); // la rapide, en colonne 10 (le 0.16.1)
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

La lente et la rapide, en colonne 0 et en colonne 10.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ colonne 0 : la lente (ligne 0) et la rapide (ligne 2) changent
- ✓ colonne 10 : la lente (ligne 0) et la rapide (ligne 2) changent

Ensuite : **0.16.3. La fonction `effacer()` — effacer des cases** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++