

0.44. Plus vite : vitesse 100

Le carré de taille 2, avec un seul changement : la vitesse passe de 250 à 100 millisecondes par pas. Deux fois et demie plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 6e réglage, la **vitesse**, passe de 250 à 100.

Ce qui est nouveau ici : la vitesse 100. C'est le temps d'un pas, en millisecondes (millièmes de seconde). 100 : un pas tous les dixièmes de seconde, **10 pas par seconde**. C'est **deux fois et demie plus vite** que 250.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas. 100 ms, c'est 6 images de la console (elle en montre 60 par seconde).

Elle s'écrit en clair (100, pas une variable) : le compilateur la traduit en images avant le jeu, comme `ms(100)`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
carre()	440 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	38 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 4	52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer()	× 3	45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 4	12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

carre()	× 1	31 o sur place, dans main()
---------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : la vitesse, 250 → 100.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);
    //
    //                               |
    //                               +-- vitesse : 100 ms par pas (6 images)
    //                               100 → 10 pas par seconde ; 250 → 4 (le 0.35)
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, deux fois et demie plus vite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un pas toutes les 6 ou 7 images (100 ms) (1 6 6 6 6 6 6...)

Ensuite : **0.44.1. Plus vite : vitesse 100 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++