

0.48.1. Les réglages sous un nom : Carre — de base, ailleurs

Un deuxième Carre, « coin », rangé sous son nom : le B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.48**, avec un autre `Carre`, nommé `coin` : le B autour de (4, 4).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.48.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Carre>` → [0.47.3. Carre — les réglages d'un carré sous un nom](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    x 4    52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 3    45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   x 4    12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()    x 1    31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
//          x  y  tuile          taille  sens  vitesse  tours

#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
```

2. UNE VARIABLE — COIN

```
Carre coin = {  4, 4, ALPHABET[1], 2,      1,      250,      2  };
```


3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    carre(coin);      // le carré, avec les réglages de « coin »


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le B fait deux tours de 5×5 autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (6, 6)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.48.2. Les réglages sous un nom : Carre — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++