

0.83. Un son quand on ramasse : note

Le 0.81.1, plus une note : `note(1, DO5, 10, 12)` quand le A ramasse la pièce.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.81.1** (la pièce qui réapparaît), **plus un son** au moment où on la ramasse.

Ce qui est nouveau ici : `note(voix, hauteur, duree, volume)`. Elle joue une note sur la **voix 1** (la console en a deux qui chantent, 1 et 2).

• **DO5** : la hauteur, un do aigu (5 : la 5e octave). • **10** : la durée, en images, un sixième de seconde. • **12** : le volume, de 0 (muet) à 15 (le plus fort).

Elle ne bloque pas : la note joue toute seule pendant que le jeu continue.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <note>` → [0.82.2. La fonction note\(\) — jouer une note](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1560 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	99 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix()	217 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	197 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← main() — le reste d'une division
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière
Notes	120 o	← note() — la table des notes de musique
"SCORE"	5 o	← texte() — un texte gravé
PX_0	5 o	← main() — une table gravée

```

PY_1          5 o ← main() – une table gravée
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite,
RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert
Fonctions du langage appelées :
note()        × 1    56 o sur place, dans main() + Notes (120 o)
poser()       × 3    39 o sur place, dans deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o)
bouton()      × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()     × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()       × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
nombre()      × 1    10 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()      × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
deplace_croix() × 1    19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- LES VARIABLES : tout ce que le jeu doit retenir ----

#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte>           // écrit un texte à l'écran
#include <deplace_croix>   // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <note>            // joue une note
#include <nombre>          // écrit un nombre en chiffres
#include <reste>           // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair

```

2. UNE VARIABLE — X

```

uint8_t x = 5;           // la COLONNE du A (0 à gauche ... 19 à droite) : il part de la colonne 5

```

3. UNE VARIABLE — Y

```

uint8_t y = 8;           // la LIGNE du A (0 en haut ... 17 en bas) : il part de la ligne 8

```

4. UNE VARIABLE — PX

```

uint8_t px = 15;         // la colonne de la PIÈCE. La pièce est une LETTRE : le P.

```

5. UNE VARIABLE — PY

```

uint8_t py = 8;          // sa ligne. Elle est donc en (15, 8), sur la même ligne que le A.

```

6. UNE VARIABLE — SCORE

```

uint8_t score = 0;       // combien de pièces on a ramassées : 0 au départ

// Les places des pièces, l'une après l'autre, dans deux tableaux (le 0.32) :
//
//   pièce n° :      0   1   2   3   4
//   PX (colonne): 15,  3, 17,  8, 12
//   PY (ligne) :   8,  2, 14,  5, 11
//
//   la pièce n° 0 est en (15, 8), la n° 1 en (3, 2), la n° 2 en (17, 14)...

```

7. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PX

```

const uint8_t PX[] = { 15,  3, 17,  8, 12 };

```

8. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — PY

```

const uint8_t PY[] = {  8,  2, 14,  5, 11 };

```

9. UNE VARIABLE — K

```
uint8_t k = 0;           // le numéro de la pièce EN COURS : 0, 1, 2, 3, 4, puis de nouveau 0
```

10. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    poser(px, py, ALPHABET[15]);
    texte(0, 17, "SCORE");

    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250);


        if (x == px && y == py) {
            score = score + 1;
            // Le son, morceau par morceau :
            //
            //   note(1, D05, 10, 12);
            //       | | | |
            //       | | |   +-- volume : 12 (de 0, muet, à 15, le plus fort)
            //       | |   +----- durée : 10 images, un sixième de seconde
            //       | +----- hauteur : D05, un do aigu (5 : la 5e octave)
            //       +----- voix : la 1 (la console en a deux qui chantent, 1 et 2)
            //
            // La note joue TOUTE SEULE : le jeu continue pendant qu'elle sonne.
            note(1, D05, 10, 12);

            k = (k + 1) % 5;           // la pièce suivante (le 0.81.1)
            px = PX[k];
            py = PY[k];
            poser(px, py, ALPHABET[15]);
        }


        nombre(6, 17, score);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.81.1, mais chaque pièce ramassée fait « ding ».

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la pièce ramassée

✓ la voix 1 a joué la note

Ensuite : **0.83.1. La fonction `bruit()` — un bruit** — chapitre 0 : Avant tout. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++