

125. Une carte plus grande que l'écran : la caméra

Le héros a une place dans le monde ; la caméra le suit ; l'écran montre le monde moins la caméra.

1. Ce qu'il faut comprendre

Dans un vrai jeu, le héros **marche** dans un monde plus large que l'écran, et le décor glisse pour le garder en vue. Il y a donc **deux** positions : celle du héros **dans le monde** (`wx`), de 0 à 248 sur une carte de 256 pixels), et celle de la **caméra**, `cam` : le bord gauche de ce qu'on voit.

Ce qui est nouveau ici : l'écran = le monde - la caméra. Le décor, on le fait glisser de `cam` : `defiler(cam, 0)`. Le héros, on le pose à `wx - cam` sur l'écran. Exemple : héros en `wx = 150`, caméra en `cam = 74` : il est dessiné au pixel $150 - 74 = 76$, le milieu de l'écran.

La caméra **suit** le héros : elle veut le garder au milieu, donc `cam = wx - 76`. Mais elle ne doit pas sortir de la carte. À gauche, si `wx < 76`, `wx - 76` passerait sous zéro (pour `wx = 30`, $30 - 76$ donnerait 210 : la règle de l'octet, chapitre 1) : on la bloque à 0. À droite, l'écran fait 160 pixels et la carte 256 : la caméra ne va pas plus loin que $256 - 160 = 96$.

Déroulons. `wx = 30` : trop à gauche, `cam = 0`, le héros est à 30 sur l'écran — il marche, le décor ne bouge pas. `wx = 150` : `cam = 74`, héros au milieu, le décor défile. `wx = 240` : `wx - 76 = 164`, plus que 96, donc `cam = 96`, et le héros est à $240 - 96 = 144$: il marche de nouveau seul vers le bord.

C'est la caméra de presque tous les jeux de plateforme. Les chiffres du sol disent où l'on est dans le monde.

À toi : au lieu de garder le héros pile au milieu, laisse-le libre entre les pixels 60 et 92 de l'écran (une « zone morte ») : la caméra ne bouge que s'il en sort.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <ecran>` → [27.1. La fonction `ecran\(\)` — éteindre et rallumer l'écran](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction `bouton\(\)` — lire la manette](#)
- `#include <defiler>` → [0.90.3. La fonction `defiler\(\)` — faire glisser le fond](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction `sprite\(\)` — un lutin au pixel près](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **707 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	64 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	217 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← ecran() – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), nombre() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireNombre	33 o	← nombre() – écrit un nombre en chiffres
RangerLutins	11 o	← démarrage – range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	40 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	192 o	← CopierTuiles – 10 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins

Lettres gravées : 0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	× 1	27 o sur place, dans main()
poser()	× 2	26 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
nombre()	× 1	25 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireNombre (33 o)
ecran()	× 2	21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
bouton()	× 2	10 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
defiler()	× 1	7 o sur place, dans main()
image()	× 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)


1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : un héros marche dans un monde plus large que l'écran ;
// une « caméra » le suit, sans jamais sortir de la carte.
//
// Ce qui est nouveau : deux positions.
// wx = la place du héros DANS LE MONDE (0 à 248).
// cam = le bord gauche de ce qu'on voit, dans le monde (0 à 96).
// Sur l'écran, le héros est à : wx - cam (le monde moins la caméra).
// Exemple : wx = 150, cam = 74 → dessiné au pixel 150 - 74 = 76, le milieu.
```

```
#include <Tuile> // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <ecran> // éteint ou rallume l'écran
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <defiler> // fait glisser tout le fond
#include <sprite> // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
```

2. UN DESSIN — HEROS


```
Tuile HEROS = {
    "..####..",
    ".#-##-#.",
    "#####",
    "#.####.#",
    "#####",
    "..#..#..",
    ".#...#.",
    "##...##",
};
```



à l'écran

3. UN DESSIN — SOL

```
Tuile SOL = {
    "33333333", "12121212", "21212121", "22222222",
    "22222222", "22222222", "22222222", "22222222",
};
```



à l'écran

4. UNE CONSTANTE — MILIEU

```
const uint8_t MILIEU = 76;          // le pixel du milieu de l'écran, pour le héros
```

5. UNE CONSTANTE — CAM_MAX

```
const uint8_t CAM_MAX = 96;         // 256 - 160 : la caméra ne va pas plus loin
```

6. UNE VARIABLE — WX

```
uint8_t wx = 8;                     // le héros, DANS LE MONDE : 0 à 248
```

7. UNE VARIABLE — CAM

```
uint8_t cam = 0;                    // le bord gauche de ce qu'on voit, dans le monde : 0 à 96
```

8. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                          // Le jeu commence ici.
    ecran(0);                          // Dessin écran éteint.
    for (uint8_t c = 0; c < 32; c++) { // Toute la carte (32 colonnes) :
        poser(c, 12, SOL);             // deux rangées de sol,
        poser(c, 13, SOL);
        if (c % 4 == 0) nombre(c, 10, c / 4, 1); // et un chiffre toutes les 4 colonnes.
    }
    ecran(1);                          // On rallume.

    while (true) {                     // La boucle du jeu :
        image();


        if (bouton(DROITE) && wx < 248) wx++; // le héros marche dans le monde
        if (bouton(GAUCHE) && wx > 0) wx--;

        // La caméra suit le héros, sans sortir de la carte.
        if (wx < MILIEU) {
            cam = 0;                   // trop à gauche : la caméra reste au bord
                                       // (wx - 76 passerait sous 0 et donnerait 200 et quelques)
        } else if (wx - MILIEU > CAM_MAX) {
            cam = CAM_MAX;             // trop à droite : elle s'arrête à 96
        } else {
            cam = wx - MILIEU;         // sinon : le héros au milieu
        }
        // Déroulé : wx = 30 → cam = 0, héros à 30 ; wx = 150 → cam = 74, héros à 76 ;
        //           wx = 240 → 164 > 96 → cam = 96, héros à 144.


        defiler(cam, 0);               // le décor : décalé de cam
        sprite(0, wx - cam, 88, HEROS); // le héros : le monde moins la caméra
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le héros part à gauche et marche seul ; au milieu de l'écran, c'est le décor qui défile ; au bout de la carte, il marche de nouveau seul jusqu'au bord.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ : pas de défilement, le héros à 8
- ✓ au milieu du monde, le héros reste au milieu de l'écran (wx 150, cam 74)
- ✓ et le décor défile de cam
- ✓ au bout, la caméra s'arrête à 96
- ✓ et le héros va seul jusqu'au bord : $248 - 96 = 152$ (152)

