

35.3. La fonction `cachier16()` — ôter un personnage de 16×16

`#include <cachier16>` : `cachier16(numero)` ôte les quatre lutins d'un personnage de 16×16 .

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `cachier16(numero)` ôte les quatre lutins `numero` à `numero + 3` : tout le personnage.

La ligne à écrire : `#include <cachier16>`.

Son argument : le numéro du premier lutin, comme pour `sprite16()`.

Ce qu'elle coûte : environ **105 octets** avec la mise en place des lutins.

Essaie : fais-le réapparaître à l'image 240.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **356 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	47 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	126 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
RangerLutins	11 o	← démarrage – range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage – installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	31 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
Tuiles	64 o	← CopierTuiles – 0 lettre sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins

Lettres gravées : aucune

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `EffacerCarte`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>sprite()</code>	x 4	96 o sur place, dans main()
<code>cachier16()</code>	x 1	13 o sur place, dans main()
<code>image()</code>	x 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
<code>images()</code>	x 1	2 o sur place, dans main()
<code>sprite16()</code>	x 1	0 o sur place, dans main()


1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <cachier16> : ôter un personnage de 16 x 16 ----

#include <sprite16>
#include <cachier16> // cachier16() : ôter les quatre lutins
#include <Perso>
```

2. UN DESSIN — BLOC

```
Perso BLOC = {  
    "#####", "#####", "#####", "#####",  
    "#####", "#####", "#####", "#####",  
    "#####", "#####", "#####", "#####",  
    "#####", "#####", "#####", "#####",  
};
```




à l'écran

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    sprite16(0, 72, 64, BLOC);  
  
    while (true) {  
        image();  
        if (images() == 120) {  
            cacher16(0);          // les lutins 0, 1, 2 et 3  
        }  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un carré plein au milieu, qui disparaît au bout de deux secondes.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, le carré est là
- ✓ puis ses quatre lutins sont hors de l'écran

