

55. Un switch, et une fonction par état

La boucle ne fait plus qu'aiguiller : chaque état a sa fonction, et une seule fonction change d'état.

1. Ce qu'il faut comprendre

Avec un vrai jeu dans l'état `JEU`, le `if ... else if` de la leçon d'avant grossirait jusqu'à ne plus tenir sur l'écran. On range donc **chaque état dans sa fonction** : `titre()`, `jeu()`, `perdu()`.

Ce qui est nouveau ici : le `switch` sur l'état, et `changer()`. Le `switch` (chapitre 2) aiguille vers la fonction de l'état en cours ; `main` ne fait plus rien d'autre. Et **une seule** fonction, `changer(nouvel)`, a le droit de changer d'état : elle efface l'écran, dessine le nouveau, et prépare ses variables.

Pourquoi une seule ? Parce que chaque état a quelque chose à faire **en entrant** : la partie remet le score à 0 et lance le chrono ; l'écran de fin affiche le score. Si trois endroits du programme changeaient `etat` à la main, on oublierait une fois sur deux de remettre le score à zéro.

`changer(Etat nouvel)` prend un argument de type `Etat` : on ne peut lui passer que TITRE, JEU ou PERDU. Même le compilateur lit le programme plus facilement.

La partie est un petit jeu : **appuyer sur A le plus de fois possible en cinq secondes**. Le front de A (un appui, un point), le compte à rebours du chapitre 11, et quand il tombe à 0 : `changer(PERDU)`.

Le changement d'écran se fait **écran éteint** : `ecran(0)`, on efface et on écrit, `ecran(1)`. Rien ne se voit à moitié dessiné.

À toi : ajoute l'état `PAUSE` avec sa fonction `pause()`, et vérifie que le temps ne s'écoule pas pendant la pause.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1288 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	68 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
appuiStart()	40 o	← titre(), perdu() — ta fonction
changer()	224 o	← titre(), jeu(), perdu(), main() — ta fonction
titre()	15 o	← main() — ta fonction
jeu()	97 o	← main() — ta fonction
perdu()	14 o	← main() — ta fonction
main()	55 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← ecran() — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	85 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran

```

LireManette      37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles           432 o ← CopierTuiles – 27 lettres sur 43
"               ..." 20 o ← texte() – un texte gravé
"LE JEU DU A"    11 o ← texte() – un texte gravé
"START: JOUER"   12 o ← texte() – un texte gravé
"APPUIE SUR A!" 13 o ← texte() – un texte gravé
"POINTS"         6 o ← texte() – un texte gravé
"TEMPS"          5 o ← texte() – un texte gravé
"FINI!"          5 o ← texte() – un texte gravé
"POINTS"         6 o ← texte() – un texte gravé
"START: TITRE"   12 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ADEFIJLMNOPRSTU0123456789!:
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
texte()      × 9   105 o sur place, dans changer() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
nombre()     × 5   50 o sur place, dans changer(), jeu() + EcrireNombre (33 o)
bouton()     × 2   24 o sur place, dans appuiStart(), jeu() + LireManette (37 o)
ecran()      × 2   21 o sur place, dans changer() + AttendreVBlank (16 o)
images()     × 2   4 o sur place, dans changer(), jeu()
image()      × 1   3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
changer()    × 4   26 o sur place, dans titre(), jeu(), perdu(), main()
appuiStart() × 2   6 o sur place, dans titre(), perdu()
titre()      × 1   3 o sur place, dans main()
jeu()        × 1   3 o sur place, dans main()
perdu()      × 1   3 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : « LE JEU DU A ». Au titre, START lance la partie.
// Pendant 5 secondes, chaque appui sur A donne un point. Puis FINI!,
// et START ramène au titre.
//
// Ce qui est nouveau : une fonction par état, et UNE SEULE fonction, changer(),
// qui passe d'un état à l'autre. La boucle du jeu ne fait plus qu'aiguiller :
// switch (etat) appelle titre(), jeu() ou perdu().

#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <ecran> // éteint ou rallume l'écran
#include <texte>  // écrit un texte à l'écran
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres

```

2. DES CONSTANTES NOMMÉES — ETAT

```
enum Etat { TITRE, JEU, PERDU }; // Les trois écrans : TITRE = 0, JEU = 1, PERDU = 2.
```

3. UNE VARIABLE — ETAT

```
Etat etat = TITRE; // L'écran actuel.
```

4. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0; // Les points de la partie.
```

5. UNE VARIABLE — RESTE

```
uint8_t reste = 5; // les secondes de la partie
```

6. UNE VARIABLE — TOP

```
uint8_t top = 0; // images() au début de la seconde en cours
```

7. UNE VARIABLE — AVANTSTART

```
uint8_t avantStart = 0; // START à l'image d'avant
```

8. UNE VARIABLE — AVANTA

```
uint8_t avantA = 0; // A à l'image d'avant

// 1 à la première image d'un appui sur START, 0 sinon (le front).
```

9. UNE FONCTION — APPUISTART()

```
uint8_t appuiStart() {
    uint8_t s = bouton(START); // START maintenant ?
    uint8_t front = s && !avantStart; // maintenant ET pas avant
    avantStart = s; // on retient pour la prochaine fois
    return front;
}

// LA SEULE fonction qui change d'état : elle dessine le nouvel écran.
```

10. UNE FONCTION — CHANGER()

```
void changer(Etat nouvel) {
    etat = nouvel; // On passe au nouvel état.
    ecran(0); // Écran éteint pendant qu'on redessine.
    for (uint8_t l = 4; l < 14; l++) texte(0, l, " "); // efface lignes 4 à 13

    switch (etat) { // Selon le nouvel état :
        case TITRE: // --- le titre
            texte(5, 6, "LE JEU DU A");
            texte(4, 10, "START: JOUER");
            break; // « break » : fin de ce cas.
        case JEU: // --- la partie
            score = 0; // en entrant dans la partie : tout repart de zéro
            reste = 5;
            top = images(); // le chrono démarre maintenant
            texte(3, 6, "APPUIE SUR A!");
            texte(3, 9, "POINTS");
            nombre(10, 9, score);
            texte(3, 10, "TEMPS");
            nombre(10, 10, reste, 1);
            break;
        case PERDU: // --- la fin
            texte(7, 6, "FINI!");
            texte(3, 9, "POINTS");
            nombre(10, 9, score);
            texte(4, 12, "START: TITRE");
            break;
    }
    ecran(1); // On rallume.
}
```

11. UNE FONCTION — TITRE()

```
void titre() {
    if (appuiStart()) changer(JEU); // Ce que fait le jeu, à chaque image, au titre :
    // START → la partie.
}
```

12. UNE FONCTION — JEU()

```
void jeu() {                                // À chaque image, pendant la partie :
    uint8_t a = bouton(A);
    if (a && !avantA) {                      // un appui, un point (le front de A)
        score++;
        nombre(10, 9, score);
    }
    avantA = a;

    uint8_t ecoule = images() - top;        // images depuis le début de la seconde
    if (ecoule >= 60) {                     // une seconde de moins
        top = top + 60;
        reste--;
        nombre(10, 10, reste, 1);
        if (reste == 0) changer(PERDU);    // le temps est écoulé → fin
    }
}
```

13. UNE FONCTION — PERDU()

```
void perdu() {                             // À chaque image, à l'écran de fin :
    if (appuiStart()) changer(TITRE);      // START → retour au titre.
}
```


14. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                               // Le jeu commence ici.
    changer(TITRE);                         // On dessine le titre.


    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();
        switch (etat) {                     // la boucle ne fait plus qu'aiguiller
            case TITRE: titre(); break;
            case JEU:  jeu();  break;
            case PERDU: perdu(); break;
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran n'a pas bougé



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

LE JEU DU A ; START lance cinq secondes où chaque appui sur A marque un point ; puis FINI! et le score ; START revient au titre.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ l'écran titre
- ✓ START lance la partie
- ✓ sept appuis, sept points (7)
- ✓ au bout de cinq secondes, FINI! et le score (007)
- ✓ START ramène au titre

← [54. enum : un nom pour chaque écran](#)

[sommaire](#)

[56. Le record, gardé dans la cartouche](#) →