

0.10.1. Tout l'alphabet, avec poserS — de base, ailleurs

Le 0.10 trois lignes plus bas : tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.10**, avec un seul changement : la **ligne** : 3 au lieu de 0. `poserS` passe tout seul à la ligne suivante, la 4.

Le **reste ne bouge pas** : A à T sur une ligne, U à Z sur la suivante.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.10.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poserS>` → [0.9.3. La fonction poserS\(\) — poser, et passer à la ligne](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **948 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         74 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AdresseCase    10 o ← poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
Diviser        17 o ← poser() – divise – le processeur ne sait pas le faire
Reste          10 o ← poser() – le reste d'une division
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poserS()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 1    49 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), Diviser (17 o), Reste (10 o)
image() × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
poserS() × 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poserS>    // pose une tuile, et passe à la ligne au bord
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le programme commence ici.
    // Le changement : les lignes 0 et 1 → 3 et 4.
    // for : i part de 0, et gagne 1 à chaque tour tant que i < 26 (la taille de ALPHABET).
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {
        poserS(i, 3, ALPHABET[i]); // poserS passe tout seul à la ligne 4
                                   // i = la colonne ; à partir de 20, poserS repart à
                                   // gauche une ligne plus bas (i = 20 → U en (0, 4)).
                                   // ALPHABET[i] = la lettre n° i (A pour 0, Z pour 25).
    }


    while (true) {                          // La boucle de jeu : pour toujours...
        image();                             // ... attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'alphabet sur les lignes 3 et 4.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ligne 3 : A à T

✓ ligne 4 : U à Z

Ensuite : **0.10.2. Tout l'alphabet, avec poserS — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++