

0.25.1. Le carré, côté par côté — de base, ailleurs

Le carré du 0.25 à partir de (10, 0), avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.25, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : le **départ (10, 0)** : le carré va de la colonne 10 à 15.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.25.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction deplace_x\(\) — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction deplace_y\(\) — avancer sur une colonne](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1300 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      67 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
deplace_y()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         95 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 4   52 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 2   30 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 3    9 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 2   40 o sur place, dans main()
deplace_y() x 2   40 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x> // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <deplace_y> // fait avancer une tuile sur sa colonne
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5; // 5 cases, sur chaque axe
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10; // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0; // sa ligne
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() { // Le programme commence ici.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]) part de la colonne 10.
    // Le carré, côté par côté ; la console range chaque arrivée dans x ou y.
    deplace_x(x, y, ALPHABET[1], pas); // 1. à droite : x vaut 15
    deplace_y(x, y, ALPHABET[1], pas); // 2. en bas : y vaut 5
    deplace_x(x, y, ALPHABET[1], -pas); // 3. à gauche : x revient à 10
    deplace_y(x, y, ALPHABET[1], -pas); // 4. en haut : y revient à 0

    // (10,0) → → → → (15,0)
    //   ↑                ↓
    // (10,5) ← ← ← ← (15,5)


    while (true) { // La boucle de jeu, pour toujours :
        image(); // attendre l'image suivante. Le B est revenu en (10, 0).
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui fait un carré à partir de (10, 0).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (15, 5)

✓ le B finit en (10, 0) (10,0)

Ensuite : **0.25.2. Le carré, côté par côté — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++