

0.59.1. Tourner en s'éloignant : spirale — de base, ailleurs

Le 0.59 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.59**, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

La **forme tient entière** autour de (4, 4) : elle ne s'approche jamais à moins d'une case du bord.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.59.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <spirale>` → [0.58.3. La fonction spirale\(\) — tourner en spirale](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1347 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
spirale()      442 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         34 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   x 3   39 o sur place, dans spirale() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 2   30 o sur place, dans spirale() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   x 3    9 o sur place, dans spirale(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
spirale() x 1   27 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <spirale> // une tuile qui tourne en spirale
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la tuile tourne en s'éloignant
    // du centre (x, y) : 1 pas, 1 pas, 2, 2, 3, 3 ... jusqu'au bord d'un carré.
    //  taille 3 : jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 ; sens 1 : droite, bas, gauche,
    //  haut... ; 250 ms par pas.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche :
    spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);


    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même forme qu'au 0.59, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (7, 1)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.59.2. Tourner en s'éloignant : spirale — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++