

0.69.2. Chercher le A sur l'écran : lire — doublé, deux positions

Deux lettres, et la recherche du B : lire() distingue les lettres.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.69 et le 0.69.1 réunis : le A et le B bougent ; la recherche ne trouve que le B.

`lire` compare des tuiles : `ALPHABET[1]` n'est égal qu'au B. Le A, sur une autre case, est ignoré.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **809 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      74 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         333 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), poser(), lire() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles   40 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         192 o ← CopierTuiles - 12 lettres sur 43
```

Lettres gravées : AB0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
nombre() × 4    40 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer() × 2    30 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser() × 2      26 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
bouton() × 5     25 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
lire() × 1       11 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// voir l'onglet variables.h

#include <effacer>      // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>        // lit un bouton de la manette
#include <nombre>        // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>         // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <lire>          // lit la tuile posée sur une case
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            effacer(xb, yb, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; if (xb < 19) xb++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; if (xb > 0) xb--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS))     { if (y < 17) y++; if (yb < 17) yb++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT))    { if (y > 0) y--; if (yb > 0) yb--; attente = 8; }
        }
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);
        poser(x, y, ALPHABET[0]);
        poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
        if (bouton(A)) {
            for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
                for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
                    if (lire(c, l) == ALPHABET[1]) { trouveX = c; trouveY = l; } // cherche le B
                }
            }
            nombre(10, 17, trouveX);
            nombre(14, 17, trouveY);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent


Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.




A — l'écran a changé




DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B bougent ; avec A, c'est la position du B qui s'affiche à droite.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ lire() a trouvé le B, pas le A

Ensuite : **0.69.3. Chercher le A sur l'écran : lire — en simple** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche
Game Boy en C++