

0.76.7. Un déclencheur en (0, 0) : actif — en simple

Le 0.76 en plus simple : `if (x == 0 && y == 0) { actif = 1; }, sans le troisième morceau.`

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76, écrit plus simplement. La condition perd son troisième morceau : `if (x == 0 && y == 0) { actif = 1; }.`

Pourquoi on peut l'enlever : au 0.76, `&& actif == 0` servait à ne faire le bloc **qu'une fois**. Mais ici, le bloc ne fait que mettre `actif` à 1 : le refaire à chaque image ne change rien, puisqu'il vaut déjà 1. Le troisième morceau n'est utile que si le bloc fait quelque chose qu'on ne veut **pas** répéter.

La règle pour simplifier : une condition qui ne change rien au résultat peut disparaître. Moins de code, moins d'erreurs.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1262 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      75 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()          78 o ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre    33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles    18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles          704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
nombre()      × 3    30 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
bouton()      × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()     × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
```

```

poser()          × 1    13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()          × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         × 1    2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
deplace_croix() × 1    19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>           // écrit un nombre en chiffres

```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;        // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }
        nombre(10, 17, actif);                  // le drapeau : 000, puis 001
    }
}


```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76 : en (0, 0), le drapeau passe à 001.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en (0, 0), actif vaut 1 : 001