

0.80.1. x et y rangés ensemble : struct — la boucle dans un fichier

Le 0.80, avec l'intérieur du `while` dans un autre fichier, `boucle.h`, versé au milieu de la boucle par `#include`.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.80, avec un seul changement : les trois lignes qui étaient **dans** le `while` (`image`, `deplace_croix`, les `nombre`) sont maintenant dans un **second fichier**, `boucle.h` : l'onglet à côté de `principal.cpp`.

Ce qui est nouveau ici : un `#include` au MILIEU du programme. Au 0.67, il était tout en haut. Mais `#include "boucle.h"` veut seulement dire « **verse ici** le contenu de ce fichier ». On peut donc le mettre **entre les accolades du `while`** : avant la compilation, la ligne est remplacée par les trois lignes de `boucle.h`, exactement là.

Le programme compilé est le même qu'au 0.80, au mot près : il est seulement rangé en deux.

`#include` **doit être seul sur sa ligne**, sans rien avant ni après : c'est pour cela qu'il est collé au bord gauche, et que son commentaire est au-dessus.

C'est possible, mais ce n'est pas la meilleure façon : en lisant `boucle.h` seul, on ne sait pas qu'il est versé dans une boucle, ni d'où vient `joueur`. Le 0.80.2 montre la façon propre, avec une fonction.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1241 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      65 o  ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o  ← main() — une fonction fournie par le langage
main()          67 o  ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o  ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o  ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o  ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o  ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o  ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre    33 o  ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles    18 o  ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o  ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
```

```

LireManette      37 o ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles           704 o ← CopierTuiles — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser()) reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
nombre()         × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
bouton()          × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()         × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()           × 1    13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()           × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()          × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
deplace_croix() × 1    21 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// Le nouveau type : la colonne et la ligne sous un seul nom (le 0.80).

#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>        // écrit un nombre en chiffres

```

2. UN ENREGISTREMENT — POSITION

```

struct Position { uint8_t x, y; };

```

3. UNE VARIABLE — JOUEUR

```

Position joueur; // joueur.x et joueur.y

```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    joueur.x = 10; // départ : (10, 0)
    joueur.y = 0;

    while (true) {
        // Le changement : l'intérieur de la boucle est dans l'onglet boucle.h.
        // #include le verse ICI, à chaque tour, comme si ses lignes étaient
        // écrites entre ces accolades. (#include veut être seul sur sa ligne.)
#include "boucle.h"
    }
}


```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Exactement le 0.80 : un A qui suit la croix, sa position en bas. Mais la boucle est dans l'onglet boucle.h.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A part de (10, 0)
- ✓ la croix le déplace, depuis l'autre fichier (6, 2)
- ✓ il est à la place que disent joueur.x et joueur.y

Ensuite : **0.80.2. x et y rangés ensemble : struct — une fonction dans un fichier** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++