

0.86.2. L'alphabet en gras, avec poserS — doublé, deux positions

L'ancien alphabet en haut, le nouveau en dessous : ALPHABET sur les lignes 0 et 1, ALPHABET_GRAS sur les lignes 3 et 4. On compare.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les deux alphabets l'un au-dessus de l'autre, pour comparer : ALPHABET, celui de toujours, sur les lignes 0 et 1 ; ALPHABET_GRAS sur les lignes 3 et 4.

Deux boucles, deux tableaux : la première lit ALPHABET[i], la seconde ALPHABET_GRAS[i]. Chaque for a son propre i.

Regarde le M, le N et le W : leurs traits étaient trop serrés pour être simplement épaissis. Ils ont été redessinés un peu plus larges, pour garder leurs creux.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- #include <ALPHABET> → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- #include <poserS> → [0.9.3. La fonction poserS\(\) — poser, et passer à la ligne](#)
- #include <ALPHABET_GRAS> → [0.85.1. ALPHABET GRAS — les lettres en gras](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1461 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         145 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase    10 o ← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
Diviser        17 o ← poser() — divise — le processeur ne sait pas le faire
Reste          10 o ← poser() — le reste d'une division
CopierTuiles   18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         1120 o ← CopierTuiles — la police entière, et 26 tuiles dessinées
ALPHABET_GRAS_0 26 o ← poser() — une table gravée
```

Lettres gravées : toutes (poserS() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2    102 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), Diviser (17 o), Reste (10 o), ALPHABET_GRAS_0 (26 o)
```

```
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
poserS() × 2     0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <ALPHABET>          // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poserS>             // pose une tuile, et passe à la ligne au bord
#include <ALPHABET_GRAS>     // l'alphabet en gras : ALPHABET_GRAS[0] est le A gras
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    // 1. L'alphabet de toujours, sur les lignes 0 et 1.
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {
        poserS(i, 0, ALPHABET[i]);
    }

    // 2. L'alphabet en gras, sur les lignes 3 et 4 : on compare.
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET_GRAS); i++) {
        poserS(i, 3, ALPHABET_GRAS[i]);
    }


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

En haut, l'alphabet habituel ; en dessous, le même en gras.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en haut, l'alphabet habituel

✓ en dessous, 26 lettres grasses

Ensuite : **0.86.3. La fonction `texteGrand()` — un texte agrandi** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche
Game Boy en C++