

0.91.4. Le titre, puis le jeu — la pièce revient au hasard

Le 0.91.3, mais la pièce ramassée ne disparaît plus : elle réapparaît au hasard, dans le cadre. `1 + hasard() % 18` pour la colonne, `1 + hasard() % 15` pour la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.91.3, avec une chose en plus : quand le A prend le P, le P ne part plus hors de l'écran (`px = 20`). Il réapparaît ailleurs, au hasard, et on peut le ramasser encore et encore pendant les 30 secondes.

`hasard()`, on la connaît (le 0.81.2) : elle rend un nombre imprévisible, de 0 à 255. Au 0.81.2, `hasard() % 20` donnait une colonne de 0 à 19 : tout l'écran.

Ce qui est nouveau ici : rester **DANS le cadre**. Les colonnes 0 et 19 sont des murs X : une pièce posée là effacerait le mur, et le A ne pourrait jamais l'atteindre. La pièce doit donc tomber entre la colonne **1** et la colonne **18** : 18 colonnes possibles.

`hasard() % 18` garde le **reste** de la division par 18 : un nombre de **0 à 17**. Exemples : $137 = 7 \times 18 + 11$, le reste est **11** ; $36 = 2 \times 18 + 0$, le reste est **0** ; $17 = 0 \times 18 + 17$, le reste est **17**.

Le `1 +` **décale tout d'une case** : 0 devient 1, 17 devient 18. `1 + hasard() % 18` donne donc une colonne de **1 à 18** : jamais sur un mur. Avec $137 : 1 + 11 = 12$.

Pour la ligne, pareil : les lignes 0 et 16 sont des murs, la pièce va de la ligne **1** à la ligne **15** : 15 lignes possibles.

`hasard() % 15` donne 0 à 14, et `1 + hasard() % 15` donne **1 à 15**.

Le calcul se fait dans l'ordre des maths : `%` passe avant `+`, comme $\times$ avant $+$. `1 + hasard() % 18`, c'est « le reste d'abord, puis on ajoute 1 ».

Puis `poser(px, py, ALPHABET[15])` dessine le nouveau P à sa place. L'ancien n'a pas besoin d'être effacé : le A est dessus.

Dans `nouvellePartie()`, rien ne change : le P revient en (15, 8), d'où qu'il soit.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2367 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	114 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() — ta fonction
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_croix()	217 o	← main() — une fonction fournie par le langage
viderEcran()	33 o	← nouvellePartie(), main() — ta fonction
nouvellePartie()	160 o	← main() — ta fonction
main()	346 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
Reste	10 o	← main() — le reste d'une division
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Hasard	25 o	← hasard() — tire un nombre au hasard
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
"SCORE"	5 o	← texte() — un texte gravé
"TEMPS"	5 o	← texte() — un texte gravé
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte() — un texte gravé
"FIN"	3 o	← texte() — un texte gravé
"SCORE"	5 o	← texte() — un texte gravé
"START : REJOUER"	15 o	← texte() — un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0	12 o	← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1	12 o	← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2	12 o	← poser() — une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3	12 o	← poser() — une table gravée

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 13	236 o sur place, dans texte_grand_0(), deplace_croix(), nouvellePartie(), main() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o), GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
texte()	× 6	66 o sur place, dans nouvellePartie(), main() + EcrireTexte (10 o)
bouton()	× 6	30 o sur place, dans deplace_croix(), main() + LireManette (37 o)
nombre()	× 3	30 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer()	× 2	29 o sur place, dans deplace_croix(), viderEcran() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
couleurFond()	× 1	12 o sur place, dans main()
hasard()	× 2	6 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
images()	× 2	4 o sur place, dans chaque_minuteur(), deplace_croix()
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

deplace_croix()	× 1	19 o sur place, dans main()
chaque_minuteur()	× 1	10 o sur place, dans main()
viderEcran()	× 2	6 o sur place, dans nouvellePartie(), main()
nouvellePartie()	× 2	6 o sur place, dans main()
texte_grand_0()	× 1	3 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand> // écrit un texte agrandi, de 1 à 20 fois
#include <bouton> // lit un bouton de la manette
#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <hasard> // tire un nombre au hasard
#include <nombre> // écrit un nombre en chiffres
#include <chaque> // répond 1 toutes les n millisecondes
```

2. UNE VARIABLE — ECRAN

```
uint8_t ecran = 0; // 0 = le TITRE, 1 = le JEU, 2 = la FIN
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5; // le A : sa colonne...
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8; // ...et sa ligne (le 0.81)
```

5. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15; // la pièce, le P : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8; // ...et sa ligne
```

7. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0; // les pièces ramassées
```

8. UNE VARIABLE — TEMPS

```
uint8_t temps = 30; // les secondes qui restent
```

9. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 5;           // la place du A AVANT son pas... (le 0.91.3)
```

10. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;           // ...pour l'y remettre s'il entre dans un mur
```

11. UNE FONCTION — VIDEREcran()

```
void viderEcran() {
    for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
        effacer(0, l, 20);
    }
}

// ---- Une partie qui commence, TOUT au départ (le 0.91.2) ----
// Depuis le titre, ET depuis la fin (START : rejouer).
```

12. UNE FONCTION — NOUVELLEPARTIE()

```
void nouvellePartie() {
    x = 5;                     // le A revient à sa place
    y = 8;
    px = 15;                   // le P revient en (15, 8), d'où qu'il soit
    py = 8;
    ax = 5;                    // et sa place d'avant, la même
    ay = 8;
    score = 0;                 // pas encore de pièce
    temps = 30;                // 30 secondes de nouveau
    ecran = 1;                 // on est sur le JEU
    viderEcran();
    poser(px, py, ALPHABET[15]);

    // ---- Le cadre de murs, des X tout autour du terrain (le 0.91.3) ----
    //
    //  colonne : 0 1 2 ...      19
    //  ligne 0 : X X X X X X ... X X X   le haut : ligne 0, colonnes 0 à 19
    //  ligne 1 : X              X
    //  ...      X   A          P   X   les côtés : colonnes 0 et 19
    //  ligne 15: X              X
    //  ligne 16: X X X X X X ... X X X   le bas : ligne 16
    //  ligne 17: SCORE 000  TEMPS 030   la ligne 17 reste aux nombres
    //
    // ALPHABET[23] : la 24e lettre (on compte depuis 0), le X.
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
        poser(c, 0, ALPHABET[23]);      // le haut
        poser(c, 16, ALPHABET[23]);     // le bas
    }
    for (uint8_t l = 1; l < 16; l++) {
        poser(0, l, ALPHABET[23]);      // le côté gauche
        poser(19, l, ALPHABET[23]);     // le côté droit
    }

    texte(0, 17, "SCORE");
    texte(11, 17, "TEMPS");
}
```

13. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    texteGrand(4, 5, "JEU", 4);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START");

    while (true) {
        image();

        if (ecran == 0 && bouton(START)) {
            nouvellePartie();          // la première partie
        }

        if (ecran == 1) {
            ax = x;                      // on retient où est le A... (le 0.91.3)
            ay = y;
            deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // ...il fait peut-être un pas...

            // ...et s'il est arrivé SUR le cadre (colonne 0 ou 19, ligne 0 ou 16) :
            // 1. on remet le X, que le A venait de recouvrir ;
            // 2. le A revient à sa place d'avant, et s'y pose.
            // || veut dire « OU » : une seule des quatre suffit.
            if (x == 0 || x == 19 || y == 0 || y == 16) {
                poser(x, y, ALPHABET[23]); // le mur revient
                x = ax;                     // le A recule
                y = ay;
                poser(x, y, ALPHABET[0]);
            }
            if (x == px && y == py) { // le A sur le P : ramassée (le 0.81)
                score = score + 1;

                // ---- NOUVEAU : la pièce réapparaît AU HASARD, mais DANS le cadre ----
                //
                // px = 1 + hasard() % 18;
                //      |   |           |
                //      |   |           +-- % 18 : le reste de la division par 18, de 0 à 17.
                //      |   |           Exemple : hasard() rend 137 ; 137 = 7 × 18 + 11 ;
                //      |   |           le reste est 11.
                //      |   +----- un nombre imprévisible, de 0 à 255 (le 0.81.2)
                //      +----- + 1 : on décale de 0...17 à 1...18 → 11 + 1 = 12.
                //
                // Pourquoi pas % 20 comme au 0.81.2 ? Les colonnes 0 et 19 sont des murs X :
                // la pièce doit rester de 1 à 18. Les lignes 0 et 16 aussi sont des murs :
                // la pièce doit rester de 1 à 15, d'où 1 + hasard() % 15.
                px = 1 + hasard() % 18; // une colonne : 1 à 18
                py = 1 + hasard() % 15; // une ligne : 1 à 15
                poser(px, py, ALPHABET[15]); // le nouveau P apparaît là
            }
            nombre(6, 17, score);
            nombre(17, 17, temps);
        }

        if (ecran == 1 && chaque(1000)) {
            temps = temps - 1;
            if (temps == 0) {
                ecran = 2;
                viderEcran();
                texte(8, 6, "FIN");
                texte(5, 9, "SCORE"); // le score de la partie (le 0.91.2)
                nombre(11, 9, score);
                texte(2, 13, "START : REJOUER");
            }
        }

        // ---- Sur la fin, START relance une partie (le 0.91.2).
    }
}
```

```

if (ecran == 2 && bouton(START)) {
    nouvellePartie();          // la même fonction : tout au départ
}
}
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

START : le A prend le P ; un autre P apparaît aussitôt ailleurs, toujours à l'intérieur du cadre de X.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la pièce est ramassée (score = 1)

✓ un nouveau P est à l'écran

✓ dans le cadre : colonne 1 à 18, ligne 1 à 15 (px = 18, py = 11)

✓ le cadre de X est intact

Ensuite : **0.91.5. Le snake — une queue qui suit le A** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++