

0.98.1. Une lettre qui tire — plusieurs tirs, depuis ax et ay

Le 0.98 (la place du A dans ax et ay), avec les trois tirs du 0.97.1 : chaque tir part de $ax + 1$, sur la ligne ay.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.98, avec plusieurs tirs. À l'écran, c'est le 0.97.1 : le bouton A tenu lance une rafale, trois tirs au plus. Dans le programme, la place du A est dans `ax` et `ay` (le 0.98).

Ce qui change par rapport au 0.97.1 : partout où il y avait `2`, il y a `ax` ; partout où il y avait `8`, `ay`. Et le départ d'un tir est calculé : `tx[i] = ax + 1`.

Pourquoi c'est utile : au 0.99.1, le A va bouger. Chaque tir partira alors de là où est le A **au moment du tir**.

Essaie : `uint8_t ax = 0;` et `uint8_t ay = 3;` : le A et sa rafale descendent sur la ligne 3.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **674 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	60 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	269 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), texte(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	40 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	32 o	← CopierTuiles — 2 lettres sur 43
"."	1 o	← texte() — un texte gravé

```

"."          1 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : A.
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
texte()      × 2    48 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
effacer()    × 1    21 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()      × 1    13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
bouton()     × 1     5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()      × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()     × 1     2 o sur place, dans chaque_minuteur()
Tes fonctions appelées :
chaque_minuteur() × 2    21 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- UNE LETTRE QUI TIRE : la place du A dans deux variables – plusieurs tirs ----
// Le 0.98 (ax et ay), avec trois tirs (le 0.97.1).

#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <chaque>     // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>     // lit un bouton de la manette
#include <texte>      // écrit un texte à l'écran
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond

```

2. UNE VARIABLE — AX

```
uint8_t ax = 2;          // le A : sa colonne...
```

3. UNE VARIABLE — AY

```
uint8_t ay = 8;          // ...et sa ligne
```

4. UN TABLEAU — TX

```
uint8_t tx[3];           // les colonnes des trois tirs
```

5. UN TABLEAU — VOLE

```
uint8_t vole[3];         // vole[i] = 1 : le tir n° i est en vol
```

6. UNE VARIABLE — LANCE

```
uint8_t lance = 0;
```

7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    poser(ax, ay, ALPHABET[0]);


    while (true) {
        image();

        // ---- le bouton A lance un tir, au plus toutes les 250 ms (le 0.97.1) ----
        if (chaque(250)) {
            if (bouton(A)) {
                lance = 0;
                for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
                    if (lance == 0 && vole[i] == 0) {
                        vole[i] = 1;
                        tx[i] = ax + 1;          // NOUVEAU : juste à droite du A, calculé (le 0.98)
                        texte(tx[i], ay, ".");  // sur la ligne du A
                        lance = 1;
                    }
                }
            }
        }


        // ---- chaque tir avance, sur la ligne du A ----
        if (chaque(100)) {
            for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
                if (vole[i] == 1) {
                    effacer(tx[i], ay, 1);
                    tx[i] = tx[i] + 1;
                    if (tx[i] < 20) {
                        texte(tx[i], ay, ".");
                    } else {
                        vole[i] = 0;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.97.1 : le A en (2, 8), et le bouton A tenu lance une rafale de « . », jusqu'à trois en vol, qui partent juste à sa droite.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A est en $(ax, ay) = (2, 8)$
- ✓ le premier tir part juste à droite du A (colonne 4)
- ✓ A tenu : trois tirs en vol en même temps, pas plus (au plus 3)
- ✓ relâché : il ne reste que le A

Ensuite : **0.99. Une lettre qui tire — le A bouge, le tir garde sa ligne** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++