

93. Une méthode : la fonction qui connaît son objet

Ce que fait un ennemi peut s'écrire **DANS** l'ennemi : `troupe[i].avancer()`.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une `struct` peut porter des **fonctions** : on les appelle des **méthodes**. Elles s'écrivent **dans** les accolades de la struct, et s'appellent avec un point : `troupe[i].avancer();`.

Dans une méthode, les champs s'écrivent **sous leur nom nu** : `x++`, et non `troupe[i].x++`. La méthode travaille sur **l'objet placé devant le point**. Le code se raccourcit, et surtout il dit **à qui** appartient chaque geste.

Compare avec la leçon précédente : la boucle du jeu devient **trois lignes** — effacer, avancer, dessiner. Tout le détail du mouvement est rangé dans `avancer()`, là où on le cherchera.

Une méthode peut en appeler une autre de **son** objet : `avancer()` appelle `auBord()` sans rien devant — ça veut dire « le mien ».

Sur cette console, une méthode n'a **pas d'arguments** : elle reçoit déjà son objet. Ce qui vient d'ailleurs se passe par une fonction ordinaire.

À toi : ajoute une méthode `dessiner()` qui écrit le X, et une `effacer()`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **618 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
Ennemi::auBord()    29 o ← Ennemi::avancer() — ta fonction
Ennemi::avancer()  104 o ← main() — ta fonction
main()             289 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte         10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles        31 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              16 o ← CopierTuiles — 1 lettre sur 43
" "                 1 o ← texte() — un texte gravé
"X"                 1 o ← texte() — un texte gravé
Lettres gravées : X
```

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte()          × 2   120 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
image()          × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         × 1    2 o sur place, dans main()
```

Tes fonctions appelées :

```
Ennemi::auBord() × 1    15 o sur place, dans Ennemi::avancer()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : quatre ennemis X font des allers-retours ; cette fois, c'est
// l'ennemi LUI-MÊME qui sait avancer et faire demi-tour.
//
// Ce qui est nouveau : la MÉTHODE, une fonction rangée DANS la struct.
//   Dedans, x, y et sens sont ceux de l'ennemi sur qui on l'appelle.
//   troupe[2].avancer(); → fait avancer l'ennemi numéro 2, et lui seul.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

2. UNE CONSTANTE — COMBIEN

```
const uint8_t COMBIEN = 4; // Le nombre d'ennemis.
```

3. UN ENREGISTREMENT — ENNEMI

```
struct Ennemi { // Le modèle d'un ennemi :
    uint8_t x; // sa colonne,
    uint8_t y; // sa ligne,
    uint8_t sens; // 1 = vers la droite, 0 = vers la gauche.

    uint8_t auBord() { // Méthode : rend 1 si CET ennemi touche un bord.
        return x == 0 || x == 19; // colonne 0 OU colonne 19.
    }

    void avancer() { // Méthode : un pas dans son sens.
        if (sens == 1) x++; // vers la droite,
        else x--; // ou vers la gauche.
        if (auBord()) sens = !sens; // demi-tour : « !sens » change 1 en 0 et 0 en 1.
    }
};
```

4. UN TABLEAU — TROUPE

```
Ennemi troupe[COMBIEN]; // 4 ennemis : troupe[0] à troupe[3].
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) { // Pour chaque ennemi i :
        troupe[i].x = 2 + i * 4;           // colonne 2, 6, 10, 14
        troupe[i].y = 4 + i * 3;           // ligne 4, 7, 10, 13
        troupe[i].sens = 1;                // tous partent vers la droite.
    }

    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();
        if (images() % 8 != 0) continue;    // on ne bouge qu'une image sur huit.


        for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) {
            texte(troupe[i].x, troupe[i].y, " "); // efface l'ennemi,
            troupe[i].avancer();                  // lui demande d'avancer (sa méthode),
            texte(troupe[i].x, troupe[i].y, "X"); // le redessine.
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même troupe de quatre X qui va et vient — le code du mouvement est rangé dans l'ennemi.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ jamais deux X sur une ligne : l'ancienne case est effacée

✓ chacun a parcouru plusieurs cases (20, 20, 20, 20 cases)

✓ chacun a touché un bord, et a fait demi-tour

Ensuite : **94. Le petit jeu : tout ensemble** — chapitre 14 : Les struct : ce qui va ensemble. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++