

3. La plus petite cartouche

Trois lignes, et la console affiche quelque chose.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un programme C++ **ne s'exécute pas de haut en bas**. Il commence à `int main()`, et nulle part ailleurs — c'est la première chose qui change quand on vient d'un langage de script.

`texte(colonne, ligne, "...")` écrit à partir d'une case. L'écran en fait **20 de large sur 18 de haut**, et la case (0, 0) est en haut à gauche.

`while (true) { image(); }` n'est pas décoratif. Un programme qui se termine laisse le processeur partir n'importe où ; `image()` attend l'image suivante, et l'écran reste sur ce qu'on vient d'écrire.

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1287 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(5, 6, "BONJOUR");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » à la colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est écrit

✓ l'écran est allumé

Ensuite : **4. Écrire à plusieurs endroits** — niveau 1 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++