

5. Une constante plutôt qu'un nombre

Nommer ne coûte rien du tout — et c'est la seule chose ici qui soit gratuite.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un nombre écrit trois fois, ce sont **trois occasions de le changer à deux endroits**. Une `const` lui donne un nom.

Et elle **ne prend aucun octet de mémoire**. Elle est connue à la compilation : le compilateur remplace `COLONNE` par `5` dans le code machine, et il n'en reste rien dans la cartouche.

Comparer les deux compilations le montre — le nombre de variables annoncé ne bouge pas.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1304 octets** de cartouche.

1. UNE CONSTANTE — COLONNE

```
const uint8_t COLONNE = 5;
```

2. UNE CONSTANTE — LIGNE

```
const uint8_t LIGNE = 6;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(COLONNE, LIGNE, "BONJOUR");
    texte(COLONNE, LIGNE + 2, "ENCORE");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » puis « ENCORE », deux lignes plus bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ « BONJOUR » est à la colonne nommée
- ✓ « ENCORE » est deux lignes plus bas

Ensuite : **6. Réécrire au bout d'une seconde** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++