

ACO PV d'installation

Informations générales du magasin		
	Adresse du Magasin :	
	Numéro du Magasin :	
NOM DU RESPONSABLE DU MAGASIN <i>(ou du représentant de la direction magasin) :</i>		TELEPHONE :
Adresse email :		
POUR ACRELEC		
NOM DU TECHNICIEN (Responsable de l'installation) :		TELEPHONE :
NOM DU TECHNICIEN (Chargé de l'assistance à l'ouverture) :		TELEPHONE :
Date d'installation : ____/____/____	Heure d'arrivée : <i>(Pour le technicien installateur) :</i> _____	Heure de départ : <i>(Pour le technicien installateur)</i> _____
	Heure d'arrivée : <i>(Pour le technicien d'assistance)</i> _____	Heure de départ : <i>(Pour le technicien d'assistance)</i> _____

Pour Rappel Avant Installation :

Destinataires du PV pré visite :

- Leroy Merlin :
 - o Chef de secteur
 - o Leader Magasin
- ACRELEC :
 - o Alliance :
 - o Chef de projet : Amine Derraz amine.derraz@acrelec.com

Rappel :

La borne ACO s'installe sur un **sol stable d'une surface plane, unie ; horizontal de densité adaptée**. La profondeur de perçage nécessaire (minimum 20 cm) doit être compatible avec l'état et l'épaisseur du sol où elle sera posée.

/!\ Dans le cas où le sol ne respecte pas les prérequis mentionnés ci-dessus, il faudra faire intervenir un ouvrier qualifié afin de faire des travaux et respecter les pré requis /!

/!\ Si toutefois cela n'est pas possible, si la profondeur autorisée est inférieure à 20 cm la pose d'une plaque pour maintenir les monnayeurs a la borne ACO est obligatoire et facturable /!

Pour les sols contenant de l'amiante.

/!\ Si le sol comporte de l'amiante, le client doit savoir qu'ACRELEC n'est pas habilité à percer ce type de revêtement, le client lui, doit mettre à disposition quelqu'un de son équipe habilité pour le faire.

Périmètre d'intervention d'ACRELEC :

- Dépose des anciennes bornes SCO WINCOR
- Livraison et installation physiques des bornes sur le site.
- Raccordement électrique.
- Raccordement au réseau (connexion prise RJ45 en attente)
- Paramétrage des monnayeurs (suite au tableau ci-dessus)
- Présentation des périphériques installés dans la borne (écran, PC, monétique, monnayeurs Glory, imprimante, scanner, douchette, sémaphore).
- Formation et présentation des monnayeurs Glory (accès partie verte des monnayeurs maintenance 1^{er} niveau).
- Livraison de la documentation utilisateur Borne

Hors périmètre ACRELEC :

- Passage de l'ensemble des câbles (secteur et réseau) munis de leurs prises.
- Brassage des prises réseaux dans la baie de brassage.
- Mise en conformité du sol.
- Dépose des anciens câbles électriques et réseau.
- Descente des câbles réseaux et électrique du plafond à l'aide d'une nacelle.

/!\ La présence d'un employé du magasin habilité à utiliser la nacelle est obligatoire le jour de l'installation, afin de descendre les câbles réseaux et électrique du plafond/ passage des câbles à l'aide d'une nacelle.

- Perçage d'un sol contenant de l'amiante.

/!\ La présence d'un employé du magasin habilité à percer ce type de matière est obligatoire le jour de l'installation

Informations complémentaires sur les installations

Dépose des anciennes bornes (<i>à effectuer par les techniciens Acrelec</i>)	Heure de début :	Heure de fin :
Nettoyage de la zone d'installation (<i>après la dépose des anciennes bornes SCO WINCOR</i>)	Heure de début :	Heure de fin :
Prérequis électriques et réseaux traités la veille de l'installation	Oui ☐	Non ☐
Heure de mise à disposition des palettes Acrelec	_____	
Heure de la mise sous tension des bornes	_____	
Heure de fin du paramétrage IT LM	_____	

TRAÇABILITE : Veuillez noter le N° de série de chaque borne et associer l'adresse MAC et N° de série de chaque FCC ainsi que le PC HP :				
N° de caisse	N° de série ACO	N° série du FCC	Adresse MAC :	N° de série PC HP
Caisse 46				
Caisse 47				
Caisse 48				
Caisse 49				
Caisse 50				
Caisse 51				

Note :

Sur le remplissage des pages suivantes du PV d'installation :

*les cases OK et NOK ainsi que la case COMMENTAIRES ET RESTE A FAIRE, sont à remplir obligatoirement, pour toute anomalie en relation avec l'installation, hardware au software, causée par nous ou par une tierce personne, suivi d'un signalement du technicien à son responsable par, mail, SMS au par téléphone et avant son départ du chantier.

Contrôle après installation des bornes ACO (en présence du responsable du magasin)

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRES (Reste à faire)
INSTALLATION PHYSIQUE DE LA BORNE								
1	Fixation Du Module Central Fixation au sol <i>La fixation du module central a pu se faire sur la totalité des trous prévus à cette effet (vis)</i>							
	Installation sur les plaques de fixation <i>Veuillez noter le N° des bornes installées avec les plaques</i>							
2	Fixation Monnayeurs <i>Les monnayeurs sont-ils correctement fixés et alignés entre eux</i>							
3	Fixation Module Sortie <i>Le module sortie est-il correctement fixé au module central et à niveau avec le sol</i>							
4	Module Grand Longueur <i>Le module grand longueur est-il correctement fixé avec le module sortie et à niveau avec le sol</i>							
5	Alimentation 230v <i>La borne est-elle correctement câblée et les câbles sont-ils repérés</i>							
6	Câblage Réseau <i>L'unité centrale ainsi que le PC monnayeurs sont-ils correctement câblés et les câbles sont-ils repérés</i>							

7	Ferrites <i>L'ensemble des ferrites prévues aux câbles réseaux, USB et secteur des monnayeurs, ont-ils été correctement positionnés</i>							
8	Mat <i>Le mât est-il correctement fixé</i>							
9	Ecran <i>L'écran est-il correctement fixé et câblé</i>							
10	Imprimante Epson <i>L'imprimante est-elle correctement posée et câblée</i>							
11	Support Scanner Zebra <i>Le scanner est-il correctement fixé et câblé</i>							
12	Support Douchette Zebra <i>La douchette est-elle correctement fixé et câblée, le câble est-il en spiral</i>							
13	Support Monétique <i>Le support monétique est-il correctement fixé et la mousse bien présente sur le support</i>							
14	Sémaphore <i>Le sémaphore est-il correctement alimenté</i>							
15	Bandes de protection <i>Les bandes de protection sont-elles bien positionnées en bordure supérieure des monnayeurs Glory. (Intérieur et extérieur)</i>							

Contrôle d'aspect et de fonctionnalité
ACO à effectuer
(en présence du responsable du magasin)

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRES (Reste à faire)
ASPECT GENERAL DES Modules								
16	Module Central <i>Qualité de la partie extérieure de la borne (griffes, chocs ...)</i>							
17	Module Sortie <i>Qualité de la partie extérieure de la borne (griffes, chocs...)</i>							
18	Module Grande Longueur <i>Qualité de la partie extérieure de la borne (griffes, chocs...)</i>							
OUVERTURE / FERMETURE								
19	Portes Module Central et Module Sortie <i>Veuillez vérifier l'ouverture de la porte du module central et du module de sortie, vérifier que les charnières sont toujours du côté droit des portes</i>							
20	Tiroirs PC et chèques <i>Vérifier l'ouverture / fermeture des tiroirs. Attention à ce que le tiroir PC n'accroche pas les câbles scanner</i>							
21	Ouverture Des Monnayeurs <i>Vérifier que l'extraction des monnayeurs se fait correctement et qu'aucun câble n'empêche les chariots d'avancer</i>							

Contrôle des périphériques et formation à effectuer (en présence du responsable du magasin)

		BORNE 1 OK - NOK	BORNE 2 OK - NOK	BORNE 3 OK - NOK	BORNE 4 OK - NOK	BORNE 5 OK - NOK	BORNE 6 OK - NOK	*COMMENTAIRES (Reste à faire)
CONTROLE DES PERIPHERIQUES APRES LA DECENTE DU SCRIPT PAR LE CLIENT : (Vérifiez le fonctionnement du logiciel en fonction des critères client).								
22	ECRAN Vérifier la lisibilité de l'écran ainsi que le bon fonctionnement de la dalle tactile.							
23	Scanner Zebra Vérifier lecture code (feuille A4 + format carte + smartphone). En cas de dysfonctionnement veuillez utiliser les codes-barres pour reparamétrer le scanner sur : (Doc de câblage ACO by Acrelec en annexe)							
24	Douchette Vérifier lecture code (feuille A4 + format carte + smartphone). En cas de dysfonctionnement veuillez utiliser les codes-barres pour reparamétrer le scanner sur : (Doc de câblage ACO by Acrelec en annexe)							
25	Imprimante Veuillez imprimer un ticket test et vérifier si les DIP switch sont bien paramétrés voir la photo sure : (Doc de câblage ACO by Acrelec en annexe)							
26	Monétique Tester le paiement d'une commande test (Si carte test fournie par le client)							

MAINTENANCE MONNAYEURS & FORMATION CLIENT								
27	Vérifier l'Insertion et extraction de la cassette monnayeurs							
	Ouvertures portes permettant débouillage							
	Débouillage élémentaire pièces							
	Débouillage élémentaire billets							
	Accessibilité témoin codes erreur							
SEMAPHORE (Test à effectuer par l'hôtesse de caisses avec une transaction)								
Sc1	Ecran verrouillage Sémaphore rouge fixe							
Sc2	Badge Hôtesse -> passage en mode client Sémaphore vert fixe							
Sc3	Appuie sur le bouton « Besoin d'aide » Sémaphore clignote orange / rouge							
Sc4	Badge hôtesse -> passage en mode hôtesse Sémaphore orange fixe							
Sc5	Bouton menu -> Verrouillage caisse Sémaphore rouge fixe							
Sc6	Badge hôtesse -> passage mode client Sémaphore vert fixe							
DOCUMENTATION & SIGNATURE								
28	Remise de la documentation utilisateurs							
29	Signer le PV d'installation au client							
30	Remise des clés monnayeurs							
	Charriots : 4 jeux de 2 clés rouges (8 clés)							
	Porte latérale : 4 jeux de 2 clés bleues (8 clés)							
	Cassette : 1 jeu de 2 clés jaunes (2 clés)							
	Remise des clés mécaniques 2 clés							

Formation et émargement

Contenu :

- ✓ Vérifier l'insertion et l'extraction de la cassette monnayeurs
- ✓ Ouvertures portes permettant débouillage
- ✓ Débouillage élémentaire pièces
- ✓ *Débouillage élémentaire billets*
- ✓ Accessibilité témoin codes erreur
- ✓ Utilisation périphériques (écran tactile, scanner, remplacement papier imprimante).

NOM	EMARGEMENT

Commentaires client :

Commentaires Acrelec :

SIGNATURE + NOM obligatoire
Responsable du magasin

SIGNATURE + NOM obligatoire
Représentant ACRELEC