

Double Check PV d'installation



REVISIONS

DATE	AUTEUR	VERSION	COMMENTAIRES
18/11/2021	Eric THEA	0.1	Création du document
25/07/2023	Warren COX	0.2	Mise à jour du document
29/03/2024	Warren COX	0.3	Mise à jour du document
24/04/2024	Warren COX	0.4	Mise à jour du document
22/05/2024	Warren COX	0.5	Mise à en forme du document
22/08/2024	Warren COX	0.6	Mise à jour du document
03/04/2025	Warren COX	0.7	Mise à jour du document

SOLUTION INSTALLEE

☐ COMPTOIR LAD

☐ DRIVE

INFORMATIONS GENERALES SUR LE RESTAURANT

RESTAURANT :		
CODE RESTAURANT :		
ADRESSE DU RESTAURANT :		
Date d'installation souhaitée :	Date du rapport :	Date d'ouverture :

POUR ACRELEC

NOM DU TECHNICIEN :	TELEPHONE :
---------------------	-------------

POUR LE RESTAURANT

NOM DU RESPONSABLE MCDONALD'S :	TELEPHONE :
NOM DU MANAGER MCDONALD'S :	TELEPHONE :

N° Série du PPC LAD :		N° Série de la balance LAD :	
N° Série du PPC DRIVE :		N° Série de la balance DRIVE :	
Adresse IP (DRIVE) :			
SWITCH <u>utilisé</u> (DRIVE) : ☐ OUI ☐ NON		SUPPORT BRAS ARTICULE <u>utilisé</u> (DRIVE) : ☐ OUI ☐ NON	
NB : le matériel non utilisé (Switch et Support) sera retourné.			

DESTINATAIRES : Responsable du site et Équipe projets déploiement ACRELEC

PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION D'ACRELEC :

- Livraison et installation physique de la solution DoubleCheck sur le site
- Raccordement électrique
- Raccordement et brassage réseau
- Formation client

Fonction de la Balance Intelligente (Double Check)

La solution « Double Check » vérifie le poids des sacs de commande en « Livraison A Domicile » (LAD) ou en « Drive », afin de réduire les erreurs. Grâce à la BI, elle permet aussi de mesurer les progressions dans le temps.

Installation de la solution

- ✓ La balance s'installe sur le comptoir LAD ou sur la table de Drive et le panel PC est disposé à côté. Le panel est fourni par défaut avec un support écran comptoir (type pied)
Pour une installation du panel PC sur un bras articulé mural, merci de vous rapprocher de votre commercial Acrelec.
- ✓ L'emplacement doit être défini avec les managers. Il est nécessaire de bien vérifier que l'espace est suffisant pour accueillir la balance (dimensions: 50 x 40 cm) et le support du panel PC (dimensions: 25 x 25 cm). L'ensemble ne doit pas empêcher les manipulations de sacs par les équipiers.
- ✓ La distance entre la balance et le Panel PC ne doit pas excéder 1 mètre.
- ✓ Une fois la solution installée, la balance ne doit pas être déplacée et les câbles de connexion ne doivent pas être manipulés.
- ✓ Enfin, le meuble prévu pour l'emplacement de la solution doit être préalablement percé pour permettre le passage des câbles.

Importance des prérequis

Afin d'optimiser la phase d'installation, il est important de vérifier et rappeler les prérequis aux équipes du restaurant :

- 2 prises de courant 220V ondulées
- 1 prise RJ45 catégorie 6 blindée
- Trou pour passer les câbles

Hors périmètre ACRELEC

L'ensemble du câblage, courant fort, courant faible, avec connecteurs femelles, doit être mis en place par le restaurant avant l'installation. Le câblage doit avoir été testé et identifié dans la baie de brassage

CHECK LIST A VERIFIER

		OK	NOK	Commentaires
IMPLANTATION DU SITE				
1	Vérifier que la balance est correctement installée et stable. Elle doit être à l'horizontal (voir niveau à bulle sous le plateau inox) et les vis en mode pesée (vis basses).			
2	Vérifier que le Panel PC est correctement installé et fixé. Le Panel PC doit pouvoir être accessible au personnel			
3	Vérifier l'ensemble du câblage et qu'il n'y a pas de déconnection possible. En particulier, le câble reliant la balance au PPC ne doit pas toucher le plateau de la balance et la prise Jack de l'alimentation de la balance doit être fixée au câble balance-pc à l'aide d'un collier de serrage.			
4	Vérifier que l'accès réseau est correct.			
5	Vérifier que l'application se lance correctement (tous les indicateurs sont verts).			
6	Pour le Drive , vérifier que la touche  est bien présente sur l'écran d'accueil de l'application.			
7	Faire une tare de la balance : pour cela, s'assurer que le plateau est bien installé (mettre un poids au niveau des 4 coins).			
8	Informé le restaurant que le poids sur la balance ne doit pas dépasser 30 kg.			
9	Informé le restaurant qu'il ne faut pas toucher aux câbles ou déplacer la balance.			
10	Réaliser la formation via le mode démo			



Les photos de l'installation doivent être jointes au PV d'installation.

FORMATION UTILISATEURS

Noms / Prénoms interlocuteurs formés	Fonction interlocuteurs formés

Commentaires :

Date : Nom du Technicien ACRELEC :

Signature :

Date : Nom du Client :

Signature :

Information importante :

NE PAS DEPASSER 30 kg SUR LA BALANCE !
Risque de casse

5

Noms / Prénoms interlocuteurs formés	Fonction interlocuteurs formés

Commentaires :

Date :	Nom du Technicien ACRELEC :
	Signature :

Date :	Nom du Client :
Signature :	



Information importante :
NE PAS DEPASSER 30 kg SUR LA BALANCE !
Risque de casse