

TRIGGER MySQL & Oracle

¿Qué es esto y qué hace el trigger en MySQL?

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER trg_auditoria_nombre_departamento
AFTER UPDATE ON departamentos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.nombre <> NEW.nombre THEN
        INSERT INTO auditoria_departamentos (
            departamento_id,
            nombre_antiguo,
            nombre_nuevo,
            usuario
        ) VALUES (
            OLD.id,
            OLD.nombre,
            NEW.nombre,
            CURRENT_USER()
        );
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

¿Qué es un trigger?

Un **trigger** es un bloque de código que se ejecuta **automáticamente** cuando ocurre un evento en una tabla (INSERT, UPDATE o DELETE).

No lo llamas tú, lo llama MySQL cuando se cumple la condición.

- Es un trigger llamado **trg_auditoria_nombre_departamento**
- Tipo: AFTER UPDATE : se ejecuta **después** de un UPDATE sobre la tabla departamentos

- FOR EACH ROW : se ejecuta **una vez por cada fila** que haya sido actualizada.

¿Qué hace exactamente?

Hace una **auditoría de cambios de nombre de departamento**.

Paso a paso:

1. Cada vez que se hace un UPDATE sobre la tabla departamentos, el trigger se activa.
2. Dentro del trigger usas OLD y NEW:
 - OLD.campo : valor antes del UPDATE
 - NEW.campo : valor después del UPDATE
3. Comprueba esta condición:
4. IF OLD.nombre <> NEW.nombre THEN

Es decir: **solo actúa si el nombre del departamento ha cambiado**.

5. Si ha cambiado, entonces inserta un registro en auditoria_departamentos con:

```
INSERT INTO auditoria_departamentos (
    departamento_id,
    nombre_antiguo,
    nombre_nuevo,
    usuario
) VALUES (
    OLD.id,      -- ID del departamento
    OLD.nombre,  -- Nombre anterior
    NEW.nombre,  -- Nombre nuevo
    CURRENT_USER() -- Usuario que hizo el cambio
);
```

Cada vez que alguien cambia el nombre de un departamento, se guarda un registro en la tabla auditoria_departamentos con el id, el nombre antiguo, el nuevo nombre y el usuario que hizo el cambio. Es un historial de cambios.

¿Por qué usa DELIMITER \$\$ y luego DELIMITER ;?

Por defecto, en MySQL el delimitador de sentencias es ;.

El problema: dentro del trigger tienes varios ;:

```
IF ... THEN
    INSERT ...;
END IF;
END$$
```

Si no cambias el delimitador:

- El cliente de MySQL pensaría que la sentencia termina en el **primer ;** que encuentre (por ejemplo, después del INSERT) y no entendería el bloque completo.

¿Qué hace DELIMITER \$\$?

Le dices al cliente de MySQL:

“A partir de ahora, la sentencia *termina* cuando veas \$\$, no cuando veas ;”

Entonces puedes escribir tranquilamente:

```
CREATE TRIGGER ...
BEGIN
    ...
END$$
```

Y MySQL entiende que **todo eso es una única sentencia** (la creación del trigger).

¿Y DELIMITER ; al final?

Cuando terminas, devuelves el delimitador al valor normal:

```
DELIMITER ;
```

Para que el resto de sentencias SQL (SELECT, UPDATE, etc.) vuelvan a funcionar normalmente acabando en ;.

Resumen

- **Trigger:** código que se ejecuta automáticamente cuando se hace un UPDATE en departamentos.
- **Función:** Si cambia el nombre del departamento, guarda en auditoria_departamentos el id, nombre antiguo, nombre nuevo y usuario.
- **OLD / NEW:** valores antes y después del UPDATE.
- **DELIMITER \$\$:** se cambia el final de la sentencia para poder usar ; dentro del trigger sin que el cliente se confunda.
- **DELIMITER ;:** se vuelve al delimitador normal después de crear el trigger.

Tu trigger en Oracle será este:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_auditoria_nombre_departamento
AFTER UPDATE OF nombre ON departamentos
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Solo registramos si ha cambiado el nombre
    IF :OLD.nombre <> :NEW.nombre THEN
        INSERT INTO auditoria_departamentos (
            departamento_id,
            nombre_antiguo,
            nombre_nuevo,
            usuario
        ) VALUES (
            :OLD.id,
            :OLD.nombre,
            :NEW.nombre,
            USER
        );
    END IF;
END;
/
```

En Oracle:

- No se usa DELIMITER
- Se usan :OLD y :NEW
- Se suele usar USER para saber el usuario actual
- Se termina el bloque con / al final para compilarlo en herramientas como SQL*Plus o SQL Developer

Diferencias clave

- AFTER UPDATE OF nombre ON departamentos
 - En Oracle puedes especificar el campo que dispara el trigger (opcional, pero elegante).
- :OLD / :NEW en lugar de OLD / NEW
 - En Oracle siempre van con dos puntos delante.
- USER en lugar de CURRENT_USER()
 - USER devuelve el nombre del usuario de la sesión actual.
- El / final
 - Indica a Oracle que compile el bloque PL/SQL.