

Mise en oeuvre du kit GSB- AppliFrais

1. Choisir le dossier de travail pour la nouvelle application et y décompresser le kit applifrais
2. Démarrer le serveur Apache
3. Démarrer le serveur MySQL
4. Se connecter à MySQL, au moyen de phpmyadmin, en tant que root
5. Créer un utilisateur nommé "applifrais" :
 - Accessible en local uniquement,
 - Mot de passe au choix,
 - Cocher "créer une base portant son nom ..."
6. Sélectionner la nouvelle base de données et :
 - Y importer le script "gsb_frais_structure.sql" dans app/Config/DB script
 - Y importer le script "gsb_frais_insert_tables_statiques.sql" situé au même endroit
7. Configurer le serveur virtuel pour que `http://applifrais.local/` pointe sur le dossier "public" de applifrais
8. Redémarrer Apache
9. Vérifier la configuration du fichier `app/Config/App.php`
10. Vérifier la configuration du fichier `app/Config/Database.php`
11. Vérifier la configuration du fichier `app/Config/Routes.php`
12. Vérifier la bonne réponse à l'url `http://applifrais.local/`
13. Injecter des données dans la base de données au moyen du générateur situé dans `app/Config/DB script/Générateur` en suivant le README spécifique
14. Rechercher un utilisateur (visiteur médical) autorisé à se connecter à l'application et vérifier sa capacité à se connecter effectivement.