DIPS

GUÍA RÁPIDA

USO DEL PROGRAMA

Copa Airlines

Consola: Símbolo del sistema (CMD)

Abra CMD en la carpeta DIPS. El símbolo > indica la consola: escriba solo lo que sigue. Sustituya entrada.xlsx por su archivo, entre comillas.

1 INSTALACIÓN Y AUDITORÍA CON EXCEL

Primera instalación: ejecute una vez.

CMD

```
> setup.bat
```

Auditar con el Excel. También puede arrastrarlo sobre auditar.bat.

CMD

```
> auditar.bat "entrada.xlsx"
```

2 ICAM Y PENDIENTES

CMD

```
> auditar.bat "entrada.xlsx" --icam --pendientes
```

--icam: lee los DIPs en ICAM y permite más chequeos. Inicie sesión si Edge la pide. Para volver a leer todo, agregue --no-cache.

--pendientes: ACTV sin DIP Open Audit User y COMPLETE sin DIP Closed Audit User. Crea una copia FILTERED.xlsx junto al original. Quite esta opción para auditar todos.

3 OTRAS FUNCIONES

Un DIP por barcode real: resultado en consola.

CMD

```
> auditar.bat T40S0099V9C
```

Solo filtrar pendientes / comparar con la auditoría manual:

CMD

```
> filtrar.bat "entrada.xlsx"
> comparar.bat "entrada.xlsx" --icam
```

Resultado: carpeta salidas/

Revise RESULTADO, HALLAZGOS y VERIFICACIÓN MANUAL.
POSIBLE DISCREPANCIA: leer el hallazgo. REVISAR: consultar manual.
SIN FUENTE: revisar referencia. OK: completar verificaciones manuales.

Abra config/discrepancias.yaml

Busque la regla, cambie el valor y guarde. La siguiente auditoría aplica el cambio y comprueba el YAML. Conserve los códigos y la sangría con espacios.

1 SEVERIDAD DE UNA REGLA

Ejemplo de un bloque existente:

YAML

```yaml
tipos:
  Incorrect DIP Interval:
    reglas:
      intervalo_excedido: CRITICA
      intervalo_menor: OBSERVACION
```

2 DESACTIVAR Y REACTIVAR

Para desactivar una regla, sustituya su línea por:

YAML

```yaml
intervalo_excedido: {activa: false, severidad: CRITICA}
```

Para reactivarla, cambie false por true. Para desactivar todo un tipo, agregue activo: false a la misma altura que reglas:.

3 VALORES DISPONIBLES

Valor en YAML	Efecto en el resultado
CRITICA, NO CRITICA, REVISAR	POSIBLE DISCREPANCIA
CONSULTAR MANUAL	REVISAR
SIN FUENTE	SIN FUENTE
OBSERVACION	Informa sin cambiar el resultado

Prevalece el hallazgo de mayor severidad.

Para crear otro tipo, mueva allí reglas existentes sin duplicarlas y deje al menos una por tipo. Una condición de detección completamente nueva requiere que el mantenedor la implemente.

Comprobación opcional antes de auditar:

CMD

```
> .venv\Scripts\python -m dips_audit validar-reglas
```

¿Para qué sirve la tabla?

Aporta el TA, RIR, Parent Assembly y la fuente técnica con los que el programa revisa cada DIP.

1 ARCHIVO Y ENLACE COMPARTIDO

Archivo local: DIPs References.xlsx, en la carpeta DIPS.
Hoja: References.

Abrir DIPs References.xlsx en SharePoint

En config/config.yaml: referencias indica el archivo local, hoja_referencias la hoja y referencias_sharepoint el enlace. Para cambiar el enlace, copie la URL del archivo compartido.

2 AGREGAR O CORREGIR UNA REFERENCIA

Edite una fila del Excel con los valores aprobados. Conserve los encabezados y use una DESCRIPTION precisa para reconocer el componente.

ENCABEZADOS DEL EXCEL

```
TYPE, AREA, ATA, FLEET, DESCRIPTION,
PARENT ASSY, REFERENCES, TA, RIR
```

Escriba TA y RIR con su unidad. Ejemplo de formato: 30 DAYS.

3 QUÉ COPIA UTILIZA LA AUDITORÍA

Primero intenta actualizar desde SharePoint. Inicie sesión en Edge si la pide. Si falla, usa la última copia válida descargada o el archivo local inicial.

La consola indica la copia utilizada y su fecha. Si ninguna copia es válida, la auditoría se detiene.

4 ELEGIR EL ARCHIVO LOCAL

Solo para una auditoría:

CMD

```
> auditar.bat "entrada.xlsx" --referencias "DIPs References.xlsx"
```

Para trabajar siempre con el local, guarde en config/config.yaml:

```
referencias_sharepoint: ""
```