DIPS

GUÍA RÁPIDA

USO DEL PROGRAMA

Copa Airlines

Abra una terminal (CMD o PowerShell) en la carpeta DIPS.
En esta guía, «$» indica un comando y se omite al escribirlo.
Sustituya «entrada.xlsx» por el nombre o la ruta de su archivo.

1 INSTALACIÓN Y AUDITORÍA CON EXCEL

Primera instalación: ejecute «.\setup.bat» una vez.
Después audite el Excel con «.\auditar.bat», o arrástrelo sobre ese archivo.

Terminal

```
$ .\setup.bat
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx"
```

2 ICAM Y PENDIENTES

Terminal

```
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx" --icam --pendientes
```

«--icam» consulta ICAM. Inicie sesión si Edge la pide.
Agregue «--no-cache» para volver a leer todos los DIPs.

«--pendientes» deja ACTV sin «DIP Open Audit User» y
COMPLETE sin «DIP Closed Audit User». Quite la opción para auditar todos.

Crea una copia «FILTERED.xlsx» junto al archivo original.
Las lecturas de ICAM de la última hora pueden reutilizarse.

3 OTRAS FUNCIONES

Terminal

```
$ .\auditar.bat T40S0099V9C
$ .\filtrar.bat "entrada.xlsx"
$ .\comparar.bat "entrada.xlsx" --icam
```

Un DIP por barcode real: resultado en terminal.
«.\filtrar.bat»: solo pendientes. «.\comparar.bat»: comparación
con la auditoría manual, en un Excel dentro de «salidas/».

Resultado: carpeta «salidas/»

Revise «RESULTADO», «HALLAZGOS» y «VERIFICACIÓN MANUAL».
POSIBLE DISCREPANCIA: leer hallazgo. REVISAR: consultar manual.
SIN FUENTE: verificar referencia. OK: completar revisión manual.

Abra «config/discrepancias.yaml», cambie la regla y guarde.
La siguiente auditoría valida el YAML. Conserve la sangría con espacios.

1 SEVERIDAD DE UNA REGLA

Ejemplo de un bloque existente:

YAML

```yaml
tipos:
  Incorrect DIP Interval:
    reglas:
      intervalo_excedido: CRITICA
      intervalo_menor: OBSERVACION
```

2 DESACTIVAR Y REACTIVAR

Para desactivar una regla, sustituya su línea por:

YAML

```yaml
intervalo_excedido: {activa: false, severidad: CRITICA}
```

Reactivar: cambie «false» por «true». Para todo un tipo, ponga «activo: false» a la altura de «reglas:».

3 VALORES DISPONIBLES

Valor en YAML	Efecto en el resultado
«CRITICA», «NO CRITICA», «REVISAR»	POSIBLE DISCREPANCIA
«CONSULTAR MANUAL»	REVISAR
«SIN FUENTE»	SIN FUENTE
«OBSERVACION»	Informa sin cambiar el resultado

Prevalece el hallazgo de mayor severidad.

Tipos nuevos: mueva reglas existentes sin repetir códigos.
Una detección nueva requiere que el mantenedor la implemente.

Terminal (validación opcional)

```
$ .\.venv\Scripts\python -m dips_audit validar-reglas
```

La tabla aporta «TA», «RIR», «Parent Assembly» y la fuente técnica con los que el programa revisa cada DIP.

1 ARCHIVO Y ENLACE COMPARTIDO

Archivo local: «DIPs References.xlsx», **en la carpeta DIPS.**
Hoja: «References».

Abrir DIPs References.xlsx en SharePoint

En «config/config.yaml»: «referencias» indica el archivo, «hoja_referencias» la hoja y «referencias_sharepoint» el enlace. Para cambiar el enlace, copie la URL del archivo compartido.

2 AGREGAR O CORREGIR UNA REFERENCIA

Edite una fila con valores aprobados. Conserve los encabezados. Use una «DESCRIPTION» precisa para reconocer el componente.

Columnas del Excel

```
TYPE, AREA, ATA, FLEET, DESCRIPTION,
PARENT ASSY, REFERENCES, TA, RIR
```

«TA» y «RIR» llevan unidad. Ejemplo de formato: «30 DAYS».

3 QUÉ COPIA UTILIZA LA AUDITORÍA

Intenta actualizar desde SharePoint. Inicie sesión si Edge la pide. Si falla, usa la última descarga válida o el archivo local inicial.

La terminal indica la copia utilizada y su fecha.
Si ninguna copia es válida, la auditoría se detiene.

4 ELEGIR EL ARCHIVO LOCAL

Solo para una auditoría:

Terminal

```
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx" --referencias "DIPs References.xlsx"
```

Uso local fijo: guarde en «config/config.yaml»:

YAML

```
referencias_sharepoint: ""
```