DIPS

GUÍA RÁPIDA

USO DEL PROGRAMA

Copa Airlines

Abra una terminal (CMD o PowerShell) en la carpeta DIPS.
En esta guía, `$` indica un comando y se omite al escribirlo.
Sustituya `entrada.xlsx` por el nombre o la ruta de su archivo.

1 INSTALACIÓN Y AUDITORÍA CON EXCEL

Primera instalación: ejecute `.\setup.bat` una vez.
Después audite el Excel con `.\auditar.bat`, o arrástrelo sobre ese archivo.

Terminal

```
$ .\setup.bat
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx"
```

2 ICAM Y PENDIENTES

Terminal

```
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx" --icam --pendientes
```

`--icam` consulta ICAM. Inicie sesión si Edge la pide.

`--pendientes` deja ACTV sin DIP Open Audit User y COMPLETE sin DIP Closed Audit User. Quite la opción para auditar todos.
Crea una copia `FILTERED.xlsx` junto al archivo original.

3 CONSULTA POR BARCODE

Consulte un DIP en ICAM sin cargar un Excel.
Sustituya el barcode de ejemplo por el barcode real.

Terminal

```
$ .\auditar.bat T40S0099V9C
```

El programa muestra los datos, el resultado y los hallazgos en la terminal. Esta consulta no genera un Excel de resultado.

Resultado: carpeta `salidas/`

Revise `RESULTADO`, `HALLAZGOS` y `VERIFICACIÓN MANUAL`.
POSIBLE DISCREPANCIA: leer hallazgo. REVISAR: consultar manual.
SIN FUENTE: verificar referencia. OK: completar revisión manual.

Abra `config/discrepancias.yaml`, cambie la regla y guarde.
La siguiente auditoría valida el YAML. Conserve la sangría con espacios.

1 SEVERIDAD DE UNA REGLA

Ejemplo de un bloque existente:

```yaml
tipos:
  Incorrect DIP Interval:
    reglas:
      intervalo_excedido: CRITICA
      intervalo_menor: OBSERVACION
```

2 DESACTIVAR Y REACTIVAR

Para desactivar una regla, sustituya su línea por:

```yaml
intervalo_excedido: {activa: false, severidad: CRITICA}
```

Reactivar: cambie `false` por `true`. Para todo un tipo, ponga `activo: false` a la altura de `reglas:`.

3 VALORES DISPONIBLES

Valor en YAML	Efecto en el resultado
`CRITICA, NO CRITICA, REVISAR`	POSIBLE DISCREPANCIA
`CONSULTAR MANUAL`	REVISAR
`SIN FUENTE`	SIN FUENTE
`OBSERVACION`	Informa sin cambiar el resultado

Prevalece el hallazgo de mayor severidad.

Configuración desde el YAML

El YAML configura qué chequeos disponibles se informan y su severidad.
Edite `config/discrepancias.yaml` y guarde.
La siguiente auditoría utiliza esta configuración.

La tabla aporta `TA`, `RIR`, `Parent Assembly` y la fuente técnica con los que el programa revisa cada DIP.

1 ARCHIVO Y ENLACE COMPARTIDO

Archivo local: `DIPs References.xlsx`**, en la carpeta DIPS.**
Hoja: `References`**.**

Abrir DIPs References.xlsx en SharePoint

En `config/config.yaml`: `referencias` indica el archivo, `hoja_referencias` la hoja y `referencias_sharepoint` el enlace.
Para cambiar el enlace, copie la URL del archivo compartido.

2 AGREGAR O CORREGIR UNA REFERENCIA

Edite una fila con valores aprobados. Conserve los encabezados.
Use una `DESCRIPTION` precisa para reconocer el componente.

Columnas del Excel

```
TYPE, AREA, ATA, FLEET, DESCRIPTION,
PARENT ASSY, REFERENCES, TA, RIR
```

`TA` y `RIR` llevan unidad. Ejemplo de formato: `30 DAYS`.

3 QUÉ COPIA UTILIZA LA AUDITORÍA

Intenta actualizar desde SharePoint. Inicie sesión si Edge la pide.
Si falla, usa la última descarga válida o el archivo local inicial.

La terminal indica la copia utilizada y su fecha.
Si ninguna copia es válida, la auditoría se detiene.