重型变速器流程演示技术协议

编号 DEMO FLOW 001　版本 V1　日期 2026 年 10 月 26 日

本协议供智研引擎本地完整流程演示使用，正文条款采用明确的合成判据。全部标准和输入均为合成演示资料；需求仍须人工审核，设计决策、执行记录、实测数据及协同记录分别登记。

项目与输入条件

1.1 本项目面向 6×4 重型牵引车，配套设备为商用车辆传动总成。

2.1 整车总质量 49 t。

2.2 发动机最大扭矩 2600 N·m。

2.3 发动机最大功率 397 kW / 1900 r/min。

性能与安装要求

3.1 采用 12 档 AMT 结构。

3.2 一档速比不低于 14.5。

3.3 额定输入扭矩不低于发动机最大扭矩。

3.4 最高档为超速档。

3.5 需配置取力器接口。

4.1 总成重量不超过 300 kg。

4.2 离合器壳接口按主机厂合成图纸 DEMO-DRW-001 执行。

工况与可靠性要求

5.1 工作温度为-40～50 ℃。

5.2 配套使用条件为山区重载运输，按登记工况制定验证计划。

6.1 台架耐久按合成规程 DEMO-DUR-001 执行且等效台架循环 1000 h 无失效。

6.2 整机噪声不超过 80 dB(A)。

维护与适用依据

7.1 润滑油采用 75W-90 合成齿轮油。

7.2 换油周期不低于 10 万 km。

8.1 适用标准采用合成评审规范 DEMO-STD-001，正式工程依据由项目双方另行核准。

试验与交付验收

9.1 验收方法为台架验证与文件评审，提交带版本引用的记录后由工程师审核。

9.2 本文件只规定输入条件。实际执行记录、样件实测数据和协作周报应分别登记并保留证据。

9.3 本文件及配套资料均为合成演示材料，用于本地软件流程验证，不作为真实产品合同、制造规格或认证报告。