

Mediscreen



Documentation de l'API ReST : medicalReport

Nom : ajouter un compte-rendu médical

URL : </medicalReport/add>

Méthode : POST

Paramètres d'URL : aucun

Paramètres de données :

obligatoire :

```
{  
  "patientId": [Integer],  
  "reportDate": "YYYY-MM-dd",  
  "content": [String]  
}
```

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 500

Contenu : "Internal Server Error"

Exemple d'appel : <http://localhost:9002/medicalReport/add>

Remarques :

Nom : extraire la liste de tous les comptes-rendus médicaux

URL : </medicalReport/list>

Méthode : GET

Paramètres d'URL : aucun

Paramètres de données : aucun

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 400

Contenu : "Bad request"

Exemple d'appel : <http://localhost:9002/medicalReport/add>

Remarques :

usage interne uniquement, facilite l'implémentation

Nom : extraire un compte-rendu médical par id

URL : </medicalReport/{id}>

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

obligatoire : identifiant = {String}

Paramètres de données : aucun

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 400

Contenu : "Bad request"

Exemple d'appel :

<http://localhost:9002/medicalReport/61f9a2e0814b17726319c87a>

Remarques :

les identifiants sont générés par mongodb

Nom : modifier un compte-rendu médical par id

URL : </medicalReport/update/{id}>

Méthode : POST

Paramètres d'URL :

obligatoire : identifiant = {String}

Paramètres de données :

obligatoire :

```
{  
  "id": [String],  
  "patientId": [Integer],  
  "reportDate": "YYYY-MM-dd",  
  "content": [String]  
}
```

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 500

Contenu : "Internal Server Error"

Exemple d'appel :

<http://localhost:9002/medicalReport/update/61f9a2e0814b17726319c87a>

Remarques :

Nom : extraire la liste de tous les comptes-rendus d'un même patient

URL : </medicalReport/list/{id}>

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

obligatoire : identifiant patient = {Integer}

Paramètres de données : aucun

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 400

Contenu : "Bad request"

Exemple d'appel : <http://localhost:9002/medicalReport/list/9>

Remarques :

Nom : supprimer la liste de tous les comptes-rendus d'un même patient

URL : </medicalReport/delete/list/{id}>

Méthode : GET

Paramètres d'URL :

obligatoire : identifiant patient = {Integer}

Paramètres de données : aucun

Réponse (réussite) :

Code : 200

Contenu : "OK"

Réponse (échec) :

Code : 400

Contenu : "Bad request"

Exemple d'appel : <http://localhost:9002/medicalReport/dlete/list/9>

Remarques :

emploi principal prévu lors de la suppression d'un patient