

# HEIMADÆMI 5

## TÖL203G Tölvunarfræði 2

Kári Hlynsson<sup>1</sup>

Háskóli Íslands

22. febrúar 2023

### Verkefni 1

Skoðið Java kóðann fyrir Mergesort (ALGORITHM 2.4 í bókinni, glæra 8 í fyrirlestri 9). Segjum að við köllum aðeins á merge-fallið (neðsta línan í sort-fallinu) ef  $a[mid+1]$  er minna en  $a[mid]$ .

- (a) Hvers vegna er í lagi að gera þetta?
- (b) Á hvernig inntaki myndum við græða mest á að bæta þessu inn?

### Lausn

#### Hluti (a)

Hlutverk merge fallsins er að raða hlutfylkjum sem hefur þegar verið raðað endurkvæmt. Segjum sem svo að  $a[0] < \dots < a[mid]$  og  $a[mid+1] < \dots < a[n]$ . Ef  $a[mid] < a[mid+1]$ .

#### Hluti (b)

Við græðum mest á þessari útfærslu ef sérhvert stak í fylkinu er í réttu hlutfylki. Til að sjá þetta betur skulum við taka dæmi. Látum  $a[] = \{0, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 6, 5, 7\}$ . Þegar við köllum á sort byrjum við á því að sortera vinstri og hægri hlutann og fáum hlutfylkin  $a[0..4] = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  og  $a[5..9] = \{5, 6, 7, 8, 9\}$ . Nú er  $a[mid] < a[mid+1]$  og við köllum ekki á merge en við sjáum jafnframt að fylkið er raðað svo það er óþarft.

---

<sup>1</sup>Slóð á Github kóða: <https://github.com/lvthnn/TOL203G/tree/master/HD5>

## Verkefni 2

Leysið dæmi 2.3.18 á bls. 305 í kennslubókinni. Kallið ykkur útgáfu QuickX og berið hana saman við upphaflegu útgáfuna í bókinni (Quick.java) með forritinu SortCompare.java. Þið getið hent út úr SortCompare notkun á öðrum röðunar- aðferðum. Skilið breyttu útgáfunni af partition-fallinu og niðurstöðu úr samanburði á Quick og QuickX í SortCompare. Til að fá raunhæfan samanburð notið  $n = 1000000$  og  $trials = 10$ . Þá ættuð þið líka að breyta útprentunarskipuninni í SortCompare, þannig að þið fáið fleiri aukastafi í hlutfallinu milli tímana. Það ætti ekki að vera mjög mikill munur á þessum tveimur útgáfum. Hvers vegna?

## Lausn

Útfærslan er til sýnis fyrir neðan í FORRITI `??`. `median` er fall sem var útfært til að skila miðgildi þriggja staka. Úr því að `a[]` er stokkað í public útfærslunni af `sort` notum við fyrsta stakið í hlutfylkinu, miðjustak og síðasta stak.

```
18 private static int partition(Comparable[] a, int lo, int hi) {
19     int i = lo, j = hi+1;
20
21     int m = median(a, lo, (lo+hi)/2, hi);
22     Comparable v = a[m];
23     exch(a, lo, m);
24
25     while (true) {
26         while (less(a[++i], v)) if (i == hi) break;
27         while (less(v, a[--j])) if (j == lo) break;
28         if (i >= j) break;
29         exch(a, i, j);
30     }
31
32     exch(a, lo, j);
33     return j;
34 }
```

FORRIT 1: Útfærslan á partition í QuickX klasanum

Munur í tímaflækju á Quick og QuickX er nánast enginn. 10 mælingum var safnað úr SortCompare á hlutfallinu  $t_Q/t_X$  þar sem  $t_Q$  er keyrslutími Quick og  $t_X$  er keyrslutími QuickX. Meðaltal var 1.0036 (staðalfrávik 0.066) svo keyrslutími er nokkurn veginn sá sami.

Munurinn er lítill því a[ ] hefur þegar verið slembistokkað, svo það er alveg tilviljanakennt hvort við drögum úrtak úr fylkinu sem inniheldur miðjaða stærð, en hraði reikniritsins eykst auðvitað ef skiptistölk eru miðjuð.

## Verkefni 3

Fylkinu  $[2, 3, 1, 4, 5, 7, 6, 8]$  hefur verið skipt upp (*partitioned*) um vendistak (og það sett á réttan stað), en það er ekki gefið upp hvert vendistakið var. Hver af stökunum gætu hafa verið vendistakið? Teljið upp öll möguleg stök og rökstyðjið að þau séu möguleg og hin séu það ekki.

## Lausn

Við getum skoðað hvort stak sé hugsanlegt vendistak út frá eftirfarandi: ef hlutfylkið vinstra megin við stakið inniheldur bara gildi minni en eða jöfn skiptistakinu, og hægra hlutfylkið bara gildi stærri en eða jöfn því, þá er það gilt. Athugum að þetta getur átt við um endapunkta fylkisins, ef þeir eru stærsta/minnsta gildið í fylkinu. T.d. getur 8 hafa verið skiptistak en þá endar það aftast í fylkinu því þar bendir  $j$  í lokin. Þetta er jafnframt stærsta stakið í fylkinu og uppfyllir að öll stökin í vinstra hlutfylkinu eru minna en (eða jafnt og) stakið.

Einnig eru 4 og 5 gild skiptistök, því þau uppfylla skilyrðið hér að ofan. Við sjáum aftur á móti að engin önnur stök í fylkinu gætu hafa verið skiptistak því það má finna stak í vinstra eða hægri hlutfylki þeirra sem brýtur þetta skilyrði. Tökum þetta saman í TÖFLU 1 hér fyrir neðan.

$i$	$a[i]$	Vendistak?	Athugasemdir
0	2	✗	1 í hægra hlutfylki, $< 2$
1	3	✗	1 í hægra hlutfylki, $< 3$
2	1	✗	sjá athugasemdir fyrir ofan
3	4	✓	
4	5	✓	
5	7	✗	6 í hægra hlutfylki $< 7$
6	6	✗	7 í vinstra hlutfylki $> 6$
7	8	✓	

TAFLA 1: Hugsanleg vendistökið fyrir Quicksort

## Verkefni 4

Gefið er fylkið  $[5, 4, 8, 1, 6, 3, 5, 7]$ . Sýnið hvernig það raðast með hrúguröðun (*heap sort*) með því að búa til mynd sem er sambærileg við myndina á bls. 324 í kennslubókinni (eða á glæru 35 í fyrirlestri 11). Sýnið líka hrúguna sem tvíundartré eftir að fylkinu hefur verið þrúguraðað (þrep 1).