

xzhdst

APP

获取字词详情

基本信息

Path: /app/home/getVocabularyDetail

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
vocabularyId	integer	必须			
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
├ id	integer	必须			
├ name	string	必须			
├ pinyin	string	必须			
├ english	string	必须			
├ translation	string	必须			
├ languageId	integer	必须			
├ languageName	string	必须			mock: 语言

【未定】获取试卷详情

基本信息

Path： /app/common/getTestDetail

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
testId	integer	必须			
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└ id	integer	必须			
└ name	string	必须		考试名称	
└ durtion	integer	必须		考试时长	最大值: 100 最小值: 1
└ totalScore	integer	必须		试卷总分	最大值: 100 最小值: 1
└ grade	integer	必须		学生得分	最大值: 100 最小值: 1
└ showGrade	boolean	必须		是否显示学生得分	
└ partList	object []	必须		模块列表	最小数量: 1 最大数量: 4 item 类型: object
└ partName	string	必须		模块名称, 例如听力理解、书面表达、综合阅读	枚举: 听力理解, 综合阅读, 书面表达
└ topicNumber	integer	必须		当前模块题数	最大值: 100 最小值: 1

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 partTotalScore	integer	必须		当前模块题目总分	最大值: 100 最小值: 1
 subPartList	object []	必须			最小数量: 1 item 类型: object
 subPartName	string	必须			
 subPartTotalScore	integer	必须			最大值: 100 最小值: 1
 subTopicNumber	integer	必须			最大值: 100 最小值: 1

【考试页】提交考试试卷答案

基本信息

Path: /app/common/submitTestAnswer

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
testId	integer	必须		试卷id	
topicId	integer	必须		题目id	
studentNumber	integer	必须		学号	
answer	string []	必须		答案数组	item 类型: string
└─		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

【考试页】获取考试试卷数据

基本信息

Path: /app/common/getTestData

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
testId	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ testName	string	必须		考试名称	
└─ testDuration	integer	必须		考试时长	
└─ topicIdList	integer []	必须		题目id数组	item 类型: integer
└─		非必须			
└─ labelList	object []	必须		模块数组	item 类型: object
└─ label	string	必须		模块名称	枚举: 听力理解-听句子,听力理解-听长对话,听力理解-听短对话,听力理解-听讲话,综合阅读-选词填空,综合阅读-句子匹配,综合阅读-理解词语,书面表达-写汉字,书面表达-完成句子,书面表达-作文,综合阅读-完成句子,综合阅读-阅读理解-读后填空,综合阅读-阅读理解-理解短文

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
<div>startIndex</div>	integer	必须		模块起始编号	

【考试页】获取试卷中的题目详情

基本信息

Path： /app/common/getTestTopicDetail

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers








参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
topicId	integer	必须			
testId	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ topicId	integer	必须			最小值: 0
└─ topicName	string	必须			mock: 题目名称题目名称题目名称 题目名称
└─ topicDesc	string	必须			mock: 题目描述题目描述题目描述
└─ topicAudioUrl	string []	必须			item 类型: string
└─		非必须			
└─ topicDifficulty	integer	必须			枚举: 0,1,2
└─ questionList	object []	必须			最小数量: 1 最大数量: 5 item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			mock: 问题名称问题名称问题名称 问题名称
└─ typeCode	integer	必须			
└─ typeString	string	必须			
└─ imageUrl	string []	必须			item 类型: string
└─		非必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
 audioUrl	string []	必须			item 类型: string
		非必须			
 correctAnswer	string	必须			
 optionList	object []	必须			最小数量: 4 最大数量: 4 item 类型: object
name 	string	必须			
 topicTypeString	string	必须			枚举: 单选题,多选题,填空题,写汉字题,作文题
 topicType	integer	必须			枚举: 0,1,2,3

修改兴趣爱好

基本信息

Path: /app/mine/changeHobbies

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
hobbyList	object []	必须			item 类型: object
└─ value	integer	必须			
└─ name	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

修改国家或地区

基本信息

Path: /app/mine/changeCountry

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
countryId	integer	必须			
countryName	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

修改姓名

基本信息

Path： /app/mine/changeName

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
name	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

修改密码

基本信息

Path： /app/mine/changePassword

Method：POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
oldPassword	string	必须			
newPassword	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

修改手机号

基本信息

Path：/app/mine/changePhone

Method：POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
phone	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	number	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

修改语言

基本信息

Path： /app/mine/changeLanguage

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
languageId	integer	必须			
languageName	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

取消收藏题目或试卷

基本信息

Path： /app/common/uncollect

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须		学号	
testId	integer	必须		考试id	
topicId	integer	必须		题目id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

学生登录

基本信息

Path： /app/login/login

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			
studentPassword	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须		错误代码	mock: 1
errorMsg	string	必须		错误信息	
version	string	必须		版本信息	
content	object	必须			

提交题目答案

基本信息

Path： /app/common/submitTopicAnswer

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
topicId	integer	必须			
studentNumber	integer	必须			
answer	string []	必须			item 类型: string
└		非必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

搜索出题

基本信息

Path： /app/find/onlySearch

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
searchString	string	必须		搜索文本	
sortType	integer	必须		排序规则(-1:不排序, 0,1:难度升序降序)	
topicType	integer	必须		筛选题型(-1:不筛选, 0,1,2,3,4:对应题型code)	
difficulty	integer	必须		难度:-1不限,0简单,1中等,2困难	
courseId	integer	必须		课程id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├─ topicId	integer	必须			
├─ topicName	string	必须			mock: @csentence
├─ knowledgePoint	string	必须			

收藏题目或试卷

基本信息

Path: /app/common/collect

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须		学号	
testId	integer	必须		考试id	
topicId	integer	必须		题目id	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

更新学习时间

基本信息

Path： /app/common/updataLearnTime

Method： GET

接口描述：

请求参数

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
studentNumber	是		学号
time	是		新增学习时间

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

获取兴趣爱好列表

基本信息

Path： /app/mine/getHobbyList

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ value	integer	必须			
└─ name	string	必须			

获取国家或地区列表

基本信息

Path： /app/mine/getCountryList

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ id	number	必须			
└─ name	string	必须			

获取字词分类列表

基本信息

Path： /app/home/getVocabularySortList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
courseld	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			

获取字词列表

基本信息

Path： /app/home/getVocabularyList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
courseId	integer	必须			
sortId	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			
└─ pinyin	string	必须			
└─ english	string	必须			

【考试页】完成试卷

基本信息

Path： /app/common/completeTest

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
testId	是		考试Id
studentNumber	是		学号

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			

获取学生分析数据

基本信息

Path: /app/mine/getAnalysisData

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Query

参数名称	是否必须	示例	备注
studentNumber	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ Pie	object	必须			
└─ series	object []	必须			最小数量: 2 最大数量: 2 item 类型: object
└─ name	string	必须			枚举: 正确,错误
└─ data	integer	必须			最大值: 100 最小值: 0
└─ Column	object	必须			
└─ categories	string []	必须			最小数量: 7 最大数量: 7 item 类型: string
└─		非必须			
└─ series	object []	必须			最小数量: 1 最大数量: 1 item 类型: object
└─ name	string	必须			mock: 题数
└─ data	integer []	必须			最小数量: 7 最大数量: 7 item 类型: integer
└─		非必须			

获取学生用户信息

基本信息

Path: /app/mine/getStudentInfo

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须		学生学号	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ number	string	必须		学号	
└─ name	string	必须		姓名	
└─ phone	string	必须		手机号	
└─ languageName	string	必须		语言	
└─ countryName	string	必须		国家地区	
└─ division	string	必须		分科	
└─ className	string	必须		班级名称	
└─ learnedTime	string	必须		学习时长	
└─ hobbies	string []	必须		兴起爱好	item 类型: string
└─		非必须			
└─ registrationTime	string	必须		注册时间	
└─ avatar	string	必须		头像	

获取我做过的试卷

基本信息

Path： /app/mine/getMineDoneTest

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ testId	integer	必须			
└─ testName	string	必须			
└─ date	string	必须			

获取我做过的题目

基本信息

Path： /app/mine/getMineDoneTopic

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ topicId	integer	必须			
└─ topicName	string	必须			
└─ knowledgePoint	string	必须			

获取推荐题目

基本信息

Path： /app/find/getRecommendTopic

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├ topicId	number	必须			
├ topicName	string	必须			
├ knowledgePoint	string	必须			

获取收藏的试卷

基本信息

Path： /app/mine/getCollectTest

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├─ testId	integer	必须			
├─ testName	string	必须			
├─ date	string	必须			

获取收藏的题目

基本信息

Path： /app/mine/getCollectTopic

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├ topicId	integer	必须			
├ topicName	string	必须			
├ knowledgePoint	string	必须			

获取新版本

基本信息

Path： /app/mine/getNewVersion

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
├ versionId	string	必须			mock: 2.0.0
├ versionDesc	string	必须			
├ versionUrl	string	必须			

获取测试字词

基本信息

Path： /app/mine/getVocabulary

Method： GET

接口描述：

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	number	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ id	integer	必须			最小值: 0
└─ description	string	必须			最大长度: 5
└─ pinyin	string	必须			最大长度: 10 最小长度: 1
└─ chinese	string	必须			最小长度: 1 mock: @cname

获取知识点一级分类

基本信息

Path： /app/find/getKPFirstList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└ id	string	必须			
└ name	string	必须			枚举: 基础,实践,词汇,科技汉语,文科汉语

获取知识点三级分类

基本信息

Path： /app/find/getKPTthirdList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
firstIndex	integer	必须			
secondIndex	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└ id	integer	必须			
└ name	string	必须			枚举: 第一部分,第二部分,第三部分

获取知识点二级分类

基本信息

Path： /app/find/getKPSecondList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
firstIndex	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			元素是否都不同: true item 类型: object
id	string	必须			
name	string	必须			枚举: 第一课,第二课,第三课,第四课,第五课,第六课,第七课,第八课

获取知识点关联的题目列表

基本信息

Path： /app/find/getKPTopicList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
firstIndex	string	必须			
secondIndex	string	必须			
thirdIndex	string	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ topicId	integer	必须			
└─ topicName	string	必须			
└─ knowledgePoint	string	必须			

获取语言列表

基本信息

Path: /app/mine/getLanguageList

Method: GET

接口描述:

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			

获取课程列表

基本信息

Path: /app/home/getCourseList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├─ courseId	integer	必须			
├─ courseName	string	必须			
├─ numberOfRedDots	string	必须			
├─ courseUrl	string	必须			

获取课程活动列表

基本信息

Path： /app/home/getCourseActivityList

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
courseId	integer	必须			
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├ id	string	必须			
├ name	string	必须			
├ stateCode	integer	必须			
├ stateString	string	必须			
├ time	string	必须			
├ duration	integer	必须			

获取课程资料列表

基本信息

Path: /app/home/getCourseMaterialList

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
courseId	integer	必须			
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errCode	integer	必须			mock: 1
errMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			
└─ time	string	必须			mock: @datetime
└─ downloadUrl	string	必须			mock: @url
└─ description	string	必须			

获取错题本中的题目

基本信息

Path： /app/mine/getWrongBookTopic

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├─ topicId	integer	必须			
├─ topicName	string	必须			
├─ knowledgePoint	string	必须			

获取随机出题题目

基本信息

Path： /app/find/getRandomTopic

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
studentNumber	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object []	必须			item 类型: object
├ topicId	integer	必须			
├ topicName	string	必须			
├ knowledgePoint	string	必须			

获取题目详情

基本信息

Path： /app/common/getTopicDetail

Method： POST

接口描述：

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
topicId	integer	必须			

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
errorCode	integer	必须			mock: 1
errorMsg	string	必须			
version	string	必须			
content	object	必须			
└─ topicId	integer	必须			最小值: 0
└─ topicName	string	必须			mock: 题目名称题目名称题目名称 题目名称
└─ topicDesc	string	必须			mock: 题目描述题目描述题目描述
└─ topicAudioUrl	string	必须			
└─ topicDifficulty	integer	必须			枚举: 0,1,2
└─ questionList	object []	必须			最小数量: 1 最大数量: 5 item 类型: object
└─ id	integer	必须			
└─ name	string	必须			mock: 问题名称问题名称问题名称 问题名称
└─ imageUrl	string []	必须			item 类型: string
└─		非必须			
└─ audioUrl	string	必须			
└─ correctAnswer	string	必须			

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
<div>└─ optionList</div>	string []	必须			最小数量: 4 最大数量: 4 item 类型: string
<div>└─</div>		非必须			
<div>└─ topicTypeString</div>	string	必须			枚举: 单选题,多选题,填空题,写汉字题,作文题
<div>└─ topicType</div>	integer	必须			枚举: 0,1,2,3,4