

等

姓名:

专业班级:

427

○ 裁

負日

○

题号	答 案
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1. 下列程序段的输出是_____。

```
printf("%o\n", 010<<1^1);
```

2. 写出判断字符变量 c 是英文字母的表达式_____。

3. 下列程序段的输出是_____。

```
int k;
```

```
float s;
```



```
for (k=0, s=0; k < 7; k++)
    s += k/2;
printf("%d, %.1f\n", k, s);
```

4. 设 `int a[3][4]={1,3,5,7},{2,4,6,8}}`;则 `*(a+1)` 的值为_____。

5. 设 `struct student`

```
{int no;char name[12];
float score[3];
}s1,*p=&s1;.
```

用指针变量 `p` 给 `s1` 的成员 `no` 赋值 1234 的方法是_____。

6. 设有一个名为“`myfile.c`”的 C 程序，

其主函数为 `mian(int argc,char *argv[ ])`。如果在执行时，输入的命令行为

`myfile aa bb` ✓

则 `*argv[1]` 的值是_____。

7. 下列程序段的输出是_____。

```
#define f(a, b, x)  a*x+b
printf("%d, %d\n", f(3,2,1), f(6, 5, f(3, 2, 1)));
```

8. 下列程序段的输出是_____。

```
# include <stdio.h>
int f(int x)
{  static y=1;   y++;   x += y;  return x;  }
void main()
{  int k;  k=f(3); printf("%d  %d\n", k, f(k));
}
```

9. 函数

```
void f(char s[ ], char t[ ])
{  int k=0;
```



```

        while (s[k]==t[k])  k++;
    }

```

等价于

```

void f(char *s, char *t)
{   while (____);
}

```

10. 下列程序段的输出是_____。

```

char *a[2]={"one", "two"}, **p=a;
printf("%s,", *(p++)+1);
printf("%c\n", **p-1);

```

得分:

二、单项选择题。请把答案填入下面框中，
不允许出框线。（本题 20 分，每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 若变量已正确定义，表达式（j=3, j++）的值是？

A、3 B、4 C、5 D、0

2. 若用数组名作为函数调用时的实参，则实际上传递给形参的是：

A. 数组首地址 B. 数组的第一个元素值
C. 数组中全部元素的值 D. 数组元素的个数

3. C 语言中规定函数的返回值的类型是由：

A. return 语句中的表达式类型所决定
B. 在定义该函数时所指定的函数类型所决定



- C. 调用该函数时系统临时决定
D. 调用该函数时的主调用函数类型所决定
4. 以下错误的描述是（ ）。
- A. 不同的函数中可以使用相同的变量名
B. 形式参数是局部变量
C. 一个函数内部定义的变量只能在本函数范围内有效
D. 在一个函数内部的复合语句中定义的变量可以在本函数范围内有效
5. 为了判断两个字符串 s1 和 s2 是否相等，应当使用（ ）。
- A. if(s1 == s2) B. if(s1 = s2)
C. if(strcmp(s1, s2)) D. if(strcmp(s1, s2)==0)
6. 以下对二维数组能进行正确初始化的是（ ）。
- A. int a[2][3]={{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};
B. int a[2][3]={{1, 2}, {}, {4, 5}};
C. int a[][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6};
D. int a[2][]={{1, 2}, {3, 4}, {4, 5}};
7. 设有定义：
- ```
union u{int a[4];float b[3];char c[16];}aa;
```
- 则 printf(" %d\n", sizeof(aa)); 的输出是（ ）
- A. 32                                  B. 16  
C. 12                                  D. 8
8. 数据-35.78 在文本文件中占用的字节个数是（ ）
- A. 4                                    B. 5  
C. 6                                    D. 8
- 9、对于以下结构定义，++p->str 中的++加在\_\_\_\_\_。
- ```
struct { int len; char *str;} *p;
```
- A、指针 str 上 B、指针 p 上

C、str 指的内容上 D、以上均不是

10. 对于如下说明，正确的赋值是_____。

int c, *s, a[]={1, 3, 5};

A、c=*s; B、 s[0]=a[0]; C、s=&a[1]; D、 c=a;

得分:

三、请把下列程序运行结果填入答案框中，不允

许出框线，用“↵”表示回车。（本题 20 分，每小题 4 分）

题号	答案
1	
2	
3	
4	
5	

1、 #include <stdio.h>

main()

{int m=37,n=13;

while(m!=n)

{while(m>n)

m=m-n;

while(n>m)

n-=m;

}

printf(“m=%d\n”,m);

}

2、 #include <stdio.h>

main()

{int x[]={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

int s, l, *p;



```
s=0;
p=&x[0];
for(I=1;I<10;I+=2)
s+=*(p+I);
printf( "sum=%d" , s);
}
```

```
3、#include <stdio.h>
main()
{int k=4,m=1,p;
  func(int a,int b);
  p=func(k,m);
  printf("%d",p);
  p=func(k,m);
  printf("%d",p);
}
func(int a,int b)
{static int m=0,i=2;
  i+=m+1;
  m=i+a+b;
  return(m);
}
```

```
4、#include <stdio.h>
int z;
void p(int *x, int y)
{++*x;
  y--;
  z=*x+y+z;
  printf("%d, %d, %d#", *x, y, z);
}
void main()
{int x=1, y=5, z=9;
  p(&x, y);
  printf("%d, %d, %d#", x, y, z);
}
```

```
5. #include <stdio.h>
main( )
{
```



```
char *s="12134211";
int v[4]={0,0,0,0},k,i;
for(k=0;s[k];k++)
{
    switch(s[k])
    {
        case '1':i=0;
        case '2':i=1;
        case '3':i=2;
        case '4':i=3;
    }
    v[i]++;
}
for(k=0;k<4;k++)
    printf("%d ",v[k]);
}
```

四、根据功能描述改正程序中的错误，请划掉
错误之处并在其后空白处写出修正结果。（本题 10 分）

得分:

第 7 页 (共 8 页)



注意：不得增行或删行，不得更改程序结构。找出错误得 1 分，改正错误得 1 分。共有 5 条语句有错误。

函数 Inverse() 实现将字符数组中的字符串逆序存放的功能。

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define ARR_SIZE = 80;
void Inverse(char str[]);
main()
{char a[ARR_SIZE];
 printf("Please enter a string: ");
 gets(a);
 Inverse(char a[]);
 printf("The inversed string is: ");
 puts(a);
}

void Inverse(char str[])
{
 int len, i, j;
 char *temp;
 len = strlen(*str);
 for (i=0; j=len-1; i<j; i++; j--)
 {
 temp = str[i];
 str[i] = str[j];
 str[j] = temp;
 }
}
```

