

Examen Final FE1

Total points 85/100 ?

Email *

lucianavzaragoza@gmail.com

Datos Estudiantes

0 of 0 points

Nombre y Apellido *

Zaragoza Luciana

¿Cómo Apruebo?

0 of 0 points



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



Certified Tech Developer

Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen

Gracias! Los profes se van a comunicar con vos



Sección

21 of 26 points

✓ ¿Cuál es la diferencia entre span y div? *

3/3

- ☒ es un elemento en línea y <div> es un elemento en bloque. ✓
- ☐ se usa en el Header solamente.
- ☐ Ninguna. Se pueden utilizar indistintamente.
- ☐ es un elemento de bloque y <div> es un elemento en línea.

✓ ¿Cuál es la forma correcta de crear un checkbox en HTML? *

2/2

- ☐ <input type="boxes">
- ☒ <input type="checkbox"> ✓
- ☐ <input type="check">



☐ <checkbox>

✓ ¿Cuál de estas etiquetas crea una lista desplegable? *

2/2

- ☐ <list>
- ☐ <input type="dropdown">
- ☒ <select>
- ☐ <input type="list">



✓ ¿Cómo puedo configurar un enlace para que abra en una nueva pestaña? 3/3 *

- ☒ Enlace
- ☐ Enlace
- ☐ Enlace
- ☐ Enlace



✗ Si deseo que una lista ordenada comience en la letra C, la etiqueta de apertura sería: *

0/2

☐ <ul start="c" type="A">

☐ <ol start="3" type="A">

☒ <ol start="C" type="A">

✗

☐ <ol start="A" type="3">

Correct answer

☒ <ol start="3" type="A">

✓ ¿Cuál es la diferencia entre los métodos GET y POST de un form? *

3/3

☐ No es conveniente utilizarlos.

☒ Con el métodos GET los parámetros enviados son visibles en la URL

✓



- ☐ Con el método GET de un form pido datos y con POST envío.
- ☐ No hay diferencia

✓ ¿Qué atributo especifica que un campo es obligatorio? *

3/3

- ☐ disabled
- ☐ placeholder
- ☐ validate
- ☒ required



✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? div, p *

3/3

- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que son hijos directos de <div>
- ☐ Selecciona todos los elementos <div> que son hijos directos de <p>
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que estén anidados en un elemento <div>
- ☒ Selecciona todos los elementos <div> y todos los elementos <p>



✓ ¿Cómo agrego color rojo a todos los h2? *

2/2

- ☐ h2>all{ color:red;}
- ☐ h2:nth-of-type(all){color:red}
- ☐ all.h2{ color:red;}
- ☒ h2{color:red}



✗ Como debería modificar el estilo de un footer para que su contenido, al pasar de desktop a mobile, en lugar de horizontal sea vertical *

0/3

- ☒ footer { display: flex ; flex-direction: column; }
- ☐ footer { display: flex ; flex-direction: row; }
- ☐ footer section { display: flex ; flex-direction: column; }
- ☐ footer { flex-direction: column; }



Correct answer

- ☒ footer { flex-direction: column; }

Sección

17 of 21 points

- ✓ Observando el siguiente código, cual sería el tamaño del elemento destacado: *

2/2

```
<html>
  <body>
    <div>
      <p>
        <strong>Hello</strong>
      </p>
    </div>
  </body>
</html>
<!-- ----->
<style>
  html { font-size: 18px;}
  body { font-size: 1em; }
  div  { font-size: 2em; }
```




```
p { font-size: 2em; }  
</style>
```

- ☐ 19px
- ☐ 18px
- ☒ 72px
- ☐ 32px



✓ Seleccioná la opción incorrecta *

3/3

- ☐ nav ul li::before { content: "♥"; }
- ☐ nav ul li::before { content: "\2605"; }
- ☐ ul li::before { content: "Hola Mundo"; }
- ☒ nav ul::before { content: item 1 ; }



✓ Que etiqueta da al browser instrucciones de cómo dimensionar y escalar el sitio web? *

3/3

- ☐ head
- ☐ device



- ☐ meta
- ☐ Ninguna es correcta



✓ Si quiero padding superior e inferior 50px, left 30px y right 10px el código es: *

2/2

- ☐ margin: 50px 10px 30px;
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☒ padding: 50px 10px 50px 30px;
- ☐ padding: 50px 10px 30px;



✓ La principal diferencia entre las declaraciones visibility: hidden; y display: none; es: *

2/2

- ☐ No hay diferencia entre ellas, pueden usarse de manera indistinta
- ☒ visibility: hidden; oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☐ display: none; oculta el contenido pero éste sigue ocupando lugar
- ☐ display: none; no muestra el contenido pero éste sigue ocupando lugar



✗ Seleccioná la opción incorrecta *

0/2

- ☐ `ul { list-style: none; }`
- ☒ `<ul type "none">`
- ☐ `ul li a{ list-style: none; }`
- ☐ `ul.lista { list-style: none; }`

✗

Correct answer

- ☒ `ul li a{ list-style: none; }`

✓ El posicionamiento relativo nos permite trasladar un elemento desde su posición original a una nueva posición. Seleccioná la opción correcta para ese caso. *

2/2

- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ El elemento siempre se mantendrá fijo con respecto a la ventana del navegador.



- ☐ El espacio que ocupaba quedará vacío y otros elementos podrán ocuparlo.
- ☒ Los elementos que estén a su lado no van a ser afectados por esta modificación. ✓

✗ ¿Cómo hago para que la caja NO se redimensione cuando cambie padding o border? *

0/2

- ☐ box-sizing: border-box;
- ☐ box-sizing: contet-box;
- ☒ Ninguna de las anteriores ✗
- ☐ Las cajas por defecto no se redimensionan

Correct answer

- ☒ box-sizing: border-box;

✓Cuál de las siguientes unidades no convendría utilizar en caso de querer trabajar con medias relativas? *

1/1

- ☐ %
- ☒ px ✓



- ☐ em/rem
- ☐ vh/vw

✓ ¿A qué elementos afectarían el siguiente selector en css? div p * 2/2

- ☐ Selecciona todos los elementos <div> y todos los elementos <p>
- ☐ Selecciona todos los elementos <div>
- ☒ Selecciona todos los elementos <p> que estén anidados en un elemento <div> ✓
- ☐ Selecciona todos los elementos <p> que son hijos directos de <div>

Sección

24 of 27 points

✓ Cual de las siguientes afirmaciones es la correcta: * 3/3

- ☐ <fieldset> me permite agrupar los campos de un select para facilitar la lectura del formulario
- ☐ NO es posible crear agrupamientos visuales en formularios
- ☒ <fieldset> me permite agrupar los campos para facilitar la lectura del formulario ✓



☐ Ninguna respuesta es correcta

✓ Según la jerarquía en CSS, cuál de los siguientes selectores tienen más prioridad? * 2/2

- ☒ <div style="color:blue;"> ✓
- ☐ div { color:red; }
- ☐ <style > div {color:green;} </style>
- ☐ Aplica solo según cascada

✓Cuál de estos valores se pueden utilizar con la propiedad transform? * 3/3

- ☒ rotate() ✓
- ☐ animate()
- ☐ calc()
- ☐ rgb()



✗ Que propiedad conviene utilizar para aplicar estilos en una resolución desde 768px con una orientación vertical: *

0/3

- ☐ @media (min-width:768px) and (orientation: portrait){...}
- ☒ @media (max-width:768px) and (orientation: vertical) {...} ✗
- ☐ @media-query (max-width:768px) and (orientation: landscape) {...}
- ☐ @media query(min-width:768px) and (vertical: portrait) {...}

Correct answer

- ☒ @media (min-width:768px) and (orientation: portrait){...}

✓ Ordene las instancias para lograr que un formulario funcione de manera correcta: *

2/2

- ☐ procesar, capturar, validar
- ☒ capturar, validar, procesar ✓



- ☐ capturar, procesar, validar
- ☐ procesar, validar, capturar

✓ Si quisiera aplicar estilos específicos para una resolución de hasta 450px, 3/3
cual seria el bloque de código correcto: *

- ☐ @media-query (max-width:450px) {...}
- ☒ @media (max-width:450px) {...} ✓
- ☐ @media (min-width:450px) {...}
- ☐ @media query(min-width:450px) {...}

✓ Con li:nth-child(even) podemos: * 3/3

- ☒ Selecciona todos los items pares de una lista ✓
- ☐ Selecciona todos los items impares de una lista
- ☐ Seleccionar los items con hijo pares
- ☐ Seleccionar los items con hijo impares



✓ ¿Cuál de estas acciones realiza la pseudoclase :hover? *

3/3

- ☐ Crea un hipervínculo en el elemento HTML seleccionado
- ☐ Permite que un elemento HTML se modifique al presionar ENTER
- ☒ Puede modificar cualquier estilo CSS de un elemento HTML al que se le posicione el cursor encima ✓
- ☐ Intercambia los estilos de un elemento padre con el elemento hijo al hacerle click

✓ La principal diferencia entre usar input type="submit" y button type="submit" es: *

2/2

- ☒ En el button puedo añadir imágenes y contenido html y en el input no ✓
- ☐ No existe ninguna diferencia
- ☐ En el input puedo añadir imágenes y contenido html y en el button no
- ☐ El estilo de un button queda mejor que el del input



✓ ¿Qué elementos del form se van a enviar? *

3/3

```
<form action="/login" method="POST">
  <input type="hidden" value="LKJDAS090990lk" />
  <input type="email" name="loginEmail" id="loginEmail" />
  <input type="password" name="loginPassword" id="loginPassword" />
  <input type="date" id="loginPassword" value="2021-07-22" />
  <input type="submit" value="Send" />
</form>
```

- ☐ el hidden, el email y el password
- ☒ solamente el email y el password
- ☐ todos los input
- ☐ solamente el email y el date



Sección

23 of 26 points

✓ Toda regla que utilice ::after o ::before necesita de la propiedad content 3/3
para tener efecto así esta contenga una cadena vacía *



☒ Verdadero



☐ Falso

✓ Empleando la siguiente regla. ¿Qué resultado obtendría? `p::selection { background-color: lightblue; }; *` 3/3

☒ Al seleccionar el texto de un párrafo con el mouse el fondo de la seleccion se pondrá de color lightblue



☐ Ninguna de las anteriores

☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre el fondo del párrafo

☐ colocaría como color de fondo lightblue sobre la primera línea del párrafo

✓ ¿Cuál de las siguientes propiedades reacomoda los elementos de un contenedor Flex al modificar el width del viewport? * 3/3

☐ align-items: flex-start;

☒ flex-wrap: wrap;



☐ justify-content: center;

☐ flex-direction: row;



flex-direction: row,

✓ Por defecto ¿Cuántos pixeles vale 1rem ? *

3/3

- ☒ 16px
- ☐ 10px
- ☐ 32px
- ☐ 20px



✓ ¿Cuál código sitúa al footer en el límite inferior del viewport? *

2/2

- ☒ footer { position: absolute; bottom: 0; }
- ☐ footer { position: fixed; top: 50px; }
- ☐ footer { position: relative; left: 100vw }
- ☐ footer { position: fixed; bottom: 100px; }



✓ ¿Qué pseudoselector emplearía para modificar el estilo de un elemento al cual le estoy haciendo click con el mouse? * 2/2

- ☐ :visited
- ☐ :focus
- ☒ :active
- ☐ :checked



✓ Si quisiéramos lograr estos estilos en la primera letra de cada párrafo y 3/3
obtener el siguiente resultado, ¿Qué bloque de código sería el correcto?

*

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem ad optio nostrum eaque unde dolorem, quo quidem voluptas magni dignissimos amet autem enim doloribus dolor architecto ipsum et! Illum ipsa, voluptatem similique tenetur unde iste porro asperiores. At voluptatem culpa earum saepe, ab non quam, voluptates minima, placeat quibusdam tempora!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Dolorum modi exercitationem iste doloribus. Ad ipsa maiores accusamus eaque quod fugit rerum ex nisi excepturi voluptatum magnam dolorem quidem, non esse vitae est quos accusantium modi qui? Ipsum maxime iste sed facere saepe ut, unde et vero nemo quasi excepturi quisquam.

- ☐ p:nth-child(1){ color: orange; font-size: 2.5em }
- ☐ p::first-of-type{ color: orange; font-size: 2.5em }
- ☐ p::first-letter{ background-color: orange; font-size: 2.5em }
- ☒ p::first-letter{ color: orange; font-size: 2.5em }



✓ ¿Cuál de estas medidas no permite rotate? *

2/2

- ☐ grad
- ☐ deg
- ☐ rad
- ☒ tourn



✓ ¿Qué diferencia hay entre los input type=radio y type=checkbox? *

2/2

- ☐ El input type=checkbox no acepta modificar el item seleccionado y el input type=radio si
- ☐ El input type=radio permite usar hasta 5 opciones, mientras que el input type=checkbox solo 3.
- ☐ No hay ninguna diferencia
- ☒ El input type=radio acepta una sola respuesta, mientras que el type=checkbox acepta más de una



✗ Si seteamos flex-direction: column, entonces align-items hará referencia 0/3
al posicionamiento vertical *

☐ Falso

☒ Verdadero



Correct answer

☒ Falso

This form was created inside of Digital House.

Google Forms

