

# 持久化之mongodb

## 资源

- mongodb相关:
  - MongoDB: [下载](#)
  - node驱动: [文档](#)
  - mongoose: [文档](#)
- redis相关:
  - redis: [下载](#)
  - node\_redis: [文档](#)
- 可视化工具: [Robo3T](#)

## mongodb安装、配置

- [下载安装](#)
- 配置环境变量
- 创建dbpath文件夹
- 启动:

```
mongo
// 默认连接
```

- 测试:

```
// helloworld.js
// 查询所有数据库
show dbs

// 切换/创建数据库,当创建一个集合(table)的时候会自动创建当前数据库
use test

// 插入一条数据
db.fruits.save({name: '苹果', price: 5})

// 条件查询
db.fruits.find({price: 5})
`1234`

// 得到当前db的所有聚集集合
db.getCollectionNames()

// 查询
db.fruits.find()
```

[mongo命令行操作](#)

参考资料

菜鸟文档

<http://www.runoob.com/mongodb/mongodb-create-database.html>

官网

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/>

## mongodb原生驱动

<http://mongodb.github.io/node-mongodb-native/3.1/quick-start/quick-start/>

官网API

- 安装mysql模块: `npm install mongodb --save`
- 连接mongodb

```
(async () => {
  const { MongoClient: MongoDB } = require('mongodb')

  // 创建客户端
  const client = new MongoDB(
    'mongodb://localhost:27017',
    {
      useNewUrlParser: true
    }
  )
  let ret
  // 创建连接
  ret = await client.connect()
  console.log('ret:', ret)

  const db = client.db('test')

  const fruits = db.collection('fruits')

  // 添加文档
  ret = await fruits.insertOne({
    name: '芒果',
    price: 20.1
  })
  console.log('插入成功', JSON.stringify(ret))

  // 查询文档
  ret = await fruits.findOne()
  console.log('查询文档:', ret)

  // 更新文档
  // 更新的操作符 $set
```

```

    ret = await fruits.updateOne({ name: '芒果' },
    { $set: { name: '苹果' } })
    console.log('更新文档', JSON.stringify(ret.result))

    // 删除文档
    ret = await fruits.deleteOne({name: '苹果'})

    await fruits.deleteMany()

    client.close()

  })()

```

- 案例：瓜果超市
  - 提取数据库配置, ./models/conf.js

```

// models/conf.js
module.exports = {
  url: "mongodb://localhost:27017",
  dbName: 'test',
}

```

- 封装数据库连接, ./models/db.js

```

const conf = require("./conf");
const EventEmitter = require("events").EventEmitter;

// 客户端
const MongoClient = require("mongodb").MongoClient;

class Mongodb {
  constructor(conf) {
    // 保存conf
    this.conf=conf;

    this.emmitter = new EventEmitter();
    // 连接
    this.client = new MongoClient(conf.url, { useNewUrlParser: true });
    this.client.connect(err => {
      if (err) throw err;
      console.log("连接成功");
      this.emmitter.emit("connect");
    });
  }

  col(colName, dbName = conf.dbName) {
    return this.client.db(dbName).collection(colName);
  }

  once(event, cb) {
    this.emmitter.once(event, cb);
  }
}

```

```

}

// 2.导出db
module.exports = new Mongodb(conf);

```

- eventEmitter

```

// eventEmitter.js
const EventEmitter = require('events').EventEmitter;
const event = new EventEmitter();
event.on('some_event', num => {
  console.log('some_event 事件触发:'+num);
});
let num = 0
setInterval(() => {
  event.emit('some_event' , num ++ );
}, 1000);

```

- 添加测试数据, ./initData.js

```

const mongodb = require('./models/db')
mongodb.once('connect', async () => {
  const col = mongodb.col('fruits')
  // 删除已存在
  await col.deleteMany()
  const data = new Array(100).fill().map((v, i) => {
    return { name: "xxx" + i, price: i, category: Math.random() > 0.5 ? '蔬菜'
: '水果' }
  })

  // 插入
  await col.insertMany(data)
  console.log("插入测试数据成功")
})

```

- 前端页面调用 index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>

```

```

    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-
chalk/index.css" />
    <title>瓜果超市</title>
</head>

<body>
    <div id="app">
        <el-input placeholder="请输入内容" v-model="search" class="input-with-
select" @change="changeHandler">
            <el-button slot="append" icon="el-icon-search"></el-button>
        </el-input>
        <el-radio-group v-model="category" @change="getData">
            <el-radio-button v-for="v in categorys" :label="v" :key="v">{{v}}
        </el-radio-button>
        </el-radio-group>
        <el-table :data="fruits" style="width: 100%">
            <el-table-column prop="name" label="名称" width="180">
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="price" label="价格" width="180">
            </el-table-column>
            <el-table-column prop="category" label="种类">
            </el-table-column>
        </el-table>
        <el-pagination layout="prev, pager, next" @current-
change="currentChange" :total="total">
        </el-pagination>
    </div>
    <script>
        var app = new Vue({
            el: "#app",
            data: {
                page: 1,
                total: 0,
                fruits: [],
                categorys: [],
                category: [],
                search: ''
            },
            created() {
                this.getData()

                this.getCategory()
            },
            methods: {
                async currentChange(page) {
                    this.page = page;
                    await this.getData()
                },
                async changeHandler(val){
                    console.log('search...',val)
                    this.search = val
                    await this.getData()
                }
            },

```

```

        async getData() {
            const res = await axios.get(`/api/list?
page=${this.page}&category=${this.category}&keyword=${this.search}`)
            const data = res.data.data
            this.fruits = data.fruits
            this.total = data.pagination.total
        },
        async getCategory() {
            const res = await axios.get(`/api/category`)
            this.categorys = res.data.data
            console.log('category', this.categorys)
        }
    }
});
</script>
</body>

</html>

```

- 接口编写, index.js

```

const express = require("express")
const app = express()
const path = require("path")
const mongo = require("./models/db")
// const testdata = require("./initData")

app.get("/", (req, res) => {
    res.sendFile(path.resolve("./index.html"))
})

app.get("/api/list", async (req, res) => {
    // 分页查询
    const { page } = req.query
    try {
        const col = mongo.col("fruits")
        const total = await col.find().count()
        const fruits = await col
            .find()
            .skip((page - 1) * 5)
            .limit(5)
            .toArray()
        res.json({ ok: 1, data: { fruits, pagination: { total, page } } })
    } catch (error) {
        console.log(error)
    }
})

app.listen(3000)

```

- 增加类别搜索功能

```
app.get("/api/category", async (req, res) => {
  const col = mongo.col("fruits")
  const data = await col.distinct('category')
  res.json({ ok: 1, data })
})

app.get("/api/list", async (req, res) => {
  // 分页查询
  const { page, category, keyword } = req.query

  // 构造条件
  const condition = {}
  if (category) {
    condition.category = category
  }

  if (keyword) {
    condition.name = { $regex: new RegExp(keyword) }
  }

  // 增加
  const total = await col.find(condition).count()
  const fruits = await col
    .find(condition) // 增加
    .skip((page - 1) * 5)
    .limit(5)
    .toArray()
})
```

- [操作符](#)

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/>

操作符文档

- 查询操作符：提供多种方式定位数据库数据

```
// 比较$eq, $gt, $gte, $in等
await col.find({price:{$gt:10}}).toArray()

// 逻辑$and, $not, $nor, $or
// price>10 或 price<5
await col.find({$or: [{price:{$gt:10}}, {price:{$lt:5}}]})
// price不大于10且price不小于5
await col.find({$nor: [{price:{$gt:10}}, {price:{$lt:5}}]})
```

```

// 元素$exists, $type
await col.insertOne({ name: "芒果", price: 20.0, stack:true })
await col.find({stack:{$exists:true}})

// 模拟$regex, $text, $expr
await col.find({name:{$regex:/芒/}})
await col.createIndex({name:'text'}) // 验证文本搜索需首先对字段加索引
await col.find({$text:{$search:'芒果'}}) // 按词搜索, 单独字查询不出结果

// 数组$all,$elemMatch,$size
col.insertOne({..., tags: ["热带", "甜"]}) // 插入带标签数据
// $all: 查询指定字段包含所有指定内容的文档
await col.find({ tags: {$all:['热带','甜']} })
// $elemMatch: 指定字段数组中至少有一个元素满足所有查询规则
col.insertOne({hisPrice: [20,25,30]}); // 数据准备
col.find({ hisPrice: { $elemMatch: { $gt: 24,$lt:26 } } }) // 历史价位有没有出现在
24~26之间

// 地理空间$geoIntersects,$geoWithin,$near,$nearSphere
// 创建stations集合
const stations = db.collection("stations");
// 添加测试数据, 执行一次即可
await stations.insertMany([
  { name: "天安门东", loc: [116.407851, 39.91408] },
  { name: "天安门西", loc: [116.398056, 39.913723] },
  { name: "王府井", loc: [116.417809, 39.91435] }
]);
await stations.createIndex({ loc: "2dsphere" });
r = await stations.find({
  loc: {
    $nearSphere: {
      $geometry: {
        type: "Point",
        coordinates: [116.403847, 39.915526]
      },
      $maxDistance: 1000
    }
  }
}).toArray();
console.log("天安门附近地铁站", r);

```

- 更新操作符: 可以修改数据库数据或添加附加数据

```

// 字段相关: $set,$unset,$setOnInsert,$rename,$inc,$min,$max,$mul
// 更新多个字段
await fruitsColl.updateOne(
  { name: "芒果" },
  { $set: { price: 19.8, category: '热带水果' } },
);
// 更新内嵌字段

```



```

{ $set: { ..., area: {city: '三亚'} } }

// 数组相关: $,$[],$addToSet,$pull,$pop,$push,$pullAll
// $push用于新增
insertOne({tags: ['热带','甜']}) //添加tags数组字段
fruitsColl.updateMany({ name: "芒果" }, { $push: {tags: '上火'}})
// $pull,$pullAll用于删除符合条件项, $pop删除首项-1或尾项1
fruitsColl.updateMany({ name: "芒果" }, { $pop: {tags: 1}})
fruitsColl.updateMany({ name: "芒果" }, { $pop: {tags: 1}})
// $, $[]用于修改
fruitsColl.updateMany({ name: "芒果", tags: "甜" }, { $set: {"tags.$": "香甜"}})

// 修改器, 常结合数组操作符使用: $each,$position,$slice,$sort
$push: { tags: { $each: ["上火", "真香"], $slice: -3 } }

```

- 聚合操作符: 使用aggregate方法, 使文档顺序通过管道阶段从而得到最终结果

```

// 聚合管道阶段: $group,$count,$sort,$skip,$limit,$project等
// 分页查询
r = await fruitsColl
    .aggregate([{$sort: { price: -1 } }, { $skip: 0 }, { $limit: 2 }])
    .toArray();
// 投射:只选择name,price并排除_id
fruitsColl.aggregate([..., {$project:{name:1,price:1,_id:0}}]).toArray();

// 聚合管道操作符: $add,$avg,$sum等
// 按name字段分组, 统计组内price总和
fruitsColl.aggregate([{$group:{_id:"$name",total:
{$sum:"$price"}}}]).toArray();

```

## ODM - Mongoose

- 安装: `npm install mongoose -S`
- 基本使用:

```

// mongoose.js
const mongoose = require("mongoose");

// 1.连接
mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/test", { useNewUrlParser: true });

const conn = mongoose.connection;
conn.on("error", () => console.error("连接数据库失败"));
conn.once("open", async () => {
    // 2.定义一个Schema - Table

```

```

const Schema = mongoose.Schema({
  category: String,
  name: String
});

// 3.编译一个Model, 它对应数据库中复数、小写的collection
const Model = mongoose.model("fruit", Schema);
try {
  // 4.创建, create返回Promise
  let r = await Model.create({
    category: "温带水果",
    name: "苹果",
    price: 5
  });
  console.log("插入数据:", r);

  // 5.查询, find返回Query, 它实现了then和catch, 可以当Promise使用
  // 如果需要返回Promise, 调用其exec()
  r = await Model.find({ name: "苹果" });
  console.log("查询结果:", r);

  // 6.更新, updateOne返回Query
  r = await Model.updateOne({ name: "苹果" }, { $set: { name: '芒果' } });
  console.log("更新结果:", r);

  // 7.删除, deleteOne返回Query
  r = await Model.deleteOne({ name: "苹果" });
  console.log("删除结果:", r);
} catch (error) {
  console.log(error);
}
});

```

- Schema
  - 字段定义

```

const blogSchema = mongoose.Schema({
  title: { type: String, required: [true, '标题为必填项'] }, // 定义校验规则
  author: String,
  body: String,
  comments: [{ body: String, date: Date }], // 定义对象数组
  date: { type: Date, default: Date.now }, // 指定默认值
  hidden: Boolean,
  meta: {
    // 定义对象
    votes: Number,
    favs: Number
  }
});

// 定义多个索引
blogSchema.index({ title: 1, author: 1, date: -1 });

```

```
const BlogModel = mongoose.model("blog", blogSchema);
const blog = new BlogModel({
  title: "nodejs持久化",
  author: "jerry",
  body: "...."
});
const r = await blog.save();
console.log("新增blog", r);
```

可选字段类型:

- String
- Number
- Date
- Buffer
- Boolean
- Mixed
- ObjectId
- Array

避免创建索引警告:

```
mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/test", {
  useCreateIndex: true
})
```

- 定义实例方法: 抽象出常用方法便于复用

```
// 定义实例方法
blogSchema.methods.findByAuthor = function () {
  return this.model('blog').find({ author: this.author }).exec();
}

// 获得模型实例
const BlogModel = mongoose.model("blog", blogSchema);
const blog = new BlogModel({...});

// 调用实例方法
r = await blog.findByAuthor();
console.log('findByAuthor', r);
```

- 静态方法

```
blogSchema.statics.findByAuthor = function(author) {
  return this.model("blog")
    .find({ author })
    .exec();
};

r=await BlogModel.findByAuthor('jerry')
console.log("findByAuthor", r);
```

- 虚拟属性

```
blogSchema.virtual("commentsCount").get(function() {
  return this.comments.length;
});
r = await BlogModel.findOne({author:'jerry'});
console.log("blog留言数: ", r.commentsCount);
```

## 购物车相关接口实现

- mongoose.js

```
// mongoose.js
const mongoose = require("mongoose");
// 1.连接
mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/test", { useNewUrlParser: true });
const conn = mongoose.connection;
conn.on("error", () => console.error("连接数据库失败"));
```

- 用户模型, ./models/user.js

```
const mongoose = require("mongoose");

const schema = mongoose.Schema({
  name: String,
  password: String,
  cart: []
});

schema.statics.getCart = function(_id) {
  return this.model("user")
    .findById(_id)
    .exec();
};

schema.statics.setCart = function(_id, cart) {
```

```

    return this.model("user")
      .findByIdAndUpdate(_id, { $set: { cart } })
      .exec();
  };

  const model = mongoose.model("user", schema);

  // 测试数据
  model.updateOne(
    { _id: "5c1a2dce951e9160f0d8573b" },
    { name: "jerry", cart: [{ pname: "iPhone", price: 666, count: 1 }] },
    { upsert: true },
    (err, r) => {
      console.log('测试数据');
      console.log(err, r);
    }
  );

  module.exports = model;

```

- API编写, ./index.js

```

// mongoose.js
const mongoose = require("mongoose");
// 1.连接
mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/test", { useNewUrlParser: true });
const conn = mongoose.connection;
conn.on("error", () => console.error("连接数据库失败"));

```

```

// models/user.js
const mongoose = require("mongoose");

const schema = mongoose.Schema({
  name: String,
  password: String,
  cart: []
});

schema.statics.getCart = function(_id) {
  return this.model("user")
    .findById(_id)
    .exec();
};

schema.statics.setCart = function(_id, cart) {
  return this.model("user")
    .findByIdAndUpdate(_id, { $set: { cart } })
    .exec();
};

```

```
const model = mongoose.model("user", schema);

// 测试数据
model.updateOne(
  { _id: "5c1a2dce951e9160f0d8573b" },
  { name: "jerry", cart: [{ pname: "iPhone", price: 666, count: 1 }] },
  { upsert: true },
  (err, r) => {
    console.log('测试数据');
    console.log(err, r);
  }
);

module.exports = model;
```

```
// index.js
const express=require('express')
const app=new express();
const bodyParser = require('body-parser');
const path = require('path')

// 数据库相关
require('./mongoose')
const UserModel = require('./models/user')

// mock session
const session = {sid:{userId:'5c1a2dce951e9160f0d8573b'}}

app.use(bodyParser.json());
app.get("/", (req, res) => {
  res.sendFile(path.resolve("./index.html"))
})
// 查询购物车数据
app.get('/api/cart', async (req,res)=>{
  const data = await UserModel.getCart(session.sid.userId)
  res.send({ok:1, data})
})

// 设置购物车数据
app.post('/api/cart', async (req,res)=>{
  await UserModel.setCart(session.sid.userId, req.body.cart)
  res.send({ok:1})
})

app.listen(3000);
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css"
/>
  <title>瓜果超市</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <el-button @click='getCart'>getCart</el-button>
    <el-button @click='setCart'>setCart</el-button>
  </div>
  <script>
    var app = new Vue({
      el: "#app",
      methods: {
        async getCart(page) {
          const ret = await axios.get('/api/cart')
          console.log('ret:', ret.data.data)
        },
        async setCart() {
          const ret = await axios.post(
            '/api/cart', {
              cart: [
                {
                  name: '菠萝',
                  count: 1
                }
              ]
            }
          )
        }
      }
    });
  </script>
</body>

</html>

```