

# 7주차 실습 보고서



강의명	객체지향프로그래밍및실습
담당교수	류기열
학과 학년	소프트웨어학과 2학년
학번	202220209
작성자	이욱준

2025.10.16.

## □ 1

### Bus Constructor

```
3      // 해당 코드 작성: 1-(가)
4      private int passengers;
5
6      public Bus(String no, int departure, int destination, int passengers){
7          super(no, departure, destination);
8          this.passengers = passengers;
9      }
10
```

### Bus calcTollFee()

```
11      @Override
12      public int calcTollFee()
13      {
14          // 해당 코드 작성: 1-(나)
15          return 2000 + (int)((super.getDestination() - super.getDeparture()) * 50 * this.passengers / 24);
16      }
```

### Bus toString()

```
18      @Override
19      public String toString()
20      {
21          // 해당 코드 작성: 1-(다)
22          return "Bus: No="+super.getNo()+", Departure="+super.getDeparture()+"km, Destination="+super.getDestination()+"km, "+ passengers + "명";
23      }
```

## 1 – (라) CarTest

```
JAVA > 7 > J CarTest.java > CarTest > main(String[])
1 public class CarTest
2 {
3     public static void main(String[] args)
4     {
5         // 해당 코드 작성: 1-(라)
6         Car c1 = new Car("c1111", 0, 200);
7         Bus b1 = new Bus(no:"b2222", departure:100, destination:400, passengers:40);
8
9         System.out.print(c1.toString());
10        System.out.println(", TollFee="+ c1.calcTollFee()+"원");
11        System.out.print(b1.toString());
12        System.out.println(", TollFee="+ b1.calcTollFee()+"원");
13        // 실행 결과 첨부 후 1-(마)를 해결할 때에는 주석처리할 것.
14
15        // 해당 코드 작성: 1-(마)
16
17        // 해당 코드 작성: 4
18
19    }
20 }
21 // 실행결과
```

PROBLEMS 50 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• ^[[Alwj@lwj-code:~/workspace/JAVA/7\$ java CarTest  
Car: No=c1111, Departure=0km, Destination=200km, TollFee=11000  
Bus: No=b2222, Departure=100km, Destination=400km, 40명, TollFee=27000

## 1 – (마) CarTest

```
1 public class CarTest
3     public static void main(String[] args)
9
10        // System.out.print(c1.toString());
11        // System.out.println(", TollFee="+ c1.calcTollFee()+"원");
12        // System.out.print(b1.toString());
13        // System.out.println(", TollFee="+ b1.calcTollFee()+"원");
14        // 실행 결과 첨부 후 1-(마)를 해결할 때에는 주석처리할 것.
15
16        // 해당 코드 작성: 1-(마)
17        Car[] cars = {
18            new Car("c1111", 0, 200),
19            new Bus(no:"b2222", departure:100, destination:400, passengers:40)
20        };
21        for(Car c : cars)
22            System.out.println(c.toString() + ", " + c.calcTollFee() + "원");
23        // 해당 코드 작성: 4
24
25    }
26 }
27 // 실행결과
```

PROBLEMS 50 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• lwj@lwj-code:~/workspace/JAVA/7\$ java CarTest  
Car: No=c1111, Departure=0km, Destination=200km, 11000원  
Bus: No=b2222, Departure=100km, Destination=400km, 40명, 27000원

## □ 2

```
1 public class Truck extends Car
2 {
3     private int weight;
4     // 해당 코드 작성
5     public Truck(String no, int departure, int destination, int weight){
6         super(no, departure, destination);
7         this.weight = weight;
8     }
9
10    @Override
11    public int calcTollFee()
12    {
13        // 해당 코드 작성
14        return 2000 + (int)((super.getDestination() - super.getDeparture()) * 50 * this.weight / 2);
15    }
16
17    @Override
18    public String toString()
19    {
20        // 해당 코드 작성
21        return "Truck: No="+super.getNo()+", Departure="+super.getDeparture()+"km, Destination="+super.getDestination()+"km, "+ weight + "ton";
22    }
23 }
```

## □ 3

```
1 public class ElectricCar extends Car
2 {
3     // 해당 코드 작성
4     public ElectricCar(String no, int departure, int destination){
5         super(no, departure, destination);
6     }
7
8     @Override
9     public int calcTollFee()
10    {
11        return (int)(super.calcTollFee() / 2) ;
12    }
13
14    @Override
15    public String toString()
16    {
17        // 해당 코드 작성
18        return "ElectricCar: No="+super.getNo()+", Departure="+super.getDeparture()+"km, Destination="+super.getDestination()+"km";
19    }
20 }
```

## □ 4

```
1  public class CarTest
3      public static void main(String[] args)
15      // 해당 코드 작성: 1-(마)
16      Car[] cars = {
17          new Car("c1111", 0, 200),
18          new Bus(no:"b2222", departure:100, destination:400, passengers:40),
19          new Truck(no:"t3333", departure:0, destination:100, weight:4),
20          new ElectricCar(no:"e4444", departure:0, destination:200)
21      };
22      for(Car c : cars)
23          System.out.println(c.toString() + ", " + c.calcTollFee() + "원");
24      // 해당 코드 작성: 4
25
26
27  }
28  }
```

PROBLEMS 58 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

lwj@lwj-code:~/workspace/JAVA/7\$ java CarTest

Car: No=c1111, Departure=0km, Destination=200km, 11000원

Bus: No=b2222, Departure=100km, Destination=400km, 40명, 27000원

Truck: No=t3333, Departure=0km, Destination=100km, 4ton, 12000원

ElectricCar: No=e4444, Departure=0km, Destination=200km, 5500원

## □ 코드 전문

### CarTest.java

```
public class CarTest
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // 해당 코드 작성: 1-(라)
        // Car c1 = new Car("c1111", 0, 200);
        // Bus b1 = new Bus("b2222", 100, 400, 40);

        // System.out.print(c1.toString());
        // System.out.println(", TollFee="+ c1.calcTollFee()+"원");
        // System.out.print(b1.toString());
        // System.out.println(", TollFee="+ b1.calcTollFee()+"원");
        // 실행 결과 첨부 후 1-(마)를 해결할 때에는 주석처리할 것.

        // 해당 코드 작성: 1-(마)
        Car[] cars = {
            new Car("c1111", 0, 200),
            new Bus("b2222", 100, 400, 40),
            new Truck("t3333", 0, 100, 4),
            new ElectricCar("e4444", 0, 200)
        };
        for(Car c : cars)
            System.out.println(c.toString() + ", " + c.calcTollFee() + "원");

        // 해당 코드 작성: 4
    }
}
// 실행결과
```

### Bus.java

```
public class Bus extends Car
{
    // 해당 코드 작성: 1-(가)
    private int passengers;

    public Bus(String no, int departure, int destination, int passengers){
        super(no, departure, destination);
        this.passengers = passengers;
    }
}
```

```

@Override
public int calcTollFee()
{
    // 해당 코드 작성: 1-(나)
    return 2000 + (int)((super.getDestination() - super.getDeparture()) *
50 * this.passengers / 24);
}

@Override
public String toString()
{
    // 해당 코드 작성: 1-(다)
    return "Bus: No="+super.getNo()+"",
Departure="+super.getDeparture()+"km,
Destination="+super.getDestination()+"km, "+ passengers + "명";
}
}

```

## Truck.java

```

public class Truck extends Car
{
    private int weight;
    // 해당 코드 작성
    public Truck(String no, int departure, int destination, int weight){
        super(no, departure, destination);
        this.weight = weight;
    }

    @Override
    public int calcTollFee()
    {
        // 해당 코드 작성
        return 2000 + (int)((super.getDestination() - super.getDeparture()) *
50 * this.weight / 2);
    }

    @Override
    public String toString()
    {
        // 해당 코드 작성

```

```

        return "Truck: No="+super.getNo()+"",
Departure="+super.getDeparture()+"km,
Destination="+super.getDestination()+"km, "+ weight + "ton";
    }
}

```

## ElectricCar.java

```

public class ElectricCar extends Car
{
    // 해당 코드 작성
    public ElectricCar(String no, int departure, int destination){
        super(no, departure, destination);
    }

    @Override
    public int calcTollFee()
    {
        return (int)(super.calcTollFee() / 2);
    }

    @Override
    public String toString()
    {
        // 해당 코드 작성
        return "ElectricCar: No="+super.getNo()+"",
Departure="+super.getDeparture()+"km,
Destination="+super.getDestination()+"km";
    }
}

```