

19" 1HE Kabelendverschluss Alu-Version



Beschreibung

Der Kabelendverschluss dient als Abschluss einer LWL-Strecke. Die Enden der Bündeladerkabel werden im Kabelendverschluss gespleisst. Die ausziehbare und kippbare Schublade mit Auszugstopp vereinfacht die Installation. Die integrierte Bündeladerreserve-Halterung unterhalb der Schublade dient zum Verstauen der Bündeladern.

Eigenschaften:

Gehäuse: Aluminium eloxiert, Schublade mit Auszugssicherung, tiefenverstellbar um 70mm

Beschriftung: Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte (schwarz)

Abmessung: 19" 1 HE, Tiefe 220mm

Aufnahme: bis zu 48 Fasern

Zugentlastung über Kabelbinder und Kabelverschraubung

Kabeleinführung 2 Kabeleinführungsplatten hinten

Lieferumfang:

Mittelstücke LCD/APC SM grün

Pigtails LC/APC, 9/125µm G.652.D SM spleissbereit eingelegt

Spleisskassetten mit 1 Deckel

Spleisskämme für Crimp

Zugentlastungskämme für Pigtails

Crimpspleisschütze

Befestigungsmaterial für 19" Rack