

LWL-BEP (Building Entry Point)

BEP Grösse 0

Masse: 110x170x70mm (BxHxT)

Material: Kunststoff grau

Schutzart: IP55

Kapazität: 4 Spleisskassetten (max. 48 Spleisse und 4 Spleisskassetten)

Kabeleinführungen: von unten

Inkl. Kabelverschraubungen



BEP Grösse 1

Masse: 165x255x110mm (BxHxT)

Material: Kunststoff grau

Schutzart: IP55

Kapazität: 2 Spleisskassettenmodule (max. 192 Spleisse und 12 Spleisskassetten)

Kabeleinführungen: von unten, siehe Zubehör



BEP Grösse 2

Masse: 216x325x125mm (BxHxT)

Material: Kunststoff grau

Schutzart: IP55

Kapazität: 3 Spleiskassettenmodule (max.

288 Spleisse und 24 Spleisskassetten)

Kabeleinführungen: von unten, siehe
Zubehör



Spleisskassettenmodule

Spleissmodul mit 4 Spleisskassetten für Schrumpfspleisschutz. Pro Kassette max. 12 Spleissungen. Ablage des Spleisschutz in 2 Lagen zu je 6 Stück. Gesamtanzahl Spleissungen: 48

Spleissmodul mit 3 Spleisskassetten für Schrumpfspleisschutz. Pro Kassette max. 24 Spleissungen. Ablage des Spleisschutz in 2 Lagen zu je 12 Stück. Gesamtanzahl Spleissungen: 72

Spleissmodul mit 4 Spleisskassetten für Schrumpfspleisschutz. Pro Kassette max. 24 Spleissungen. Ablage des Spleisschutz in 2 Lagen zu je 12 Stück. Gesamtanzahl Spleissungen: 96

Spleissmodul mit 6 Spleisskassetten für Crimpspleisschutz. Pro Kassette max. 12 Spleissungen. Ablage des Spleisschutz in 1 Lage. Gesamtanzahl Spleissungen: 72



Kabeleinführungen

Kabeleinführungskit für LSB Spleiss- und Patchgehäuse, Für 4 Kabel mit max. 20mm Durchmesser. 4x20mm

Kabeleinführungskit für LSB Spleiss- und Patchgehäuse, Für 12 Kabel mit max. 10mm Durchmesser. 12x10mm

Kabeleinführungskit für LSB Spleiss- und Patchgehäuse, Für 24 Kabel mit max. 6mm Durchmesser. 24x6mm

Kabeleinführungskit für LSB Spleiss- und Patchgehäuse, Weicher Schaumstoff, der leicht eingeschnitten werden kann. Dabei kann man beliebig viele Patchkabel in das Gehäuse einführen

Kabeleinführungskit mit PG16 Verschraubung für Kabeldurchmesser von 6 - 16mm. Inklusive Zugentlastungselement.

Kabeleinführungskit mit PG29 Verschraubung für Kabeldurchmesser von 17 - 21mm. Inklusive Zugentlastungselement.

Kabeleinführungskit mit PG29 Verschraubung für Kabeldurchmesser von 11,5 - 15,5mm. Inklusive Zugentlastungselement

PG16 Verschraubung für die Einführung von 2 Simplex Patchkabeln mit maximal 3mm Kabeldurchmesser


PG16 Verschraubung für die Einführung von 4 Simplex Patchkabeln mit maximal 3mm Kabeldurchmesser

PG29 Verschraubung für die Einführung von 12 Simplex Patchkabeln mit maximal 3mm Kabeldurchmesser

PG29 Verschraubung für die Einführung von 24 Simplex Patchkabeln mit maximal 3mm Kabeldurchmesser



LSB KIT-MCS-24X6



LSB KIT-MCS-PATCHCORD



LSB PG16KIT



LSB PG29KIT 11-15



PG16 PATCH 2/4



PG29 PATCH 12/24