

LWL-Spleissbox ORM5



Beschreibung:

Abschließbarer optischer Verteilerkasten ORM5

Diese Spleissbox ist hauptsächlich geeignet für FTTH-Netze zur Terminierung von optischen Fasern im Innen- / Außenbereich. Sie dient als BEP (Building Entry Point) oder ist auch für Punkt zu Punkt Anwendungen mit geringer Steckeranzahl einsetzbar.

Eigenschaften:

- Einfache Wandmontage
- Einfacher Zugang durch abnehmbaren Klappdeckel
- Abschließbare Abdeckung (optional)
- Entspricht der Schutzart durch Umwelteinflüsse IP54
- Allmähliche Kabelverschraubung in der unteren Wand für die Kabel mit der Außenseite
- Durchmesser zwischen 3 und 14 mm
- Vorgefertigte Löcher im Boden für die Wand durch Patchkabel-Installation
- 4 vorgefertigte Löcher für teilbare Muffen zum Abdichten von bis zu 2 Patchkabeln oder
- Kann bis zu 4 × SC oder 2 × E2000, oder 8 × LC-Anschlüsse aufnehmen
- Spleißkassette für bis zu 12 Schrumpf- oder Crimpspleißschutz
- Mikroröhrchen-Installation möglich mit verschiedenen Aussendurchmessern (5, 7, 10, 12 und 14 mm)

Technische Daten:

- Material: PC + ABS, Farbe Lichtgrau RAL7035
- Gewicht: 500g
- UV-geschützt
- Betriebstemperaturbereich: -40°C ~ +70°C nach EN 60068-2-14
- Abmessungen: 235 x 156 x 45 mm (HxBxT)