Appendix 附 录

与第 2 版中条目的对应关系

第 2 版中的条目号	第 3 版中的条目号及标题
1	第 1 条：用静态工厂方法代替构造器
2	第 2 条：遇到多个构造器参数时要考虑使用构建器
3	第 3 条：用私有构造器或者枚举类型强化 Singleton 属性
4	第 4 条：通过私有构造器强化不可实例化的能力
5	第 6 条：避免创建不必要的对象
6	第 7 条：消除过期的对象引用
7	第 8 条：避免使用终结方法和清除方法
8	第 10 条：覆盖 equals 时请遵守通用约定
9	第 11 条：覆盖 equals 时总要覆盖 hashCode
10	第 12 条：始终要覆盖 toString
11	第 13 条：谨慎地覆盖 clone
12	第 14 条：考虑实现 Comparable 接口
13	第 15 条：使类和成员的可访问性最小化
14	第 16 条：要在公有类而非公有域中使用访问方法
15	第 17 条：使可变性最小化
16	第 18 条：复合优先于继承
17	第 19 条：要么设计继承并提供文档说明，要么禁止继承
18	第 20 条：接口优于抽象类
19	第 22 条：接口只用于定义类型
20	第 23 条：类层次优于标签类
21	第 42 条：Lambda 优先于匿名类
22	第 24 条：静态成员类优于非静态成员类

非卖品，仅供非商业用途或交流学习使用

（续）

第 2 版中的条目号	第 3 版中的条目号及标题
23	第 26 条：请不要使用原生态类型
24	第 27 条：消除非受检的警告
25	第 28 条：列表优于数组
26	第 29 条：优先考虑泛型
27	第 30 条：优先考虑泛型方法
28	第 31 条：利用有限制通配符来提升 API 的灵活性
29	第 33 条：优先考虑类型安全的异构容器
30	第 34 条：用 enum 代替 int 常量
31	第 35 条：用实例域代替序数
32	第 36 条：用 EnumSet 代替位域
33	第 37 条：用 EnumMap 代替序数索引
34	第 38 条：用接口模拟可扩展的枚举
35	第 39 条：注解优先于命名模式
36	第 40 条：坚持使用 Override 注解
37	第 41 条：用标记接口定义类型
38	第 49 条：检查参数的有效性
39	第 50 条：必要时进行保护性拷贝
40	第 51 条：谨慎设计方法签名
41	第 52 条：慎用重载
42	第 53 条：慎用可变参数
43	第 54 条：返回零长度的数组或者集合，而不是 null
44	第 56 条：为所有导出的 API 元素编写文档注释
45	第 57 条：将局部变量的作用域最小化
46	第 58 条：for-each 循环优先于传统的 for 循环
47	第 59 条：了解和使用类库
48	第 60 条：如果需要精确的答案，请避免使用 float 和 double
49	第 61 条：基本类型优先于装箱基本类型
50	第 62 条：如果其他类型更适合，则尽量避免使用字符串
51	第 63 条：了解字符串连接的性能
52	第 64 条：通过接口引用对象
53	第 65 条：接口优先于反射机制
54	第 66 条：谨慎地使用本地方法
55	第 67 条：谨慎地进行优化
56	第 68 条：遵守普遍接受的命名惯例
57	第 69 条：只针对异常的情况才使用异常
58	第 70 条：对可恢复的情况使用受检异常，对编程错误使用运行时异常
59	第 71 条：避免不必要地使用受检异常
60	第 72 条：优先使用标准的异常

非卖品，仅供非商业用途或交流学习使用

非卖品，仅供非商业用途或交流学习使用

（续）

第 2 版中的条目号	第 3 版中的条目号及标题
61	第 73 条：抛出与抽象对应的异常
62	第 74 条：每个方法抛出的所有异常都要建立文档
63	第 75 条：在细节消息中包含失败 – 捕获信息
64	第 76 条：努力使失败保持原子性
65	第 77 条：不要忽略异常
66	第 78 条：同步访问共享的可变数据
67	第 79 条：避免过度同步
68	第 80 条：executor、task 和 stream 优先于线程
69	第 81 条：并发工具优先于 wait 和 notify
70	第 82 条：线程安全性的文档化
71	第 83 条：慎用延迟初始化
72	第 84 条：不要依赖于线程调度器
73	无
74	第 85 条：其他方法优先于 Java 序列化 第 86 条：谨慎地实现 Serializable 接口
75	第 85 条：其他方法优先于 Java 序列化 第 87 条：考虑使用自定义的序列化形式
76	第 85 条：其他方法优先于 Java 序列化 第 88 条：保护性地编写 readObject 方法
77	第 85 条：其他方法优先于 Java 序列化 第 89 条：对于实例控制，枚举类型优先于 readResolve
78	第 85 条：其他方法优先于 Java 序列化 第 90 条：考虑用序列化代理代替序列化实例

非卖品，仅供非商业用途或交流学习使用