




EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



Arquitectura De Computadoras

18:00 – 19:00

Reporte Practica #2

PRESENTA

Johnatan Rodríguez Vigil

CON NUMERO DE CONTROL

24050968

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

4 SEMESTRE

SALTILLO, COAHUILA

06/ Marzo /2026

Intel Pentium Dual-Core E2140

Fue uno de los primeros procesadores de doble núcleo de bajo costo basados en la arquitectura Core, ofreciendo un gran salto en eficiencia sobre los antiguos Pentium 4.

- Núcleos: 2 (Físicos)
- Frecuencia: 1.60 GHz
- Caché L2: 1 MB compartido
- Bus Frontal (FSB): 800 MHz
- Socket: LGA 775
- Litografía: 65 nm
- TDP: 65W



Intel Pentium 4 - 531

Un procesador basado en la arquitectura Prescott. Fue notable por introducir soporte para 64 bits y tecnología Hyper-Threading en la gama media-alta.

- Núcleos: 1 (con 2 hilos mediante Hyper-Threading)
- Frecuencia: 3.00 GHz
- Caché L2: 1 MB
- Bus Frontal (FSB): 800 MHz
- Socket: LGA 775
- Litografía: 90 nm
- TDP: 84W



Intel Celeron D 352

Este modelo pertenece a la revisión "Cedar Mill". A diferencia de los Celeron anteriores, este tenía más caché y una litografía más pequeña, lo que lo hacía mucho más fresco y eficiente.

- Núcleos: 1
- Frecuencia: 3.20 GHz
- Caché L2: 512 KB
- Bus Frontal (FSB): 533 MHz
- Socket: LGA 775
- Litografía: 65 nm TDP: 86W



Intel Celeron 1100A (Tualatin)

Un procesador legendario de principios de los 2000. La variante "A" indicaba el uso del núcleo Tualatin, muy apreciado por su bajo consumo y capacidad de overclocking.

- Núcleos: 1
- Frecuencia: 1.1 GHz
- Caché L2: 256 KB
- Bus Frontal (FSB): 100 MHz
- Socket: PGA 370
- Voltaje de núcleo: 1.5V
- Litografía: 130 nm



Intel Xeon MP (Arquitectura Cranford/Potomac)

Identificado por el código de lote y diseño físico, este es un procesador diseñado específicamente para servidores que trabajan en sistemas de múltiples procesadores.

- Uso: Servidores de alta disponibilidad.
- Socket: Socket 604
- Año de lanzamiento: Aprox. 2005

Características: Soporte para instrucciones de 64 bits y diseñado para placas base con múltiples sockets físicos.

