Вопрос 1

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите все перегрузки функции `void print(double a);`

- [x] a. `void print(double a, int b);`
- [ ] b. `double print(double a);`
- [x] c. `void print(std::vector<double> a);`
- [ ] d. `void print_d(double a);`
- [x] e. `void print(float a);`
- [ ] f. `void print(double b);`

Вопрос 2

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(const int  a){
    std::cout << -a;
}

void print(int a){
    std::cout << a;
}

int main()
{
    int i = 10;
    print(i);
}
```

- a. Ничего
- b. 10
- c. -10
- d. Ошибка компиляции

Вопрос 3

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(int a){
    std::cout << -a;
}

void print(double a){
    std::cout << a;
}

int main()
{
    bool i = 10;
    print(i);
}
```

- a. 1
- b. -1
- c. Ошибка компиляции
- d. 10
- e. -10

Вопрос 4

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(int a){
    std::cout << -a;
}

void print(double a){
    std::cout << a;
}

void print(bool a);

int main()
{
    bool i = 10;
    print(i);
}
```

- a. 10
- b. Ошибка компиляции
- c. -10
- d. 1
- e. -1

Вопрос 5

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(int a){
    std::cout << a;
}

void print(double& a){
    std::cout << 99;
}

int main()
{
    double i = 0.5;
    print(i);
}
```

- a. 99
- b. 0.5
- c. 0
- d. Ошибка компиляции

Вопрос 6

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(int a){
    std::cout << a;
}

void print(std::string a){
    std::cout << 99;
}

int main()
{
    double i = 0.5;
    print(i);
}
```

- a. 0.5
- b. Ошибка компиляции
- c. 0
- d. 99

Вопрос 7

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(short a){
    std::cout << a;
}

void print(int a){
    std::cout << 2*a;
}

void print(double a){
    std::cout << 3*a;
}

int main()
{
    float i = 10;
    print(i);
}
```

- a. Ошибка компиляции
- b. 10
- c. Ничего
- d. 30
- e. 20

Вопрос 8

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(short a){
    std::cout << a;
}

void print(int a){
    std::cout << 2*a;
}

void print(double a){
    std::cout << 3*a;
}

int main()
{
    int i = 10;
    print(i);
}
```

- a. 10
- b. Ничего
- c. 20
- d. Ошибка компиляции
- e. 30

Вопрос 9

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
void print(short a){
    std::cout << a;
}

void print(int a){
    std::cout << 2*a;
}

void print(double a){
    std::cout << 3*a;
}

int main()
{
    unsigned int i = 10;
    print(i);
}
```

- a. 10
- b. Ничего
- c. Ошибка компиляции
- d. 20
- e. 30

Вопрос 10

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Есть ли в языке C++ механизм перегрузки функций?

- a. Да
- b. Нет

Вопрос 11

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Есть ли в языке Go механизм перегрузки функций?

- a. Да
- b. Нет

Вопрос 12

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Как инстанцировать данный шаблон?

```
template<typename T>
T foo(T a, T b){
    auto res = a + b;
    return res;
}
```

- [x] a. `foo(3, 0);`
- [x] b. `foo<int>(3.0, 0.1415);`
- [ ] c. `foo<double, double, double>(3.0, 0.1415);`
- [ ] d. `foo<double, double>(3.0, 0.1415);`
- [ ] e. `foo(3.0, 0);`
- [x] f. `foo(3.0, 0.1415);`
- [x] g. `foo<double>(3, 0.1415);`
- [ ] h. `foo(3, 0.1415);`

Вопрос 13

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Какой прототип соответствует созданной по шаблону функции?

```
template<typename T, typename U>
U sum(T a, U b){
    auto res = a + b;
    return res;
}

int main(){
    auto i = sum(3, 0.1415);
    std::cout << i;
}
```

- a. `int sum(int a, double b);`
- b. `double sum(double a, int b);`
- c. `int sum(double a, double b);`
- d. `double sum(int a, double b);` (выбрано)
- e. Ошибка компиляции
- f. `double sum(double a, double b);`
- g. `int sum(int a, int b);`

Вопрос 14

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
template<typename T>
T sum(T a, T b){
    auto res = a + b;
    return res;
}

int main()
{
    std::cout << sum(3.0, 0.1415);
}
```

- a. Ошибка компиляции
- b. 0.1415
- c. 3.1415
- d. 3

Вопрос 15

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
template<typename T>
T sum(T a, T b){
    int res = a + b;
    return res;
}

int main()
{
    std::cout << sum(3.0, 0.1415);
}
```

- a. 0.1415
- b. Ошибка компиляции
- c. 3.1415
- d. 3

Вопрос 16

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
template<typename T>
void print(T a){
    std::cout << "T";
}

template<typename T>
void print(std::vector<T> a){
    std::cout << "vector<T>";
}

int main()
{
    std::vector<std::vector<int> > i;
    print(i);
}
```

- a. `vector<vector<T>>`
- b. `T`
- c. Ошибка компиляции
- d. `vector<T>`

Вопрос 17

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что отобразится на экране после его выполнения?

```
template<typename T>
void print(T a){
    std::cout << a;
}

void print(int a){
    std::cout << a;
}

void print(float a){
    std::cout << 99;
}

int main()
{
    double i = 0.5;
    print(i);
}
```

- a. Ошибка компиляции
- b. 99
- c. 0.5
- d. 0

Вопрос 18

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++:

```
enum class Color {
    YELLOW = 0,
    BLACK = 1,
    PINK = 2
};
Color color = Color::BLACK;
```

и функция с представленным ниже прототипом:

```
void foo(Color clr);
```

Какой вариант вызова функции НЕ приведёт к ошибке?

- [ ] a. `foo("YELLOW");`
- [ ] b. `foo(YELLOW);`
- [x] c. `foo(color);`
- [x] d. `foo(Color(1));`
- [x] e. `foo(Color::YELLOW);`
- [ ] f. `foo(1);`

Вопрос 19

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++:

```
enum Color {
    YELLOW = 0,
    BLACK = 1,
    PINK = 2
};
Color color = Color::BLACK;
```

и функция с представленным ниже прототипом:

```
void foo(Color clr);
```

Какой вариант вызова функции НЕ приведёт к ошибке?

- [x] a. `foo(color);`
- [ ] b. `foo(1);`
- [x] c. `foo(YELLOW);`
- [ ] d. `foo("YELLOW");`
- [x] e. `foo(Color(1));`
- [x] f. `foo(Color::YELLOW);`

Вопрос 20

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Выберите верные утверждения.

```
enum class Color {
    YELLOW = -1,
    BLACK = 0,
    PINK = 1,
    GREEN = 2
};
```

- [ ] a. `int i = Color::YELLOW + Color::PINK;` // i будет равно 0
- [ ] b. `Color mix = Color(Color::YELLOW + Color::PINK);` // mix будет равно BLACK
- [x] c. Во всех остальных вариантах будет ошибка, т.к. для `Color` не определены операторы `+` и/или `=`
- [ ] d. `Color mix = Color::YELLOW + Color::PINK;` // mix будет равно BLACK

Вопрос 21

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Выберите верные утверждения.

```
enum Color {
    YELLOW = -1,
    BLACK = 0,
    PINK = 1,
    GREEN = 2
};
```

- [x] a. `Color mix = Color(YELLOW + PINK);` // mix будет равно BLACK
- [ ] b. Во всех остальных вариантах будет ошибка, т.к. для `Color` не определены операторы `+` и/или `=`
- [ ] c. `Color mix = YELLOW + PINK;` // mix будет равно BLACK
- [x] d. `int i = YELLOW + PINK;` // i будет равно 0

Вопрос 22

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Выберите верные утверждения.

```
enum Color {
    YELLOW = -2,
    BLACK,
    PINK = -2,
    GREEN
};
```

- [x] a. `BLACK` равно -1
- [ ] b. `GREEN` равно -2
- [ ] c. `BLACK` равно -2
- [ ] d. Ошибка. Дублирование значений.
- [x] e. `GREEN` равно -1
- [ ] f. `GREEN` и `BLACK` содержат мусорные значения

Вопрос 23

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum class Color {
    YELLOW,
    BLACK,
    PINK,
    GREEN
};

Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

- a. Какое-то "мусорное" значение, т.к. для `BLACK` НЕ указано значение явно
- b. 1
- c. 0
- d. Строка BLACK
- e. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`

Вопрос 24

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum Color {
    YELLOW = -2,
    BLACK,
    PINK = -1,
    GREEN = 0
};

Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

- a. Ошибка. Всем перечислителям должны быть заданы значения
- b. -3
- c. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`
- d. 1
- e. -1

Вопрос 25

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum Color {
    YELLOW = 1,
    BLACK = 1,
    PINK,
    GREEN
};

Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

- a. 0
- b. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`
- c. Строка BLACK
- d. Ошибка. Перечислителям нельзя задавать одинаковые значения
- e. 1

Вопрос 26

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum Color {
    YELLOW,
    BLACK = 0,
    PINK,
    GREEN
};

Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

- a. Строка BLACK
- b. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`
- c. 0
- d. Ошибка. Перечислителям нельзя задавать значения явно
- e. 1

Вопрос 27

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum Color {
    YELLOW,
    BLACK,
    PINK,
    GREEN
};

Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

- (●) a. 1
- ( ) b. 0
- ( ) c. Какое-то "мусорное" значение, т.к. для `BLACK` НЕ указано значение явно
- ( ) d. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`
- ( ) e. Строка BLACK

Вопрос 28

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++. Что выведется на экран в результате его работы?

```
enum Color {
    YELLOW,
    BLACK,
    PINK,
    GREEN
};

int BLACK = 0;
Color color = Color::BLACK;
std::cout << color;
```

a. 1

b. Строка BLACK

c. Ошибка. Повторное определение имени `BLACK`

d. 0

e. Ошибка. Для `Color` не определён оператор `<<`

Вопрос 29

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дано перечисление. Выберите все способы получения значения со стандартного ввода.

```
enum Color {
    YELLOW = 0,
    BLACK = 1,
    PINK = 2
} color;
```

- [ ] a.
```
std::cin >> color; // Пользователь вводит число: 0
```

- [ ] b.
```
std::string str;
std::cin >> str; // Пользователь вводит строку: YELLOW
color = static_cast<Color>(str);
```

- [x] c.
```
int i;
std::cin >> i; // Пользователь вводит число: 0
color = Color(i);
```

- [x] d.
```
int i;
std::cin >> i; // Пользователь вводит число: 0
color = static_cast<Color>(i);
```

- [ ] e.
```
std::cin >> color; // Пользователь вводит строку: YELLOW
```

Вопрос 30

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан кода на Go. Что будет выведено на экран в результате его выполнения:

```
package main
import "fmt"

func change(abc []int) {
    abc = append(abc, 4)
    for i := range abc {
        abc[i] = 4
    }
    fmt.Println(abc)
}

func main() {
    abc := []int{1, 2, 3}
    abc = append(abc, 4)
    change(abc)
    fmt.Println(abc)
}
```

a. [4 4 4 4 4]
[1 2 3 4]

b. [4 4 4 4 4]
[4 4 4 4]

c. [4 4 4 4 4]
[4 4 4 4 4]

d. [1 2 3 4]
[4 4 4 4 4]

Вопрос 31

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан кода на Go. Что будет выведено на экран в результате его выполнения:

```
package main
import "fmt"

func change(abc []int) {
    abc = append(abc, 4)
    for i := range abc {
        abc[i] = 4
    }
    fmt.Println(abc)
}

func main() {
    abc := []int{1, 2, 3}
    change(abc)
    abc = append(abc, 4)
    fmt.Println(abc)
}
```

- a. [4 4 4 4]
  [4 4 4 4]
- b. [1 2 3 4]
  [4 4 4 4]
- c. [4 4 4 4]
  [1 2 3 4]
- d. [1 2 3]
  [4 4 4 4 4]

Вопрос 32

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан кода на Go. Что будет выведено на экран в результате его выполнения:

```
package main
import "fmt"

func change(abc []int) {
    abc = append(abc, 4)
    for i := range abc {
        abc[i] = 4
    }
    fmt.Println(abc)
}

func main() {
    abc := []int{1, 2, 3}
    change(abc)
    fmt.Println(abc)
}
```

- a. [4 4 4 4]
  [1 2 3]
- b. [4 4 4 4]
  [4 4 4 4]
- c. [4 4 4 4]
  [1 2 3 4]
- d. [1 2 3]
  [4 4 4 4]

Вопрос 33

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан кода на Go. Что будет выведено на экран в результате его выполнения:

```
package main
import "fmt"

func change(abc []int) {
    for i := range abc {
        abc[i] = 4
    }
    fmt.Println(abc)
}

func main() {
    abc := []int{1, 2, 3}
    change(abc)
    fmt.Println(abc)
}
```

- a. [1 2 3]
  [1 2 3]
- b. [4 4 4]
  [1 2 3]
- c. [1 2 4]
  [1 2 3]
- d. [4 4 4]
  [4 4 4]

Вопрос 34

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан код на языке C++:

```
#include <iostream>
#include <map>

void add(std::map<int, int> c, int value){
    c[c.size()] = value;
}

int main(){
    std::map<int, int> container;
    add(container, 10);
    std::cout << container.size();
}
```

В результате его исполнения:

- a. Переменная `container` не изменится;
- b. Переменная `container` изменится;

Вопрос 35

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
std::map<int, int> container;
int a = container[-1];
```

a. Ключ: -1 со значением: 1

b. Ошибка компиляции - недопустимый тип

c. Ошибка во время исполнения - под словарь не выделена память

d. Ключ: -1 со значением: 0

e. Ошибка во время исполнения - попытка доступа к несуществующему ключу

Вопрос 36

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
std::map<int, int> container{{1, 2}, {3, 2}};
container[-1] = 5;
```

- a. Пары: -1:5, 1:2, 3:2
- b. Пары: 1:2, 3:2, -1:5
- c. Ошибка компиляции - недопустимый тип
- d. Пары: 1:2, 3:2, 5:-1
- e. Ошибка доступа - указанного элемента не существует

Вопрос 37

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
std::map<std::string, int> container{{"1", 2}, {"3", 2}};
container[-1] = 5;
```

- a. Пары: 1:2, 3:2, 5:-1
- b. Ошибка доступа - указанного элемента не существует
- c. Пары: -1:5, 1:2, 3:2
- d. Пары: 1:2, 3:2, -1:5
- e. Ошибка компиляции - недопустимый тип

Вопрос 38

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан код на языке Go:

```
package main
import "fmt"

func add(c map[int]int, value int){
    c[len(c)] = value
}

func main() {
    var container map[int]int = make(map[int]int)
    add(container, 10)
    fmt.Print(len(container))
}
```

В результате его исполнения:

- a. Переменная `container` изменится;
- b. Переменная `container` не изменится;

Вопрос 39

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
var container map[int]int
container[-1] = 1
```

- a. Ошибка во время исполнения - под словарь не выделена память
- b. Ключ: -1 со значением: 0
- c. Ключ: -1 со значением: 1
- d. Ошибка во время исполнения - попытка доступа к несуществующему ключу
- e. Ошибка компиляции - недопустимый тип

Вопрос 40

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
var container map[int]int = make(map[int]int)
container[-1] = 1
```

a. Ошибка во время исполнения - попытка доступа к несуществующему ключу

b. Ключ: -1 со значением: 0

c. Ключ: -1 со значением: 1

d. Ошибка во время исполнения - под словарь не выделена память

e. Ошибка компиляции - недопустимый тип

Вопрос 41

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
var container map[int]int = make(map[int]int)
var a = container[-1]
```

- a. Ключ: -1 со значением: 0
- b. Ключ: -1 со значением: 1
- c. Ошибка во время исполнения - попытка доступа к несуществующему ключу
- d. Ошибка во время исполнения - под словарь не выделена память
- e. Ошибка компиляции - недопустимый тип

Вопрос 42

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Что будет содержать переменная `container` после его выполнения?

```
var container map[string]int
container[-1] = 1
```

- a. Ошибка во время исполнения - попытка доступа к несуществующему ключу
- b. Ошибка компиляции - недопустимый тип
- c. Ошибка во время исполнения - под словарь не выделена память
- d. Ключ: -1 со значением: 1
- e. Ключ: -1 со значением: 0

Вопрос 43

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Где можно объявить структуру в языке C++?

- [x] a. Внутри тела функции;
- [ ] b. Внутри списка параметров функции;
- [x] c. Вне функции;
- [ ] d. Там, где указан возвращаемый тип функции;
- [x] e. Внутри других структур;

Вопрос 44

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на C++. Каким образом можно получить доступ к полю `x` переменной `p`?

```
struct Point{
    double x, y;
} p;
```

- (●) a. `p.x;`
- ( ) b. `p>x;`
- ( ) c. `p~x;`
- ( ) d. `p<-x;`
- ( ) e. `p-x;`
- ( ) f. `p->x;`

Вопрос 45

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++:

```
struct One{
    int x,y;
} a, b;
```

Допустим ли следующий код?

```
a = {1, 2};
b = a;
```

- [x] a. Да, `b` получит копию полей `a`;
- [ ] b. Нет, т.к. у `a` и `b` разные типы;
- [ ] c. Нет, для типа данных: структура, разрешено только почленное присваивание;
- [ ] d. Да, `a` и `b` будут ссылаться на одни и те же значения;

Вопрос 46

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на языке C++:

```
struct One{
    int x,y;
} a;

struct Two{
    int x,y;
} b;
```

Допустим ли следующий код?

```
a = {1, 2};
b = a;
```

- [ ] a. Нет, для типа данных: структура, разрешено только почленное присваивание;
- [ ] b. Да, `a` и `b` будут ссылаться на одни и те же значения;
- [ ] c. Да, `b` получит копию полей `a`;
- [x] d. Нет, т.к. у `a` и `b` разные типы;

Вопрос 47

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Каким образом можно создать переменную типа структура в языке C++?

- [ ] a.
```
p1, p2: struct Point{
    int x,y;
};
```

- [ ] b.
```
struct Point{
    int x,y;
};

Point;
```

- [x] c.
```
struct{
    int x,y;
} p1, p2;
```

- [ ] d.
```
struct Point (p1, p2){
    int x,y;
};
```

- [x] e.
```
struct Point{
    int x,y;
} p1, p2;
```

- [x] f.
```
struct Point{
    int x,y;
};

Point p1, p2;
```

Вопрос 48

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое, из перечисленных, ключевых слов нужно использовать при объявлении структуры в C++?

a. `structure`

b. `struct`

c. `record`

d. `Struct`

e. `Record`

f. `object`

Вопрос 49

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дан тип данных и прототип функции:

```
struct Point{
    int x,y;
};

void foo(Point p);
```

Если передать переменную типа `Point` в функцию `foo` указанным выше образом, то:

- [ ] a. Внутри функции будет создана пустая структура (т.е. поля содержат "мусор");
- [ ] b. Ошибка. Т.к. структуры нельзя передавать в функции;
- [x] c. Внутри функции будет доступна копия структуры;
- [ ] d. Внутри функции будет доступен оригинал структуры;

Вопрос 50

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дана структура:

```
struct Point{
    int x,y;
};
```

Выберите фрагменты не вызывающие ошибки.

- [x] a.
```
Point p = {1, 1}, p2;
p2 = {p.y, p.x};
```

- [x] b.
```
Point p;
p = {1, 1};
```

- [x] c.
```
Point p = {1, 1}, p2;
p2 = p;
```

- [x] d.
```
Point p = {1, 1}, p2 = {2, 2};
p2.x = p2.x + p.x;
p2.y = p2.y + p.y;
```

- [ ] e.
```
Point p = {1, 1}, p2 = {2, 2};
p2 = p2 + p;
```

Вопрос 51

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Дана структура:

```
struct Point{
    int x,y;
};
```

Каким образом можно создать переменную типа `Point`?

- [x] a. `Point p = {};`
- [ ] b. `Point p = [1, 1];`
- [x] c. `Point p = {1, 1};`
- [ ] d. `Point p();`
- [ ] e. `Point p {x=1, y=1};`
- [ ] f. `Point(1, 2) p;`
- [x] g. `Point p {1, 2};`

Вопрос 52

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Какая структура называется анонимной?

- [ ] a. В C++ нет анонимных структур
- [ ] b.
```
anonymous struct Point{
    int x,y;
} s;
```
- [ ] c.
```
struct Point{
    int x,y;
} anonymous;
```
- [ ] d.
```
struct Point{
    int x,y;
} s;
```
- [x] e.
```
struct {
    int x,y;
} s;
```
- [ ] f.
```
struct anonymous{
    int x,y;
} s;
```

Вопрос 53

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Что из нижеперечисленного может быть полем структуры?

- [x] a. Строки;
- [x] b. Структуры и Классы;
- [x] c. Указатели;
- [x] d. Массивы;
- [x] e. Фундаментальные типы (int, double, ...);

Вопрос 54

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык C++. Что из нижеперечисленного приведёт к объявлению структуры?

- [ ] a.
```
struct a_struct int a;
```
- [ ] b.
```
struct {
    int a;
}
```
- [x] c.
```
struct a_struct{
    int a;
};
```
- [ ] d.
```
struct a_struct {
    int a;
}
```
- [x] e.
```
struct {
    int a;
} s;
```

Вопрос 55

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Каким образом можно получить доступ к полю `x` переменной `var p *Point = &Point{}`?

```
type Point struct{
    x float64
    y float64
}
```

- [ ] a. `fmt.Print( *p.x )`
- [x] b. `fmt.Print( p.x )`
- [ ] c. `fmt.Print( p->x )`
- [ ] d. `fmt.Print( (&p).x )`
- [ ] e. `fmt.Print( &p.x )`
- [x] f. `fmt.Print( (*p).x )`

Вопрос 56

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Дан фрагмент кода на Go. Каким образом можно получить доступ к полю `x` переменной `var p Point = Point{}`?

```
type Point struct{
    x float64
    y float64
}
```

- [ ] a. `fmt.Print( p->x )`
- [ ] b. `fmt.Print( *p.x )`
- [ ] c. `fmt.Print( &p.x )`
- [x] d. `fmt.Print( (&p).x )`
- [ ] e. `fmt.Print( (*p).x )`
- [x] f. `fmt.Print( p.x )`

Вопрос 57

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Какое, из перечисленных, ключевых слов нужно использовать при объявлении структуры в Go?

- a. `structure`
- b. `record`
- c. `object`
- d. `struct`
- e. `Struct`
- f. `Record`

Вопрос 58

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. В текущий пакет из пакета `other` была импортирована структура:

```
type Book struct {
    Title       string
    author      string
    Description string
    Price       int
    pages       int
}
```

Какие поля будут доступны для использования в текущем пакете?

- [ ] a. author
- [ ] b. pages
- [x] c. Description
- [x] d. Title
- [x] e. Price

Вопрос 59

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Дан тип данных и функция:

```
type Point struct {
    x, y int
}

func foo(p Point){
    p.x = 10
    p.y = 10
}
```

Если передать переменную типа `Point` в функцию `foo` указанным выше образом, то:

- [ ] a. Внутри функции будет создана пустая структура (т.е. поля содержат нули);
- [x] b. Внутри функции будет доступна копия структуры;
- [ ] c. Внутри функции будет доступен оригинал структуры;
- [ ] d. Ошибка. Т.к. структуры нельзя передавать в функции;

Вопрос 60

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Какая структура называется анонимной?

- [x] a.
```
var a struct {
    Title     string
    Author    string
}
```
- [ ] b. В Go нет анонимных структур
- [ ] c.
```
type struct {
    Title     string
    Author    string
}
```
- [ ] d.
```
type {
    Title     string
    Author    string
}
```
- [ ] e.
```
type anonymous struct {
    Title     string
    Author    string
}
```

Вопрос 61

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Структуры `A`, `B` и `C` и переменные `a`, `b`, `c` объявлены следующим образом:

```
type A struct {
    Title       string
    Author      string
}

type B struct {
    Title       string
    Author      string
}

type C = struct {
    Title       string
    Author      string
}

a := A{}
b := B{}
c := C{}
```

Выберите все допустимые выражения.

- [ ] a. b = a
- [x] b. c = a
- [ ] c. a = b
- [x] d. c = b
- [x] e. b = c
- [x] f. a = c

Вопрос 62

Выполнен

Баллов: 1,00 из 1,00

Язык Go. Что из нижеперечисленного приведёт к объявлению структуры?

- [x] a.

```
type Mail = struct {
    Address string
    Message string
    Code int
}
```

- [x] b.

```
pizza := struct {
    address string
    name string
    cost int
}{
    address: "address",
    name:    "Pizza",
    cost:    100,
}
```

- [x] c.

```
var Address struct {
    Name    string
    City    string
    Pincode int
}
```

- [ ] d.

```
john := Person {
    Name: "John Doe",
    Age:  30,
}
```

- [x] e.

```
type Employee struct {
    name string
    age int
}
```