汇编语言与逆向技术实验报告

Lab3-bubble

学号: 2112492 姓名: 刘修铭 专业: 信息安全

一、实验目的

- 1、熟悉汇编语言的整数数组:
- 2、熟悉基址变址操作数、相对基址变址操作数;
- 3、掌握排序算法的底层实现细节

二、实验环境

Windows 记事本的汇编语言编写环境 MASM32 编译环境 Windows 命令行窗口

三、 过程说明

1. 编辑:编写汇编程序bubble_sort.asm。

程序的功能是将Windows命令行输入的十进制无符号整数,转换成对应的十六进制整数,输出在Windows命令行中。

(输入的十进制无符号整数的范围是0到4294967295,输出对应的十六进制整数,对应的范围是00000000h到FFFFFFFh)。

其中包括:

- StdIn函数:使用StdIn函数获得用户输入的十进制整数。
- StdIn函数的定义在\masm32\include\masm32.inc, 库文件是\masm32\lib\masm32.lib
- BubbleSort过程:对输入的数组进行排序。
- StdOut函数:使用StdOut函数在Windows命令函中输出十六进制整数的 ASCII字符串。
- 2. 编译:使用ml将bubble_sort.asm文件汇编到bubble_sort.obj目标文件。

```
C:\Users\98712\OneDrive\桌面>\masm32\bin\ml /c /Zd /coff bubble_sort.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserved.

Assembling: bubble_sort.asm

*************
ASCII build

*************
```

3. 链接:使用link将目标文件bubble_sort.obj链接成bubble_sort.exe可执行文件。

链接命令: "\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE bubble sort.obj"

```
C:\Users\98712\OneDrive\桌面>\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE bubble_sort.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 5.12.8078
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.
```

4. 测试: 直接执行bubble sort.exe可执行文件。

```
C:\Users\98712\OneDrive\桌面>bubble_sort.exe
Please input ten numbers:1 99 64 55 9999 100000 256 512 1024 1017
The result is:1 55 64 99 256 512 1017 1024 9999 10000
```

四、 源代码

```
.386
.model flat, stdcall
option casemap :none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
includelib \masm32\lib\kernel32.lib
includelib \masm32\lib\masm32.lib
.stack 4096
.data;定义数据段
    str1 byte "请输入十个无符号整数:",0
    str2 byte "冒泡排序结果为:",0
    istr byte 80 dup(0)
    ostr byte 80 dup(0)
    array dword 12 dup(0)
    const10 dword 10
```

```
.code;定义代码段
```

```
main PROC
    invoke StdOut,addr str1
    invoke StdIn,addr istr,80
    call str2array
    call bubble
    call array2str
    invoke StdOut,addr str2
    invoke StdOut,addr ostr
    invoke ExitProcess,0
main ENDP
str2array proc;即上一次的字符串转数字
    mov eax,0
    mov ebx,0
    mov ecx,0
    mov esi,0
L1:
    mov bl,[istr+esi]
    cmp bl,20h
    jne L2
    add ecx,4
    inc esi
    mov bl,[istr+esi]
L2:
    sub b1,30h
    mov eax,[array+ecx]
    mul const10
    add eax,ebx
    mov [array+ecx],eax
    inc esi
    cmp [istr+esi],0
    jne L1
    ret
str2array endp
bubble proc
    mov ecx,10;共十个数
L3:
    dec ecx;十个数,外层循环需 9 次,每次-1
       cmp ecx,0;判断是否循环结束
    je exit;若结束,则退出排序循环
    mov ebx,ecx;将外层循环的值赋给 ebx,用来计数内层循环
```

```
mov esi,0
L4:
    mov eax,[array+esi];需要用 array 来访问字符串元素!!
    cmp eax,[array+esi+4]
    jle L5
    xchg eax,[array+esi+4];若不相等,则交换值
    mov [array+esi],eax
L5:
    dec ebx
    cmp ebx,0
    je L3
    add esi,4h
    jmp L4
exit:
    ret
bubble endp
array2str proc;
    mov esi,0;访问 ostr 每一位
    mov edi,0;访问 array 每一位
    mov ecx,10; 计数外层循环(共10个数)
    mov ebx,0;计数出栈次数
    mov eax,[array+edi]
L6:
    mov edx,0;存商
    div const10;商存在 eax, 余数存在 edx
    add edx,30h
    push edx;入栈(先算的末位,先进后出)
    inc ebx;计数栈中有几个字符,决定出栈次数
    cmp eax,0;若商为0,则该数已取完
    jne L6
L7:
    pop eax
    mov [ostr+esi],al
    inc esi
    dec ebx
    cmp ebx,0;ebx 为 0 则说明当前整数的各位已经全部出栈,跳出循环
    jne L7
    mov [ostr+esi],20h;加一个空格
    inc esi
L8:;判断是否终止
    dec ecx
    cmp ecx,0;ecx 为 0 则说明十个整数全被弹出,结束过程
    je L9
```

```
add edi,4
  mov eax,[array+edi]
  jmp L6
L9:
  ret
array2str endp
end main
```

五、 数组知识点总结

(一) 基址变址

基址变址(base-index)操作数把两个寄存器的值相加,得到一个偏移地址。两个寄存器分别称为基址寄存器(base)和变址寄存器(index)。格式为[base + index],例如 mov eax, [ebx + esi]。在例子中,ebx 是基址寄存器,esi 是变址寄存器。基址寄存器和变址寄存器可以使用任意的 32 位通用寄存器。

相对基址变址(based-indexed with displacement)操作数把偏移、基址、变址以及可选的比例因子组合起来,产生一个偏移地址。常见的两种格式为: [base+index+displacement]和 displacement[base+index],例子如下:

```
table dword 10h, 20h, 30h, 40h

row_size = ($ - table)

dword 50h, 60h, 70h, 80h

dword 90h, 0a0h, 0b0h, 0c0h

mov ebx, row_size

mov esi, 2

mov eax, table[ebx + esi * 4]
```

table 是一个二维数组,共3行4列。ebx是基址寄存器,相当于二维数组的行索引,esi是变址寄存器,相当于二维数组的列索引。

(二) 行和列的顺序

从汇编语言程序员的视角来看,二维数组是一维数组的高阶抽象。对于二维数组在内存中行 列的存储, 高级语言一般采用下面的两种方法: 行主序(row-major order)和列主序(column-major order)。使用行主序存储(最常使用)时,第一行放在内存块的开始,第一行的最后一个元素后 接第二行的第一个元素。使用列主序存储时,第一列的元素放在内存块的开始,第一列的最后一 个元素后接第二列的第一个元素。



图 9.4 行主序和列主序