

GitHub SSH Key 配置教程

本文介绍如何为 GitHub 配置 SSH Key。配置完成后，可以使用 SSH 地址执行 `git clone`、`git pull` 和 `git push`，不需要每次输入 GitHub 密码。

1. 检查是否已有 SSH Key

```
ls -al ~/.ssh
```

如果看到类似文件，说明本机已经有 SSH Key：

```
id_ed25519
id_ed25519.pub
id_rsa
id_rsa.pub
```

新配置推荐使用 `ed25519` 类型。

2. 生成新的 SSH Key

把邮箱替换成你的 GitHub 账号邮箱：

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

提示保存路径时，直接按 Enter 使用默认路径：

```
~/.ssh/id_ed25519
```

该命令会生成两个文件：

- `~/.ssh/id_ed25519`：私钥，不能泄露。
- `~/.ssh/id_ed25519.pub`：公钥，需要添加到 GitHub。

3. 启动 SSH Agent

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

4. 添加私钥到 SSH Agent

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

5. 复制公钥内容

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

复制完整输出内容，通常以 `ssh-ed25519` 开头。

6. 将 SSH Key 添加到 GitHub

在浏览器中打开 GitHub，进入：

```
Settings -> SSH and GPG keys -> New SSH key
```

填写：

- Title：用于识别这台机器的名称，例如 `work Laptop`。
- Key：粘贴从 `~/.ssh/id_ed25519.pub` 复制的公钥。

然后点击 `Add SSH key`。

7. 测试 GitHub SSH 连接

```
ssh -T git@github.com
```

如果配置正确，会看到类似输出：

```
Hi username! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

8. 使用 SSH 地址操作 Git 仓库

使用 SSH 地址克隆仓库：

```
git clone git@github.com:username/repository.git
```

如果已有仓库使用 HTTPS 地址，可以切换成 SSH 地址：

```
git remote set-url origin git@github.com:username/repository.git
```

查看当前远程地址：

```
git remote -v
```