# 第5章虚拟存储器(3学时)





主讲教师: 张春元

联系电话: 13876004640

课程邮箱: haidaos@126.com

邮箱密码: zhangchunyuan



## 本章内容所处位置



OS 功 能 处理机管理

存储器管理

设备管理

文件管理

用户接口

内存分配

内存保护

地址映射

内存扩充



# 本章主要内容

- ❖ 5.1 虚拟存储器概述
- ❖ 5.2 请求分页存储管理方式
- ❖ 5.3 页面置换算法
- ❖ 5.4 抖动与工作集
- ❖ 5.5 请求分段存储管理方式






## 5.1 虚拟存储器概述



- ❖ 5.1.1 常规存储管理方式的特征和局部性原理
- ❖ 5.1.2 虚拟存储器的定义和特征
- ❖ 5.1.3 虚拟存储器的实现方法





### 5.1.1 常规存储管理方式的特征和局部性原理

- ❖ 1、常规存储器管理方式的特征
  - \* 1>一次性
    - 要求作业全部装入内存才能运行
  - \* 2> 驻留性
    - 作业装入内存后便一直驻留内存, 直至运行结束
- ❖ 2、局部性原理(虚拟存储器的理论基石)
  - \* Denning P指出:程序在执行时将呈现出局部性规律,即在一较短的时间内,程序的执行仅局限于某个部分;相应地,它所访问的存储空间也局限于某个区域。
    - 1> 时间局限性:循环执行造成
    - 2> 空间局限性: 顺序执行造成



## 5.1.2 虚拟存储器的定义与特征



### ❖ 1、虚拟存储器的定义

- \* <u>虚拟存储器是指具有请求调入功能和置换功能,</u> 能从逻辑上对内存容量扩充的一种存储系统。
- \* 虚拟存储器的<u>逻辑容量由内存容量和外存容量之</u> 和决定,其运行速度接近于内存速度,成本接近 于外存。
- \* 实质:以时间换空间,但时间牺牲不大。



# 5.1.2 虚拟存储器的定义与特征



- ❖ 2、虚拟存储器的特征
  - \* 多次性(虚拟存储器最重要的特征)
    - 一个作业被分成多次调入内存运行
  - \* 对换性
    - 允许在作业的运行过程中进行换进、换出
  - \* 虚拟性
    - 能够从逻辑上扩充内存容量,用户可使用的内存容量远大于实际内存容量。



## 5.1.3 虚拟存储器的实现方法

虚拟存储器的实现也是建立在<u>离散分配</u>的存储管理方式基础上的,主要有如下两种实现方式:

#### ❖ 1>请求分页系统

- \* 定义: <u>请求分页系统是在纯分页系统基础上,增加了请</u> 求调页功能和页面置换功能所形成的页式虚拟存储系统。
- \*基本原理:请求分页系统允许程序只装入少数页面便可启动运行,以后,再通过调页功能及页面置换功能,陆续地把即将要运行的页面调入内存,同时把暂不运行的页面换出到外存上。<u>置换时以页面为单位</u>。
- \* 硬件要求: 页表机制; 缺页中断机构; 地址变换机构。
- \* 软件要求: 页面请调、置换软件等



### 5.1.3 虚拟存储器的实现方法

#### ❖ 2>请求分段系统

- \* 定义:请求分段系统是在纯分段系统基础上,增加了请求调段功能和段的置换功能所形成的段式虚拟存储系统。
- \* 基本原理:请求分段系统允许程序只装入少数段便可启动运行,以后,再通过调段功能及段的置换功能,陆续地把即将要运行的段调入内存,同时把暂不运行的段换出到外存上。置换时以段为单位进行。
- \* 硬件要求:段表机制;缺段中断机构;地址变换机构。
- \* 软件要求: 段的请调、置换软件等



# 本章主要内容



- ❖ 5.1 虚拟存储器概述
- ❖ 5.2 请求分页存储管理方式
- ❖ 5.3 页面置换算法
- ❖ 5.4 抖动与工作集
- ❖ 5.5 请求分段存储管理方式






# 5.2 请求分页存储管理方式



- ❖ 5.2.1 请求分页中的硬件支持
- ❖ 5.2.2 内存分配策略和分配算法
- ❖ 5.2.3 调页策略





## 5.2.1 请求分页中的硬件支持

#### ❖ 1、页表机制

\* 为了能提供请求调页和页面置换功能,相对于纯分页系统,请求分页系统的页表数据结构增加了四个字段:

页号 物理块号 状态位P 访问字段A 修改位M 外存地址

- 状态位P 用于指示该页是否已调入内存
- 访问字段A —用于记录本页在一段时间内被访问的 次数,或记录本页在最近多长时间未被访问
- 修改位M —该页在调入内存后是否被修改过
- 外存地址— 该页在外存上的地址, 通常是物理块号



# 5.2.1 请求分页中的硬件支持



#### ❖ 2、缺页中断机构

- \* 缺页中断
  - 在请求分页系统中,每当所要访问的页面不在内存时,便产生一缺页中断,请求OS将所缺页面调入内存。
- \* 缺页中断的特点(缺页中断和一般中断的区别)
  - 1>缺页中断在指令执行期间产生和处理,而一般中 断要等到一条指令执行完才处理。
  - 2>一条指令在执行期间,可能产生多次缺页中断, 系统中的硬件机构应能保存多次中断时的状态,并 保证最后能返回到中断前产生缺页中断的指令处继 续执行。



# 5.2.1 请求分页中的硬件支持







图5-1 涉及6次缺页中断的指令示例






# 5.2 请求分页存储管理方式



- ❖ 5.2.1 请求分页中的硬件支持
- ❖ 5.2.2 内存分配策略和分配算法
- ❖ 5.2.3 调页策略





### ❖ 1、最小物理块数确定

- \* <u>最小物理块数是指能保证进程正常运行所需的最少物理块数,当系统为进程分配的物理块数少于</u> 此值时,进程将无法运行。
- \* 进程应获得的最少物理块数与计算机的硬件结构有关,取决于指令的格式、功能和寻址方式。
  - 直接寻址方式,最少需2个物理块
    - 指令、数据至少各需1个物理块
    - 例: MOV AX, [1234H]
  - 间接寻址方式,最少需3个物理块
    - 例: MOV AX, [BX]



#### ❖ 2、物理块分配策略

- \* 分配策略
  - 1>固定分配策略:分配给进程的物理块数是固定的, 并在最初装入时(即进程创建时)确定块数。当进程执行过程中出现缺页时,只能从分给该进程的物理块中进行页面置换。
  - 2>可变分配策略: 允许分给进程的物理块数随进程的活动而改变。如果一个进程在运行过程中持续缺页率太高,这就表明该进程的局部化行为不好,需要给它分配另外的物理块,以减少它的缺页率。如果一个进程的缺页率特别低,就可以减少分配的物理块,但不要显著增加缺页率。



#### \* 置换策略

- 1>局部置换策略:每个进程只能从分给它的一组物理块中选择置换块。
- 2>全局置换策略:允许一个进程从全体物理块(包括分配给别的进程的块)的集合中选取置换块,尽管该块当前已分给其他进程,但还是能强行剥夺。
- \* 常用分配与置换组合策略
  - 1> 固定分配局部置换策略
    - 缺点: 难以确定固定分配的物理块数(太少: 置换率高; 太多: 浪费)
  - 2> 可变分配全局置换策略
  - 3> 可变分配局部置换策略
    - 根据进程的缺页率对所分配的物理块数调整,进程 之间相互不会影响。



#### ❖ 3、物理块分配算法

- \* 1>平均分配算法
  - 算法思想:将系统中所有可供分配的物理块,平均分配给各个进程。
- \* 2> 按比例分配算法
  - 算法思想: 根据进程的大小按比例分配物理块。

$$S = \sum_{i=1}^{n} S_i \qquad b_i = \frac{S_i}{S} \times m$$

其中:S为各进程总页面数; $b_i$ 为每个进程应分得的物理块数, $b_i$ 应为整数且大于最小物理块数;m为可用的总物理块数。



#### \* 3>考虑优先权的分配算法


算法思想:对重要的、紧迫的进程为它分配较多的内存空间。通常采取的方法是把内存中可供分配的所有物理块分成两部分:一部分按比例分配给各进程;另一部分则根据各进程的优先权,适当地增加其相应份额后,分配给各进程。



# 5.2 请求分页存储管理方式



- ❖ 5.2.1 请求分页中的硬件支持
- ❖ 5.2.2 内存分配策略和分配算法
- ❖ 5.2.3 调页策略





#### ❖ 1、调入页面的时机

- \* 1>预调页策略
- \*基本思想:将那些预计在不久之后便会被访问的页面预先调入内存。
- \* 缺点: 成功率约50%, 适于进程首次调入时使用
- \* 2> 请求调页策略
- \* 基本思想: 根据需要将需要访问的缺页由OS将其 调入内存。
- \* 缺点: 每次仅调入一页, 系统开销大
- \*注:目前的虚拟存储系统大多采用此种策略。





#### ❖ 2、确定从何处调入页面

- \* 对换区:采用连续分配方式,速度快,一般修改过、运行过的页面被换出时应放入对换区,需要时再从对换区换入。
- \* 文件区:采用离散分配方式,速度稍慢,如果对换区空间不够用,则将不会被修改的页面、未运行过的页面放在文件区。
- \* 对共享页面,应判断其是否在内存区,如在则无 需调入。

#### ❖ 3、页面调入过程

\* 缺页中断 + 页面置换



### ❖ 4、缺页率

\* 缺页率:

$$f = \frac{F}{A}$$

其中: F为缺页次数, A为页面总访问数

\* 缺页中断处理时间:

$$t = \beta \times t_a + (1 - \beta) \times t_b$$

其中:  $\beta$  为缺页时被置换出的页面的修改概率,其缺页中断处理时间为  $t_a$ ;  $t_b$ 为缺页时被置换出的页面的没有修改的中断处理时间



#### \* 缺页率受影响因素

- (1) 页面大小
  - 页面越大, 缺页率越低
- (2) 进程所分配物理块的数目
  - 一般而言, 分配的物理块越多, 缺页率越低
- (3) 页面置换算法
- (4) 程序固有特性
  - 程序的局部化程度越高, 缺页率越低



# 本章主要内容



- ❖ 5.1 虚拟存储器概述
- ❖ 5.2 请求分页存储管理方式
- ❖ 5.3 页面置换算法
- ❖ 5.4 抖动与工作集
- ❖ 5.5 请求分段存储管理方式





### 5.3 页面置换算法

- ❖ 目的:减少对换量,提高系统性能
  - \*1、最佳置换算法
  - \*2、先进先出(FIFO)置换算法
  - \*3、最近最久未使用(LRU)置换算法
  - \* 4、最少使用(LFU)置换算法
  - \* 5、Clock置换算法
  - \*6、页面缓冲(PBA)置换算法



### 5.3 页面置换算法



- ❖ 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法
- ❖ 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法
- ❖ 5.3.3 Clock置换算法
- ❖ 5.3.4 页面缓冲置换算法
- ❖ 5.3.5 访问内存的有效时间



# 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法


- ❖ 1、最佳(OPT)置换算法
  - \* 算法思想
    - 选择以后永不使用的或是在(未来)最长时间内 不再被访问的页面作为淘汰页面置换出去。
  - \* 算法特点
    - 1>理想化算法,具有最好的性能,可使缺页率 最低。
    - 2>难以确定理想的淘汰页面,因此算法难以实现。



# 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法

\* 例: 假定系统为某进程分配了三个物理块, 进程运行 将进行页号引用: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1, 采用最佳置换算法 如何置换?

7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 3



缺页次数: 9次(包括前3个), 缺页率: 9/20=45%

置换次数: 6次

# 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法

#### ❖ 2、先进先出(FIFO)置换算法

- \* 算法思想
  - 总是淘汰最先进入内存的页面,即选择在内存驻留时间最长的页面予以淘汰。
- \* 算法实现
  - 将进程在内存中页面按先后次序链接成一个队列, 并设置一个指针, 称为替换指针, 使它总是指向最 老的页面。

#### \* 算法特点

简单、易实现;貌似公平,实际上不公平,不切实际,有些经常被访问的页面可能先被淘汰,因此性能较差。



# 5.3.1 最佳置换算法和先进先,是否页框数增加就一定会减少缺页数呢?

※ 例: 假定系统为某进程分配了三个物理块 进程运行 将进行页号引用: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1, 采用FIFO置换算 法如何置换?

 7
 0
 1
 2
 0
 3
 0
 4
 2
 3
 0
 3
 2
 1
 2
 0
 1
 7
 0
 1

 7
 7
 7
 2
 2
 2
 4
 4
 4
 0
 0
 0
 0
 7
 7
 7
 7
 7
 7
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

缺页次数: 15次(包括前3个), 缺页率: 15/20=75%


置换次数:12次



### 5.3 页面置换算法



- ❖ 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法
- ❖ 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法
- ❖ 5.3.3 Clock置换算法
- ❖ 5.3.4 页面缓冲置换算法
- ❖ 5.3.5 访问内存的有效时间






### 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法

- ❖ 1、最近最久未使用(LRU)置换算法的描述
  - \* 算法思想
    - 选择最近一段时间最久未使用的页面予以淘汰。
  - \* 算法实现
    - 采用寄存器或栈记录各页面自上次被访问以来所经历的时间t,每次从中选择t值最大的一个页面进行淘汰。
  - \* 算法特点
    - 考虑了程序设计的局部性原理,有一定合理性,但页面的过去和未来走向无必然联系;需要跟踪记录每一页的使用情况,系统开销较大。



### 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法

\* 例: 假定系统为某进程分配了三个物理块, 进程运行将进行页号引用: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1, 采用LRU置换算法如何置换?



缺页次数: 12次(包括前3个), 缺页率: 12/20=60%

置换次数: 9次



- \* LRU置换算法的硬件支持
  - 1> 寄存器
  - 寄存器的表示:为记录某进程各页在最近一段时间内的使用情况,为内存中各页面配置一个移位寄存器,n位寄存器可表示为:

$$R = R_{n-1}R_{n-2}R_{n-3} \dots R_2R_1R_0$$

 寄存器的用法:某页面如被访问,则将其寄存器的R<sub>n-1</sub> (即最高位)置1;定时将寄存器右移1位;如要置换页面,选择R值最小的页面进行 淘汰



### 图 两个页面的8位寄存器移位情况

t0

	R <sub>7</sub>	$R_6$	$R_5$	$R_4$	$R_3$	$\mathbf{R_2}$	$\mathbf{R}_{1}$	$\mathbf{R_0}$
1	0	1	0	1	0	0	1	0
2	1	0	1	0	1	1	0	0

t1

	R <sub>7</sub>	$R_6$	R <sub>5</sub>	$R_4$	R <sub>3</sub>	$\mathbb{R}_2$	$\mathbf{R}_{1}$	$\mathbf{R_0}$	
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2	0	1	0	1	0	1	1	0	0

访问页面1

	$\mathbf{R}_7$	$\mathbf{R}_{6}$	$R_5$	$\mathbf{R}_{4}$	$R_3$	$\mathbf{R_2}$	$\mathbf{R}_{1}$	$\mathbf{R_0}$
1	1	0	1	0	1	0	0	1
2	0	1	0	1	0	1	1	0

**t2** 

	R <sub>7</sub>	$\mathbf{R}_{6}$	R <sub>5</sub>	$\mathbf{R}_{4}$	$R_3$	R <sub>2</sub>	$\mathbf{R}_{1}$	$\mathbf{R_0}$	
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0



### 图 5-6 某进程具有8个页面时的LRU访问情况

100	M.	- 10		- 12		- 10	-	- 66	-	-			114	1.00	4	100	2	- 10	100	- 4	800	- 100	8	46.		10 .	4	Mich	- 10	-	- 101	194	- 300	- 4	4.0	100	80		- 4		1.0	E.	180			- 10	40.	- 400		100		40	- 100	100	486 -	i i
		ā.		8	B.	6	-	10	B-1	3/4	8.6	7	1.0	1	8 0		0.4			 1	-	9	10.1	121	0.0	91		<b>1</b>	ā ·	B 8		B 6	- 10	110		9	B 8	70	1.0		1	8 1		14	- B		100	1	8.1	2.7	1	8 B	0	D F	19.	4
7.4	1 F/4	7.0	100	-71	10	110	110		100	-	6.7	87	-	188	211	-	- 4	<b>#</b> F	-11	100	111	A 100	2			-	1544	3 FA	7.00	R po		1	<b>*</b> * *	11.0	110	* 100	F	87	-71	-	71.0	200		- 4	m F	110	110	1.00	100	-		87		FE	100	į.

实页R	$R_7$	R <sub>6</sub>	$R_{\mathfrak{s}}$	R <sub>4</sub>	$R_3$	R <sub>2</sub>	$R_i$	$R_{o}$
1	0	1	0	1	0	0	1	0
2		0	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	1	0	0
4	0	1	1	0	1	0	1	1
5		1	0	1	0	1	1	0
6 /	0	0	1	0	1	0	1	1
7//	0	0	0	0	0	1	1	1
8	0	1	1	0	1	1	0	1

最近被访问

页面3的R值最小,应首先被淘汰

2011.201



- \* LRU置换算法的硬件支持(续)
  - 2> 栈
  - 当进程访问某页时,将其移出压入"栈顶",如要置换页面,将"栈底"页面换出。
  - 注意:此处的栈比较特殊,一般的栈是先进后出,队列才是先进先出。






图5-7 用栈保存当前使用页面时栈的变化情况

出栈



#### ❖ 2、最少使用(LFU)置换算法

- \* 算法思想
  - 与LRU类似,设置一个移位寄存器记录页面访问情况,如要置换页面,选择∑Ri值最小的页面进行淘汰。

#### \* 算法缺陷


 LFU算法并不能真正反映出页面的使用情况, 因为在每一时间间隔内,只是用寄存器的一位 来记录页的使用情况,因此访问一次和访问 10000次是等效的。



### 5.3 页面置换算法



- ❖ 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法
- ❖ 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法
- ❖ 5.3.3 Clock置换算法
- ❖ 5.3.4 页面缓冲置换算法
- ❖ 5.3.5 访问内存的有效时间







- ❖ 1、简单型Clock置换算法(最近未用算法NRU)
  - \* 算法思想
    - 为每页设置一位访问位,再将内存中所有页面通过链接指针链成一个循环队列。当某页被访问时,其访问位被置1,表示该页最近使用过。置换算法在选择一页淘汰时,只需循环检查各页的访问位:如果为1,则将该访问位置0,暂不换出;如果为0,则将该页换出,算法终止。
    - 简单型Clock算法每次选择的淘汰页面均是最近未使用的页面,因此该算法也称最近未用算法。






图 4-31 简单型Clock置换算法的流程和示例






图 简单型Clock置换算法示例

(a)页面置换前状态

(b)页面置换后状态

注:如果需要访问的页面已在块中,原指针应保持不动,但这个页面的访问位应修改成1 (操作系统精髓与设计原理第6版 william stallings 机械工业出版社 P247)

❖ 例:假定系统为某进程分配了三个物理块,进程运行 将进行页号引用: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 5, 2, 采用Clock置换算法如何置换? 缺页

缺页次数: 8次(包括前3个), 缺页率: 8/12=66.7%

置换次数:5次

注: 页框中的\*表示访问位为1, 否则为0

# 另一种说法:如果需要访问的页面已在块中,指针照样移动,这个页面的访问位应修改成1。

❖ 例:假定系统为某进程分配了三个物理块,进程运行 将进行页号引用: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 5, 2, 采用Clock置换算法如何置换?

缺页次数:7次(包括前3个),缺页率:7/12=58%

置换次数:5次

注: 页框中的\*表示访问位为1, 否则为0

缺页



- ❖ 2、改进型Clock置换算法
  - \* 算法思想
    - 改进型Clock算法每次选择的淘汰页面除了最近未被使用过,最好还未被修改过(使置换代价尽可能小)。
    - 每页设置<u>一个访问位A</u>和<u>一个修改位M</u>

第一类页面	A=0	M=0	最佳淘汰页面
第二类页面	A=0	M=1	次佳淘汰页面
第三类页面	A=1	M=0	该页可能再被访问
第四类页面	A=1	M=1	该页可能再被访问

重写回外存



#### \* 算法步骤

- 第1步(第1轮扫描):寻找第一类页面,将所遇到的第1个第一类页面作为淘汰页面,如果找不到,则转入第2步。
- 第2步(第2轮扫描):寻找第二类页面,将所遇到的第1个第二类页面作为淘汰页面,如果找不到,则转入第3步。在扫描期间,将所有扫描过的页面访问位置0。
- 第3步:将指针返回到开始的位置,转第1步。

#### \* 算法特点


· 减少了磁盘I/O次数: 但可能要经过多轮扫描



### 5.3 页面置换算法



- ❖ 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法
- ❖ 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法
- ❖ 5.3.3 Clock置换算法
- ❖ 5.3.4 页面缓冲置换算法
- ❖ 5.3.5 访问内存的有效时间





### 5.3.4 页面缓冲置换算法

### ❖ 1、影响页面换进换出效率的若干因素


- \* (1) 页面置换算法(影响页面换进换出效率最重要的因素)
  - 好的页面置换算法应具有较低的缺页率,可有效减少 页面换进换出的开销
- \* (2) 写出磁盘的频率
  - 应尽可能集中写出,以减少写出磁盘的频率
  - 在内存中建立一个已修改拟换出页面链表,用来暂存 拟换出页面(修改过的),集中到一定数量再写出
- \* (3) 读入内存的频率
  - 如果要访问的页面在已修改换出页面链表中,可直接 从中取回,而不用从磁盘读入。



### 5.3.4 页面缓冲置换算法

#### ❖ 2、页面缓冲(PBA)置换算法

- \* 算法思想
  - PBA采用可变分配和局部置换方式,置换算法采用 FIFO。
  - 该算法在内存中设置1个空闲物理块链表和1个已修改页面链表,置换时如果被淘汰页面未被修改,就将它直接挂在空闲链表末尾,并从空闲链表表首取出一个空闲块用来装入缺页;否则,将其挂在已修改页面链表末尾。





### 5.3.4 页面缓冲置换算法

- 当已修改页面链表中的页面达到一定数量时,例如 64个页面,再将它们一起写回磁盘,从而减少了磁 盘I/O的操作次数。
- 当有位于两个链表中的页面又要访问时,可以无需 访问外存,直接从这两个链表中恢复,减少开销, 从而起到缓冲的作用。


#### \* 算法特点

- (1) 显著地降低了页面换进换出的频率。
- (2) 可以采用较简单的置换策略,如FIFIO,不需要特殊硬件的支持,实现简单。



### 5.3 页面置换算法

- ❖ 5.3.1 最佳置换算法和先进先出置换算法
- ❖ 5.3.2 最近最久未使用和最少使用置换算法
- ❖ 5.3.3 Clock置换算法
- ❖ 5.3.4 页面缓冲置换算法
- ❖ 5.3.5 访问内存的有效时间





### 5.3.5 访问内存的有效时间

- ❖ 1、被访问页在内存中且其对应的页表项在快表中
  - \* 无缺页中断
  - \* EAT = 查找快表的时间 + 访问1次内存的时间
- ❖ 2、被访问页在内存中且其对应的页表项不在快表中
  - \* 无缺页中断
  - \* 快表需访问两次: 查快表、修改快表
  - \* EAT = 2\* (查找快表的时间 + 访问1次内存的时间)
- ❖ 3、被访问页不在内存中
  - \* EAT = 2\*(查找快表的时间+访问1次内存的时间) +中断处理时间



### 5.3.5 访问内存的有效时间

《 【补充示例1】现有一请求调页系统,页表保存在寄存器中。若有一个被替换的页未被修改过,则处理一个缺页中断需要8ms;若被替换的页已被修改过,则处理一个缺页中断需要20ms;内存存取时间为1μs,访问页表的时间可忽略不计。假定70%被替换的页被修改过,为保证平均有效存取时间不超过2μs,可接受的最大缺页率是多少?

注: (缺页率=缺页次数/总的页面访问次数)



### 5.3.5 访问内存的有效时间

解:如果用p表示缺页率,则有效存取时间不超过2μs 可表示为:

 $(1-p) \times 1 \mu s + p \times (0.7 \times 20 m s + 0.3 \times 8 m s + 1 \mu s) \le 2 \mu s$ 因此可计算出:  $p \le 1/16400 \approx 0.00006$ 被置换的页没有修改过
页面在内存中 (缺页)



### 本章主要内容

- ❖ 5.1 虚拟存储器概述
- ❖ 5.2 请求分页存储管理方式
- ❖ 5.3 页面置换算法
- ❖ 5.4 抖动与工作集
- ❖ 5.5 请求分段存储管理方式






## 5.4 抖动与工作集



- ❖ 5.4.1 多道程序度与抖动
- ❖ 5.4.2 工作集
- ❖ 5.4.3 抖动的预防方法






## 5.4.1 多道程序度与抖动

#### ❖ 1、多道程序度与处理机的利用率

利用率





### 5.4.1 多道程序度与抖动




- ❖ 2、产生抖动的原因
  - \* 进程太多,分配给每个进程的物理块太少,从而 缺页率太高
  - \* 页面淘汰算法不合理



## 5.4 抖动与工作集



- ❖ 5.4.1 多道程序度与抖动
- ❖ 5.4.2 工作集
- ❖ 5.4.3 抖动的预防方法




63





#### ❖ 1、缺页率与物理块数之间的关系

\* 缺页率与进程所获得的物理块数有关。





### ❖ 2、工作集的定义

- \* 工作集: 进程在时间间隔 (t-Δ, t) 中引用页面的集合,记作 w(t, Δ),其中 Δ 称为工作集的窗口尺寸。



#### 窗口大小

#### 引用页序列

24	
15	
18	
23	
24	
17	
18	
24	
18	
17	
17	
15	
24	
17	
24	
18	

_	
- '	
•	

•

_
<b>L</b>
-1

24	24	24					
15 24	15 24	15 24					
18 15 24	18 15 24	18 15 24					
23 18 15	23 18 15 24	23 18 15 24					
24 23 18	•	-					
17 24 23	17 24 23 18	17 24 23 18 15					
18 17 24	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
-	-	-					
15 17 18	15 17 18 24	-					
24 15 17	-	-					
-	-	-					
-	-	•					
18 24 17	-	-					



#### ❖ 3、抖动的预防方法

- \* (1) 采取可变分配局部置换策略
  - 即使某进程发生抖动,也不会对别的进程产生 影响,但该进程会长期处于磁盘I/O等待队列 中,从而会延长别的进程缺页中断处理时间。
- \* (2) 把工作集算法融入到处理机调度中
  - 在调度中融入了工作集算法,则在调度程序准备从外存调入新作业之前,必须先检查每个进程在内存的驻留页面是否足够多,而不是单纯依据CPU利用率来调入新作业。





- \* (3) 利用 "L=S"准则调节缺页率
  - L是缺页之间的平均时间。
  - S是平均缺页服务时间,即用于置换一个页面所需的时间。
  - L>S表明较少缺页; L<S表明缺页频繁; L=S 表明磁盘和处理机可达到它们的最大利用率。
- \* (4) 选择暂停的进程
  - 当多道程序度偏高时,已影响到处理机的利用率,为了防止发生"抖动",系统必须减少多道程序的数目,一般选取优先级低的进程暂停。



### 本章主要内容



- ❖ 5.1 虚拟存储器概述
- ❖ 5.2 请求分页存储管理方式
- ❖ 5.3 页面置换算法
- ❖ 5.4 抖动与工作集
- ❖ 5.5 请求分段存储管理方式






### 5.5 请求分段存储管理方式



- ❖ 5.5.1 请求分段存储管理方式
- ❖ 5.5.2 分段的共享与保护





### 5.5.1 请求分段中的硬件支持

#### ❖ 1、段表机制

\* 为了能提供请求调段和段的置换功能,相对于纯分段系统,请求分段系统的段表数据结构增加了六个字段:

段号	段长	段的	存取	访问	修改	存在	增补位	外存
		基址	方式	字段A	位M	位P		始址

- 存取方式 —标识本段存取属性 (只执行、只读或可读写)
- 访问字段A —记录本段在一段时间内被访问的次数, 或记录本段在最近多长时间未被访问
- 修改位M—表示本段在调入内存后是否被修改过
- 存在位P—用于指示本段是否已调入内存
- 增补位 —本段在运行过程中是否做过动态增长
- 外存始址 —本段在外存上的起始地址




### 5.5.1 请求分段中的硬件支持

#### ❖ 2、缺段中断机构

- \* 缺段中断
  - 在请求分段系统中,每当所要访问的段不在内存时, 便产生一缺段中断,请求OS将所缺的段调入内存。
- \* 缺段中断的特点
  - 1>与缺页中断类似:在指令执行期间产生和处理中断信号,且一条指令在执行期间可能产生多次缺段中断。
  - 2>与缺页中断不同:不可能出现一条指令或一个逻辑单位信息被分割在两个分段之中;另各段长度不一,缺段中断的处理比缺页中断复杂。




### 图5-12 请求分段系统中的中断处理过程





w

、地址变换机构






### 5.5 请求分段存储管理方式



- ❖ 5.5.1 请求分段存储管理方式
- ❖ 5.5.2 分段的共享与保护





### 5.5.2 分段的共享与保护

#### ❖ 1、共享段表 (用来管理系统中各共享段)




图5-14 共享段表项



### 5.5.2 分段的共享与保护



#### ❖ 2、共享段的分配与回收

- \* 1> 共享段的分配
  - 共享段第一次被某进程访问: a>分配内存,在共享 段表中增加表项,置该表项的count=1; b>修改该 访问进程的段表。
  - 共享段非第一次被某进程访问: a> 无需分配内存, 只需修改共享段表相应表项,置表项的count++; b> 修改该访问进程的段表。

#### \* 2> 共享段的回收

- 若count==0,释放该段所占内存,撤消共享段表相应表项;若count>0,count--,修改共享段表相应表项。



### 5.5.2 分段的共享与保护



- ❖ 3、分段保护(分段信息安全保护)
  - \* 1> 越界检查
    - 段号越界检查: 段号 < 段表长度
    - 段内偏移越界检查: 段内地址 < 段长
  - \* 2> 存取控制检查
    - 尺执行: 进程只能调用该段, 不能读/写
    - 尺读: 进程只能读取该段中的程序和数据
    - •读/写:进程可读/写该段中的程序和数据
  - \* 3> 环保护机构
    - 内环的权限高于外环
    - 内环可访问相同环和外环数据
    - 外环可请求相同环和内环服务



### 本章小结

- ❖ 虚拟存储器理论\*
  - \* 局部性原理 \*\*
  - \* 虚拟存储器定义\*\*
- ❖ 请求分页存储管理方式\*
  - \*请求页表机制、缺页中断机构、地址变换机构 \*\*
- ❖ 六种页面置换算法\*\*
  - \* OPT、FIFO、LRU、CLOCK \*\*
- ❖ 抖动与工作集\*
  - \* 抖动的原因\*\*、预防方法\*
- ❖ 请求分段存储管理\*
  - \* 请求段表机制、缺段中断机构、地址变换机构\*
  - \* 共享段表\*\*





### 本章小结

#### ❖ 重要概念

\* 虚拟存储器、请求分页存储管理、请求分段存储管理、缺页率、缺页中断、缺段中断、共享段表、可重入码、工作集、抖动等



### 本章作业

#### ❖ 要求:

\* 一定要做在作业本上

#### ❖ 作业内容:

- \* 操作系统第4、5章网络在线测试
- \* 课后习题P177 第13题 (另增加一问:如果采用OPT、LRU算法置换,其缺页次数和缺页率又为多少?)
- \* 要考研的同学:本章示例1、Clock算法示例自己做一遍,不强求。













本章课程结束! 谢谢大家!