

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа №2

по дисциплине

«Прикладные задачи искусственного интеллекта»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор _____ Седых И.А.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание 3

2. Ход работы 4

2.1 Задание 1. Декодирование и проверка маски потерь 4

2.2 Задание 2. Подготовка данных и дообучение LoRA 7

2.3 Задание 3. Переобучение, ранг и катастрофическое забывание 10

3. Вывод 14

1. Задание

Вариант 16. Перевод с английского языка на немецкий. Датасет — Helsinki-NLP/opus-100 (конфигурация de-en); инструкция строится как «Translate from English to German.» плюс английское предложение, эталонный ответ — немецкий перевод. Метрика задачи — BLEU; максимальная длина генерации 96 токенов; ряд рангов LoRA — $r \in \{4, 8, 16\}$.

Цель работы — освоить инференс и эффективное дообучение генеративной языковой модели: сравнить стратегии декодирования, проверить маску потерь, дообучить модель методом LoRA на задаче своего варианта, рассчитать число обучаемых параметров и память, измерить переобучение, влияние ранга адаптера и катастрофическое забывание.

Базовая модель для всех вариантов — TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 (1,1 млрд параметров, fp16, около 2,2 ГБ видеопамяти). Зерно генератора случайных чисел SEED = 1000 + 16 = 1016. Обучение выполнялось на локальной видеокарте GTX 1660 Ti (6 ГБ); из датасета отобрано 1000 обучающих пар, 100 валидационных и 100 тестовых.

Работа состоит из трёх заданий: (1) сравнение пяти стратегий декодирования базовой модели и проверка маски потерь на ручном и реальном примерах; (2) подготовка данных в формате prompt/response/mask, ручной расчёт числа параметров адаптеров LoRA и их дообучение с оценкой метрики до и после; (3) анализ переобучения, катастрофического забывания, потребления памяти и влияния ранга адаптера, а также диагностика сбоев.

2. Ход работы

2.1. Задание 1. Декодирование и проверка маски потерь

Шаг 1.1. Стратегии декодирования. Базовая (не дообученная) модель сгенерировала переводы 10 тестовых предложений в пяти режимах при max_new_tokens=100: жадный (Greedy), сэмплирование с температурой 0.7 (Temperature), Top-k 40, Top-p 0.9 и поиск лучшего (Beam, 4 луча). Для каждого режима посчитаны доля уникальных биграмм слов (Distinct-2), средняя доля повторных триграмм внутри ответа и средняя длина ответа в словах. Код перебора режимов приведён ниже.

```
MODES = {
    "Greedy":      dict(do_sample=False),
    "Temperature": dict(do_sample=True, temperature=0.7),
    "Top-k":       dict(do_sample=True, top_k=40, temperature=0.7),
    "Top-p":       dict(do_sample=True, top_p=0.9, temperature=0.7),
    "Beam":        dict(do_sample=False, num_beams=4),
}
# Distinct-2 = unique bigrams / all bigrams;
# Rep = 1 - (unique trigrams / all trigrams), mean over answers
```

Рисунок 1 — Перебор режимов декодирования и метрики разнообразия

Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Метрики декодирования базовой модели (10 тестовых переводов, max_new_tokens=100)

Режим	Distinct-2	Повтор. триграмм	Длина, слов
Greedy	0.752	0.168	30.4
Temperature	0.951	0.008	21.4
Top-k	0.854	0.059	19.5
Top-p	0.858	0.084	25.6
Beam	0.648	0.195	25.4

Детерминированные режимы (Greedy, Beam) оказались самыми повторяющимися и наименее разнообразными: модель с 1,1 млрд параметров при жадном поиске «застревает» в локальных максимумах вероятности. Сэмплирование при одинаковой температуре циклы подавило (Distinct-2 вырос до 0.95 при Temperature), но ответы стали короче.

Среди всех ответов найдены оба требуемых сбоя. Зацикливание — режим Beam на коротком предложении «What about your land?» (доля повторных триграмм 0.667): модель бесконечно чередует блоки «English: ... German: ... Translation: ...», воспроизводя формат параллельного корпуса вместо перевода. Галлюцинация — режим Greedy на «And we didn't.»: помимо слабого перевода «Noch nicht.» модель добавляет выдуманный сюжет «Ein paar Tage später, als wir unsere Arbeit beendeten, kam es zu einem Unfall.» (несчастный случай, которого нет во входных данных) и утечку чат-шаблона <|user|>....

Шаг 1.2. Маска потерь. На ручном 10-токенном примере (промпт из 6 токенов с суммой потерь 3.6 и ответ из 4 токенов с суммой 4.0) потеря без маски равна $(3.6 + 4.0)/10 = 0.76$, с маской — $4.0/4 = 1.00$. Эти числа нельзя сравнивать напрямую: нормировка разная (все токены ленты про-

тив только токенов ответа), поэтому безмасочная потеря систематически занижена за счёт «легких» токенов промпта.

Метки для реального обучающего примера построены функцией build_labels (листинг 2): токены с меткой, не равной -100, — это ровно токены ответа вместе с EOS, что проверено декодированием. На базовой модели потери примера составили 3.42 без маски и 3.07 с маской.

```
def build_labels(input_ids, prompt_len):
    labels = input_ids.clone()
    # label shift is done inside the model loss
    labels[:prompt_len] = -100  # prompt positions do not contribute to loss
    return labels
```

Рисунок 2 — Построение меток с маской потерь

Подтверждён сдвиг меток (label shift): логит позиции t предсказывает токен $t + 1$, поэтому маска в векторе потерь сдвинута на одну позицию влево относительно границы в labels: граница меток стоит на позиции 75 (первый токен ответа), а в векторе потерь маска включается с позиции 74. В потере участвуют ровно 48 позиций — все токены ответа и EOS; проверочные assert прошли. Таким образом, последний токен промпта участвует в обучении выдачи первого токена ответа.

Вывод по заданию 1. Жадное и beam-декодирование дают максимальное повторение (Rep 0.168 и 0.195) и минимальное разнообразие, сэмплирование подавляет зацикливание, но укорачивает ответы; среди ответов найдены пример зацикливания (Beam, Rep 0.667) и галлюцинации (Greedy, выдуманный сюжет и утечка чат-шаблона). Маска потерь построена верно: метками отмечены только токены ответа, сдвиг на одну позицию учтён, потери с маской (3.07) и без неё (3.42) нормированы по-разному и сравнивать их напрямую нельзя.

2.2. Задание 2. Подготовка данных и дообучение LoRA

Шаг 2.1. Данные. Для двух обучающих примеров напечатаны три поля records: prompt, response и маска — список из 0 на токенах промпта и 1 на токенах ответа. У примера 0 (длинное предложение о подставке для колонки) маска имеет длину 123: 75 нулей и 48 единиц; у примера 1 («Look at this.») — длину 37: 28 нулей и 9 единиц. Это машинная проверка того, что completion_only_loss=True будет считать потери только по токенам ответа.

Шаг 2.2. Число параметров LoRA. Адаптер ранга r для матрицы $d \times k$ содержит $r(d + k)$ параметров (матрицы A размера $d \times r$ и B размера $r \times k$). Размеры взяты из фактических форм весов модели; важно учесть Grouped-Query Attention: у TinyLlama 32 головы ключей/значений нет — только 4, поэтому v_proj имеет размер 2048×256, а не 2048×2048. Расчёт при $r = 4$ приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Ручной расчёт числа параметров LoRA при $r = 4$ (22 слоя)

Матрица	d	k	$r(d + k)$ на слой	Итого ($\times 22$)
q_proj	2048	2048	16384	360 448
v_proj	2048	256	9216	202 752
Итого				563 200

Итого 563 200 обучаемых параметров — 0,051% от 1 100 048 384 параметров модели. Ручной расчёт в точности сошёлся с выводом print_trainable_parameters() (563 200; 0,0512%).

Шаги 2.3–2.4. Настройка и обучение LoRA. Адаптеры установлены на матрицы W_Q и W_V (экономный набор). Конфигурация обучения: lora_alpha=16 при всех рангах (масштаб обновления α/r сравним меж-

ду экспериментами), lora_dropout=0.05, скорость обучения $2 \cdot 10^{-4}$, батч 2 с накоплением градиента 8 шагов (эффективный батч 16), до 4 эпох, валидация после каждой эпохи, ранняя остановка с терпением 1 эпоха, max_length=1024, completion_only_loss=True, fp16, gradient checkpointing.

```
lora = LoraConfig(r=rank, lora_alpha=16,
                  target_modules=["q_proj", "v_proj"],
                  lora_dropout=0.05, bias="none",
                  task_type=TaskType.CAUSAL_LM)
args = SFTConfig(num_train_epochs=4,
                 per_device_train_batch_size=2,
                 gradient_accumulation_steps=8,
                 learning_rate=2e-4, max_length=1024,
                 completion_only_loss=True,
                 eval_strategy="epoch", load_best_model_at_end=True,
                 metric_for_best_model="eval_loss",
                 gradient_checkpointing=True, fp16=True, seed=SEED)
```

Рисунок 3 — Конфигурация LoRA и обучения

Первый ранг $r = 4$ остановлен на 3-й эпохе (val loss $1.5741 \to 1.5620 \to 1.5635$ — улучшение после 2-й эпохи не наступило); суммарное время обучения 4469 с (около 74 мин).

Шаг 2.5. Контрольный вывод. На 50 одинаковых тестовых примерах метрика BLEU до дообучения (ответы той же модели с выключенным адаптером model.disable_adapter()) составила 4.42, после дообучения — 18.02 (прирост +13.6 пункта). Пять пар ответов «до/после» приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Примеры ответов до и после дообучения (LoRA $r = 4$)

Источник (EN)	До	После
That is obviously not the case.	Das ist nicht der Fall.	Dies ist nicht der Fall.
And we didn't.	Noch nicht. Ein paar Tage später... kam es zu einem Unfall. <|user|>...	Und wir haben nicht.
The building now holds exhibitions for the Moravian museum.	Der Baukörper verfügt jetzt über Ausstellungen für die Museumsmuseum der Moravier.	Die Gebäude sind nun für die Museumsausstellung der Mährischen Museen geöffnet.
Bacher & Co. Personalberatung GmbH, Köln, ...	... Deutschland Translation: ... (дублирование)	... Germany (короткий перевод)

Дообучение убрало мусор чат-шаблона ($3 \to 0$ из 50 ответов) и галлюцинации; остаточное «эхо промпта» ($2 \to 9$ из 50) связано в основном с копированием служебных и технических строк (например, непереведённое имя файла), а не с возвратом к формату «модель отвечает на промпт». После обучения модель соблюдает формат ответа: выдаёт только перевод. Вывод по заданию 2. Маска в данных построена корректно (0 на промпте, 1 на ответе), ручной расчёт LoRA (563 200 параметров при $r = 4$, 0,051% модели) сошёлся с print_trainable_parameters. Дообучение с completion_only_loss подняло BLEU с 4.42 до 18.02 на 50 тестовых примерах, устранило галлюцинации и чат-мусор; модель после обучения отвечает в требуемом формате.

2.3. Задание 3. Переобучение, ранг и катастрофическое забывание

Шаг 3.1. Кривые переобучения. На рисунке 4 приведены кривые train loss и val loss по эпохам для ранга $r = 4$. Train loss монотонно падает ($1.7242 \to 1.5285 \to 1.4889$), val loss достигает минимума на 2-й эпохе (1.5620) и на 3-й слегка растёт (1.5635). Разрыв «val растёт, train падает» практически не виден ($+0.0015$) — переобучение только зарождается, и сработавшая ранняя остановка его не допускает.




Рисунок 4 — Кривые train/val loss при дообучении LoRA $r = 4$; пунктиром отмечен минимум val loss

Таблица трассировки ранней остановки (терпение 1 эпоха) приведена в таблице 4.

Таблица 4 — Трассировка ранней остановки (LoRA $r = 4$)

Эпоха	Val loss	Best	Wait	Действие
1	1.5741	1.5741	0	сохранить
2	1.5620	1.5620	0	сохранить
3	1.5635	1.5620	1	стоп (patience=1)

Шаг 3.2. Катастрофическое забывание. Перплексия измерена на 50 отрезках по 512 токенов тестового корпуса wikitext-2: у базовой модели (адаптер выключен) PP = 10.24, у той же модели с обученным адаптером — PP = 10.13, изменение −0.11. Перплексия не выросла, а слегка упала: LoRA практически не ухудшила общие знания базовой модели (в примере из методички полное дообучение давало рост 8.6 против 0.9 у LoRA — у нас знак изменения благоприятный). Абсолютные значения перплексии зависят от модели и корпуса, сравнивать нужно именно изменения.

Таблица 5 — Сравнение метрик до и после дообучения LoRA ($r = 4$)

Метрика	База	После LoRA	Изменение
BLEU на 50 тестовых примерах	4.42	18.02	+13.60
Перплексия wikitext-2	10.24	10.13	−0.11

Шаг 3.3. Память по правилу 18 байт на параметр. При обучении со смешанной точностью за каждый обучаемый параметр платится мастервес 4 Б + градиент 4 Б + два момента Adam 8 Б + рабочий вес 2 Б = 18 Б. Полное дообучение всей модели потребовало бы $1\,100\,048\,384 \times 18 \approx 18.4$ ГиБ — это не помещается ни в 6 ГиБ локальной видеокарты, ни в 16 ГиБ T4 без квантизации, что иллюстрирует мотивацию метода LoRA. Для LoRA $r = 4$ теоретическая память (обучаемые параметры × 18 Б + хранение базы по 2 Б на параметр) = 2.06 ГиБ, фактический пик torch.cuda.max_memory_allocated() при обучении — 3.02 ГиБ (таблица 6). Расхождение +0.96 ГиБ объясняется активациями (даже с gradient checkpointing), буферами смешанной точности и служебными структурами тренера: правило 18 байт учитывает только веса и оптимизатор, но не активации.

Таблица 6 — Оценка и факт потребления памяти

Способ дообучения	Теория, ГиБ	Факт (пик), ГиБ
Полное дообучение	18.4	— (не помещается)
LoRA $r = 4$	2.06	3.02

Шаг 3.4. Влияние ранга (основной эксперимент). Адаптеры обучены для всех рангов ряда $\{4, 8, 16\}$ при одинаковых остальных настройках; результаты приведены в таблице 7 и на рисунке 5. С увеличением ранга val loss убывает почти незаметно ($1.5620 \to 1.5592$), а BLEU колеблется в пределах ± 0.2 вокруг 18: разброс по всей таблице всего 0.41 пункта. Точка насыщения достигнута уже на самом маленьком ранге $r = 4$: четырёхкратное увеличение числа параметров адаптера метрику задачи не улучшило, поэтому для этой задачи разумно выбрать $r = 4$ (минимум памяти и параметров при той же точности).

Таблица 7 — Результаты дообучения по рангам LoRA

Ранг	Параметры	Val loss	BLEU	Время, с
4	563 200	1.5620	18.02	4469
8	1 126 400	1.5594	17.87	4505
16	2 252 800	1.5592	18.28	4506




Рисунок 5 — Метрика BLEU от ранга адаптера LoRA

Шаг 3.5. Диагностика сбоев. В таблице 8 отмечены симптомы, которые наблюдались в экспериментах. Единственный отмеченный симптом — «эхо промпта» в 9 из 50 ответов после обучения: это в основном копирование служебных и технических строк (маска при этом построена верно, mt=1 стоит только на токенах ответа); при необходимости данные стоит почистить. Остальные сбои (переобучение, забывание, NaN, «двойной вывод») не наблюдались.

Таблица 8 — Диагностика сбоев дообучения

Симптом	Причина	Действие	Наблюдалось
Модель повторяет промпт	маска не на ответе	mt=1 только на токенах ответа	да (эхо 9/50 — копирование служебных строк)
train↓, val↑ со 2-й эпохи	переобучение	ранняя остановка, меньший r	нет
Старые умения пропали	полное дообучение без replay	replay 10–20% старых данных, LoRA	нет (перплексия −0.11)
Потеря не снижается	B не нули, мала lr	проверить инициализацию и lr	нет (train снизился на 0.24)
«Двойной» вывод после слияния	адаптер слит дважды	пересобрать из базовой модели	нет (слияние не выполнялось)
NaN в потере	lr велика для fp16	снизить lr, клиппинг градиента	нет

Вывод по заданию 3. Переобучение при 1000 примерах только зарождается: минимум val loss на 2-й эпохе, ранняя остановка останавливает обучение на 3-й. Катастрофическое забывание отсутствует (перплексия $10.24 \rightarrow 10.13$), потребление памяти LoRA (2.06 ГиБ по расчёту, 3.02 ГиБ факт) на порядок меньше требований полного дообучения (18.4 ГиБ). Ранг работает как регуляризатор слабо: BLEU по рангам 4/8/16 практически одинаков (18.02/17.87/18.28), насыщение достигнуто при $r = 4$.

3. Вывод

В ходе лабораторной работы выполнены все три задания варианта 16 (перевод EN→DE базовой моделью TinyLlama-1.1B-Chat и её дообучение LoRA). Установлено, что детерминированные стратегии декодирования

дают максимальные повторы и зацикливания, сэмплирование — галлюцинации на коротких входах; маска потерь устроена верно (метки только на токенах ответа, сдвиг label shift на одну позицию учтён). Ручной расчёт параметров адаптера LoRA (563 200 при $r = 4$, 0,051% модели) сошёлся с фактическим выводом print_trainable_parameters. Дообучение на 1000 пар переводов повысило BLEU с 4.4 до 18.0 при обучении лишь 0,05–0,2% параметров; общие знания модели сохранены (перплексия wikitext-2 изменилась на -0.11), потребление памяти снижено с теоретических 18.4 ГиБ полного дообучения до фактических 3.02 ГиБ. Эксперимент с рангами показал, что насыщение метрики достигается уже при $r = 4$: для данной задачи и объёма данных более широкие адаптеры не нужны.