

Опис структури бази даних BreakFree

1. Таблиця Users (Користувачі)

Опис: зберігає інформацію про зареєстрованих користувачів.

Поле	Тип	Опис
user_id	Int	Унікальний ідентифікатор користувача
user_name	String	Ім'я користувача
email	String	Електронна адреса
password	String	Хешований пароль користувача

2. Таблиця Habits (Звички)

Опис: містить дані про звички користувача.

Поле	Тип	Опис
habit_id	Int	Унікальний ідентифікатор звички
user_id	Int	Ідентифікатор користувача
habit_name	String	Назва звички
start_date	Date	Дата початку звички
motivation	String	Мотиваційне повідомлення
is_active	Bool	Статус звички
daily_goal	Double	Щоденна ціль

3. Таблиця DailyStatuses (Щоденні статуси)

Опис: відображає щоденний стан користувача щодо певної звички.

Поле	Тип	Опис
status_id	Int	Унікальний ідентифікатор запису
habit_id	Int	Ідентифікатор звички
date	Date	Дата спостереження
is_clean	Bool	Чи був день без зриву
trigger	String	Причина/тригер зриву
note	String	Коротка нотатка
craving_level	Int	Рівень тяги (1-10)

4. Таблиця SOSActions (Дії SOS)

Опис: містить SOS-поради, які користувач може використовувати при кризі.

Поле	Тип	Опис
action_id	Int	Унікальний ідентифікатор поради
user_id	Int	Ідентифікатор користувача
text	String	Текст поради
worked	Bool	Чи спрацювала порада

5. Таблиця Quotes (Цитати)

Опис: база мотиваційних цитат, що відображаються у застосунку.

Поле	Тип	Опис
quote_id	Int	Унікальний ідентифікатор цитати
text	String	Текст мотиваційної цитати

Залежності:

- один до багатьох (Users → Habits)
- один до багатьох (Users → SOSActions)
- один до багатьох (Habits → DailyStatuses)

UML diagram:

