Prep Django Talk 1



了解前端和后端

- 我们将使用 mydoc 进行对于前端和后端的了解
- 这一步将以展示为主
- MyDoc 已经开源,访问地址为:
 - https://git.oschina.net
 /lxylxy123456/mydoc



使用 Fedora

- 我们将会用 Fedora 虚拟机使用下面的功能
- 步骤
 - 打开桌面右下角的 Oracle VM VirtualBox
 - 点击"启动"按钮
 - 中途需要输入两次密码,都是
 - shiyiquan



数据库操作

- 我们将使用 sqlite3
 - sqlite3 内置于python3 中,也可以用命令行操纵
- 命令行
 - sqlite3
- 显示所有数据表
 - .table

ID	Name	2014	2015
1	Lxy	405	300
2	Aaa	260	340

• 数据库

- 数据表
 - 行

-字段



创建数据表

- 创建数据表
 - create table 表名 (字段,字段);
- 字段
 - integer(10) 整数,10表示位数
 - **varchar**(30) 字符串,30表示长度
- 详见
 - http://www.w3school.com.cn/sql/

增删改查

- 增删改查
 - insert into 表名 values (值, 值);
 - delete from 表名 where 键=值;
 - update 表名 set 键=值 where 键=值;
 - select * from 表名 where 键=值;
- 练习
 - create table scores (
 name varchar(10), four integer(10),
 five integer(10));

练习

• 1. 生成数据

name	four	five
Lxy	405	300
Aaa	260	340

- 2.将 lxy的 four 改为 500
- 3. 搜索 five 为 340 的人
- 4. 删除 four 为 260 的行



前端基础

- 后端开发者如果具有最基本的前端知识可以大大 提高效率
- HTML 标签
 - < 标签名 属性 = " 值 " 属性 = " 值 " > < / 标签名 >
- 例子

基础构架

- 一个网页的架构
 - <html>
 - <head> <!-- 包含很多可复用代码 -->
 - -<title> 定义标题
 - -声明和引用
 - <script> <meta> <link>
 - <body>
 - HTML 内部架构
 - <div> <form> ...



常用标签

- <div> <!-- 用来包裹一些标签 -->
- <form> <!-- 表单 -->
 - <input>
- <!-- 表格 -->
 - <thead>



div 标签

- <div>可以将一些 HTML 元素打包
- 例子

```
- <div> <!-- 美化可以交给做前端的同学 -->
   Lxy 405 300 705
 </div>
 <div>
   Aaa 260 340
                 600
 </div>
```



表单

• 提交用户名密码或活动信息都需要用到表单

```
- <form method="POST" action="路由">
   <input name=" 名称 " type="text"/>
     <!-- 文本框 -->
   <input name="pw" type="password"/>
     <!-- 密码框 -->
   <input type="submit"/>
     <!-- 提交按钮 -->
 </form>
```

表格

• 代码

```
- 
 <thead> 表头
 </thead>
 内容
```

• 表头 / 内容

感谢参加此次活动

