知乎地址: https://zhuanlan.zhihu.com/c 1101089619118026752

作者: 小哲

github: https://github.com/lxztju/notes

微信公众号: 小哲AI

各种熵的计算公式及基本思想

- 1. 信息量
- 2. 信息熵
- 3. 联合熵
- 4. 条件熵
- 5. 互信息(好像和信息增益一样)
- 6. 相对熵
- 7. 交叉熵

交叉熵与KL散度(相对熵的关系)

各种熵的计算公式及基本思想

1. 信息量

如果一个事件的概率很低,那么其信息量很大:

$$I(x) = -1 * log(p(x))$$

2. 信息熵

对于一个离散性随机变量X的熵H(X),信息熵就是信息量的数学期望, (熵越小越纯净,说明术语同一个类(决策树中), 熵越大,信息量越大,不确定性越高), 定义为:

$$H(X) = -1 * \sum p(x) * log(x)$$

3. 联合熵

对于服从联合概率分布p(x, y)的两个变量x, y,,那么联合熵:

$$H(X,Y) = -1*\sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x,y)*log(p(x,y))$$

4. 条件熵

在X给定的条件下,Y的条件概率分布的熵对X的数学期望(度量在定情况下,随机变量的不确定性):

$$\begin{split} H(Y|X) &= \sum_{x \in X} p(x) * H(Y|X = x) \\ &= -1 * \sum_{x \in X} p(x) \sum_{y \in Y} p(y|x) * log(p(y|x)) \\ &= -1 * \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(y,x) * log(p(y|x)) \end{split}$$

5. 互信息(好像和信息增益一样)

两个随机变量X和Y,他们的联合概率密度函数为p(x,y),其边际概率密度函数分别为p(x)和p(y)。互信息I(X;Y)为联合分布p(x,y)和p(x)p(y)之间的相对熵

$$I(X;Y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} p(x,y) * log(rac{p(x,y)}{p(x) * p(y)})$$

互信息其实就是信息熵与条件熵之差(也就是知道其中一个,另一个不确定度减少的程度):

$$I(x,y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) - H(X|Y)$$

6. 相对熵

相对熵也叫做KL散度,表示对于同一个随机变量有两个概率分布P(X)和Q(X),衡量这两个分布的相似程度.

$$D_{KL}(p||q) = \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(rac{p(x_i)}{q(x_i)})$$

7. 交叉熵

主要用于度量两个概率分布间的差异性信息,在分类任务中常用做目标函数(loss function),这里是不是有点疑惑,为什么KL散度用来衡量两个分布的相似程度,交叉熵也用来衡量,请往后看,交叉熵的公式为:

$$egin{aligned} H(p,q) &= \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(rac{1}{q(x_i)}) \ &= -1 * \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(q(x_i)) \end{aligned}$$

一般p为label,即真实标签ground truth, q为预测分布.

交叉熵与KL散度(相对熵的关系)

$$egin{aligned} D_{KL}(p||q) &= \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(rac{p(x_i)}{q(x_i)}) \ &= \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(p(x_i)) - 1 * \sum_{i=1}^n p(x_i) * log(q(x_i)) \ &= H(X) - H(p,q) \end{aligned}$$

KL散度就是随机变量X的信息熵减去交叉熵,由于H(X)为常量,因此交叉熵与KL散度一样都是用来评估 predict与label之间的差别.(一般采用交叉熵)